

כשרות התכנון המחוזית
משרד הפנים-מחוז דרום
01.04.2012
נתקבל

נספח לתכנית 90/305/02/7

תנאים למחסן הדברה

אחריות

יש לנקוט בכל האמצעי הזהירות הדרושים למניעת תקלה של שפך, דליפה, פליטה או פיזור של חומרי הדברה ולהיערך לטיפול בתקלה. קרתה תקלה - יש לנקוט בכל האמצעים לטיפול נכון ובטיחותי לצמצום הנזק.

תשתיות ובינוי

מבנה-

המבנה יהיה קשית, עמיד בפני אש המשך 90 דקות לפחות ואינו עשוי מעץ, P.V.C או לחלופין פוליאוריתן. המבנה נעול או תחת השגחה.

רצפה

הרצפה תהיה מחומר קשיח מונע חלחול, ובעלת שפה מוגבהת באופן שימנע פיזור חומרי הדברה מחוץ למחסן בעת שפך.

אורור

המחסן יהיה תמיד מאורר.

חלונות

החלונות יהיו מסורגים ומרושתים (למניעת כניסת בעלי כנף או בעלי חיים).

ברז מים

מחוץ למחסן ובצמוד אליו יותקן ברז מים.

מדפים

יוצבו מדפים ממתכת. במקרה והמדפים עשויים מעץ, יוצפו במתכת (פח וכדומה)-תאריך

שילוט

על דלת המחסן יוצב שלט אזהרה בגודל 40 על 30 ס"מ לפחות, עליו יכתב: "סכנה, רעל - חומרי הדברה" באותיות שגובהן הוא לפחות 4 ס"מ.
על דלת המחסן יוצב שלט בגודל 40 על 30 ס"מ לפחות שבחלקו העליון יהיה כתוב "חומרים מסוכנים" באותיות שגובהן הוא לפחות 10 ס"מ, ובחלקו התחתון שם ומספר הטלפון של בעל המחסן או בעל היתר הרעלים, באותיות שגובהן 4 ס"מ לפחות. במקרים בהם אין בתוך המחסן ארון מתכת סגור או כל הגנה אחרת על חומרים המתקלחים במגע עם מים ישולט כל המחסן ב-4WE.

אחסון

- א. מוצקים יאוחסנו במדפים גבוהים ונוזלים יאוחסנו במדפים נמוכים.
- ב. חומרי הדברה יאוחסנו ב-4 קבוצות מופרדות זו מזו כמפורט להלן.
 - (1) חומרי הדברה דליקים (מוצקים ונוזלים) אזור האחסון של קבוצה זו ישולט בשלט "חומרי הדברה דליקים".
 - (2) תכשירים האסורים במגע עם מים יאוחסנו בארון מתכת או בחביות מתכת סגורות. על דלת הארון יוצב שלט ובו יכתב קוד החירום 4WE. אם אין אחסון בהתאם כל המחסן ישולט כאמור ב-4WE.
 - (3) חומרים רורוזיביים יאוחסנו בנפרד משאר הקבוצות, במדפים נמוכים.
 - (4) שאר החומרים: אין צורך בשילוט מיוחד לאזור אחסון זה.

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
משרד הפנים - מחוז הדרום
הוועדה המחוזית מחלטה ביום:
22/12/12
לאשר את התכנית

התכנית לא נקבעה טעונה אישור השר
 התכנית נקבעה טעונה אישור השר

24/12/12
יו"ר הוועדה המחוזית

הפעלה

אריזות ריקות

בגמר השימוש יש לשטוף את האריזות היטב, לשפוך את התשטיפים לתוך מיכל המרסס, לחזור על הפעולה עוד פעמיים ואח"כ לנקב את האריזה (על מנת למנוע שימוש משני) ולסלקה למקום איסוף פסולת מסודר.

פסולת מסוכנת

1. בתוך המחסן יהיה מיכל שבתוכו שקית פוליאטילן בעובי 0.3 מ"מ לפחות. במיכל זה תאוחסן פסולת מסוכנת עד לפנויה לרמת חובב, כאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990.
2. פסולת מסוכנת – לעניין חומרי הדברה בין השאר: חומרי הדברה שנאסרו לשימוש, חומרי הדברה ישנים ומקולקלים, חומרי הדברה שאין משתמשים בהם יותר, שפך חומרי הדברה מוצקים, חול ספוג בשפך חומרי הדברה נוזליים וכן אריזות שאי אפשר לשטוף ואריזות שאינן שטופות.

הערכות לטיפול באירוע

ציוד מיגון וציוד לטיפול באירוע

למקרה של אירוע, יוחזקו בסמוך למחסן העמדות הבאות:

- א. עמדת כיבוי אש – שתכיל מטף אבקה.
- ב. עמדת חומרי ספיגה – חול או רמיקוליט, שיאוחסן במיכל ויישמר יבש בכל עת. במקרה של שפך של תכשיר מוצק המכיל "מאנב" יש לשפוך תחילה חול על השפך ורק לאחר מכן לאספו, כיוון שהחומר ניצת כתוצאה מחיכוך.

ציוד מיגון

למקרה של אירוע, יוחזק בסמוך למחסן: מסיכה לכל הפנים, שני פילטרים (ABEK), כפפות גומי, מגפיים וסרבל. בציוד המיגון יעשה שימוש רק במקרה אירוע. הציוד יוחזק במקום מוצל סמוך למחסן, כך שיהיה זמין בכל עת.