



מיקום הסוכך העונתי



סוכך עונתי בשטח ציבורי יותר שטח פנוי למעבר להולכי רגל ברוחב שלא יקטן מ-2.00 מ', עד לשפת המדרכה, למעט המקרים בהם מהנדס העיר שוכנע שהדבר אינו אפשרי. ובכל מקרה רוחב המעבר לא יפחת מ-1.50 מ' נטו, ללא הפרעה לתנועת הולכי הרגל דוגמת עצים, עמודים, רהוט רחוב וכד'. רוחב הסוכך העונתי לא יעלה על רוחב חזית העסק.



בחזיתות מבנים לשימור לא יוצמד הסוכך העונתי למבנה. מיקום הסוכך יותר שטח פנוי למעבר להולכי רגל, בין חזית המבנה לדופן הסוכך, ברוחב שלא יקטן מ-2.00 מ', למעט המקרים בהם מהנדס העיר שוכנע שהדבר אינו אפשרי. ובכל מקרה רוחב המעבר לא יפחת מ-1.50 מ' נטו, ללא הפרעה לתנועת הולכי הרגל דוגמת עצים, עמודים, רהוט רחוב וכד'.





**חזיתות לסוכך עונתי שדופנותיו מלוחות זכוכית או חומר שקוף אחר
במסגרות אלומיניום / מתכת**



במתחם העיר העתיקה, ברחובות ראשיים מרכזי קניות ובמוקדים מסחריים תותר הצבת סוכך מסוג זה בלבד, בהתאם למפה ולרשימה המצ"ב.

חזיתות לסוכך עונתי שדופנותיו מיריעות קלות במסגרות מתכת במסגרות אלומיניום / מתכת



במתחם העיר העתיקה, ברחובות ראשיים מרכזי קניות ובמוקדים מסחריים לא תותר הצבת סוכך מסוג זה.

רשימת רחובות ראשיים, מרכזי קניות ומוקדים מסחריים בהם תותר הקמת סוככים עונתיים שדופנותיו מלוחות זכוכית או חומר שקוף אחר.



הועדה המקומית, ע"פ המלצת מהנדס העיר, רשאית להוסיף או לגרוע מן הרשימה מעת לעת.