


3070899-69

①

מרחב תכנון מקומי קריית אتا



## תוכנית מפורטת מס' ב/248 גבעת הכלניות - קריית אטא

נספח מס' 2 - גיליון מס' 3  
הנחיות לעיצוב נופי

מנהל התכנון - מתחם חיפה ז"ק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965	
חוUSAה חמוץית החליטה ביום: <u>12.3.12</u>	
לאשר את התוכנית	
איתמר ס. דוד יורף הולצמן סגן מנהל המינהל	תאריך <u>31.5.18</u>

הודעה על אישור תוכנית מס'
פורסמה בilkot הפרסומים מס'
ניום

ינואר 2016

אס.די.אס.  
עיצוב ותכנון (1994) בע"מ  
רחוב ברמן 51, תל"א 62001  
טל: 03-6486535



אס.די.אס. עיצוב ופיתוח (1994) בע"מ  
S.D.S. Landscape & Environmental Planning

## פרק 1 : הנחיות לעיצוב נוף

### 1.1 הנחיות לתכנון נוף בשטחים ציבוריים (דרכי/שכ"פים)

#### א. הנחיות לתכנון נטיעות וצמחייה

1. לאורך הרחובות יש לטעת עצים רחבי נוף למרחקים של כ-8 מ', בהתאם לתכנית נטיעות שתוגש ע"י אדריכל נוף לאישור מהנדס העיר. מרחק בין עצים יהיה כ- 8 מ'. במדרכות שרוחבן עולה על 2.5 מ', תוכנן רצועת גינון הכוללת גם עצים. במדרכות הקטנות מ-2.5 מ' יתוכננו ערוגות מקומיות.
2. בחניות מקבילות למדרכה יש לטעת עצים בערוגות גינון בין חניות "אוזן" כל 30 מ' מינימום (5 חניות מינימום).
3. בשטחים ציבוריים ינתעו עצים לפי תכנית אדריכל נוף ובתאים מחלוקת גנים בעירייה.

#### ב. הנחיות לתכנון השקיה

מערכת ההשקיה תהיה ממחושבת.  
כל שטחי הגינון ברחובות ובשטחים הציבוריים יחויבו למערכת ההשקיה.  
תכנית השקיה תוגש כחלק מתכנית הנוף שתוגש ע"י אדריכל נוף.

#### ג. הנחיות לתכנון ריהוט רחוב וגן

- א. ריהוט הרחוב יהיה בעיצוב אחד ומוגבש; ספסלים, לוחות מודעות, אשפטוניים, מתקנים וכו' יקבלו ביטוי בתכניות הפיתוח ויוגש לאישור מהנדס העיר ולפי פרטיהם מוחכים של אדר' הנוף.
- ב. בשטחים הציבוריים ישולבו אזורי שהייה מוצלים הכוללים ריהוט גן בעיצוב מוגבש ואחד עפ"י דרישות מהנדס העיר כמו : ספסלים, פרגות, מתקני משחקים לילדים וכו'.

#### ד. הנחיות לתכנון ריצופים

כל המדרכות במתחם ירוצפו בדגם אחד. הריצוף יהיה מאבן משתלבת ו/או עפ"י חומר אחר לפי פרט שיאשר ע"י מהנדס העיר.

ריצופים ומדרונות בשטחים הציבוריים הפתוחים יבוצעו על בסיס תכנית עיצוב אחידה ובסימוש בחומרים דומים תוך שמירה על רצף עיצובי.

הנחיות לתוכנו תאוריה.

יקבע סוג ודגם אחיד לפי הנחיות העירייה, ובאישור מהנדס העיר, של מקור או רגש תאורתי להארת הרחובות. בשטחים ציבוריים ומעבריים להולכי רגל יתנו תכנון התאורה מענה לשהייה בטוחה במשך כל שעת היממה.

הנחיות לתוכנו שילוט

**יקבע עיצוב שילוט אחיד באישור מהנדס העיר.**

**מכוּסִי בָּוּרוֹת תְּשׁׂוּתִית וַתְּאֵי בִּיקּוֹרָת וּכְו'.**

תקבע העדפה למיקום שוחות בשטחי גינון ולא באיזורי מרוזפים. במקרה שהפתרון אינו בר ביצוע, יש לשלב את המכסיים של בורות תשתיות ותאי ביקורת חלק מדוגמת הריצוף.

עבודות עפר

לא יותר לשפוך שפך בניה ו/או עודפי עפר וחציבה ו/או פסולת בנין, באזורי שצ"פ, אב"צ, מגרשים סמוכים ובכלל אלא לאזר שתוואם ואושר מראש עיי מהנדס העירייה. עודפי עפר יפנו למקומות שפיקחה מאושר עיי הרשות המקומית.

### **ט. הנחיות לעצוב קירות**

הפרשי הגובה יתמכו ע"י קירות תמך מחופים באבן טבעית מסותתת או אבן מתהועשת מסווג "קורכרית". הקירות יבנו כך שפני הקיר יהיו אופקיים (תודגש אופקיות השפה העליונה). גדרות המגרשים הפוניים לרוחב יבנו מחומר גמר זהה לקירות באזוריים הציבוריים.

סוג הקירות וגמר החזיות בהתאם להנחיות מהנדס העיר ולפי פרטי מנהים של אדריכל הנוף.

הנחיות לעיצוב מסלעות .

המסלעות תבננה בהתאם למפרט הבינמשradi. מסלעות שגובהן 2.0 מ', ידורגו כך שהמרווח בין דירוג הטרסות יהיה לפחות 1.5 מ', וישמש לנטיות.

במסלולו ישולבו כיסי שתילה בכמות שתבטיחה כיסוי מלא של חזית המסלעה.

המסלול תבנה במבנה אופקי, כשהפה הרחבה כלפי הקרקע וקטנה ניצבת לה.

הסלים יונחו זה על זה בחיפוי לסירוגין, כאשר החפיפה לא תקטן מ-50 ס"מ.

המסלול תבונה מאבן.

יא. **הנחיות לעיצוב גדרות ושערים קלים**

כל המערות, הגדרות והשערים יהיו בהתאם לפרט תכנון, חומר וצבע שתקבע הוועדה המקומית. בסמוכות הוועדה יהיה לחייב פרט תכנון חומר וצבע אחידים. בכל מקרה לא יותר הקמת גדר רשות.

יב. **הנחיות לשילוב מתקנים ותשתיות**

מבנים, ארוןנות ו קופסאות לתשתיות (חשמל, כבליים, תקשורת ועוד) ימוקמו ככל האפשר בקורת התומכים ו/או קיר גדר חלק מהפיתה או בתחום אゾורי גינון בשצ"פים.

יג. **קישורי הולכי רגל**

יש לדאוג למעבר הולכי רגל רציף ובטיחותי במקרים בהם כבישים ראשיים חוצים שטחים ציבוריים.

**1.2 תכנון נוף במרקשי מגורים**

**כללי**

בקשה להיתר בניה לכל מגרש כולל גם תכנית פיתוח שטח בקנ"מ 250:1 על רקע תכנית מדידה מעודכנת, לאישור מהנדס העיר.

**תכנית הפיתוח כולל :**

- מפלס 0.00 של המבנה בהתאם למפלס שנקבע בתכנית בניווי ופיתוח.
- תכנית מפלסים של כל הפיתוח וניקוז עילי או תת קרקעי בהתאם לנדרש.
- פריסת קירות וחרכי קירות היקפיים.
- פרטי קירות, ריצופים, גדרות, מעקות, מדרגות ואבני שפה בהתאם לפרטים המנחיים כפי שאושרו בתכנית בניווי ופיתוח.
- פרוט מתקנים לאכירת אשפה, גז ומתקנים לחשמל, תקשורת ומים.

**א. הנחיות לעבודות עפר**

לא יותר שפיכת עפר מעבר לגבולות המגרש.

עודפי חפירה יפנו למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית.

**ב. הנחיות לעיצוב קיר הגדר - גבול בין מגרש לבביש ו/או לשצ"פים ו/או למעברים ציבוריים ו/או לשפ"פם.**

בחזיות המגרש הפונה לבביש ו/או לשצ"פ ו/או למעבר ציבורי יבנה על ידי בעל המגרש קיר תומך או קיר-גדר כפי שיקבע בתכנית בניווי ופיתוח.

הקייר יבנה עפ"י הנקודות המפורטות מטה:

- הקיירות התומכים והגדרות בmgrשים יבנו באופן שפני הקיר ו/או הגדר
  - העליונים יהיו אופקיים. הקירות יבנו מאבן נסורה ומסותתת.
  - על הקיר יוקמו במידת הצורך מעקות או גדרות ממתקת מגולוונת.
- לא יותר הקמת גדרות רשת.

ג. **הנקודות לעיצוב גבול בין mgrשים שכנים (בחזית שאין פונה לדרך או לשצ"פ)**  
בהפרשי הגובה בין mgrשים שכנים יבנה קיר תומך בגובה שייקבע בתכנית ביןוי ופיתות. חזית הקיר הגלואה על הקרקע תהיה בנוייה מצופה אבן.  
ע"ג הקיר יבנה מעקה ממתקת מגולוונת. לא יותר הקמת גדר רשת.

ד. **הנקודות לשטחים פתוחים בתחום mgrשי המגורים**  
השטחים הפתוחים בתחום mgrשי המגורים יתוכנו ויפתחו ע"י בעלי mgrשים.  
תכנון השטחים הפתוחים יוגש לאישור מהנדס העיר חלק מהבקשה להיתר  
ויכלול:

- שטחי גינון.
- שטחי גינון על גג חניונים.
- מתקני הצללה.
- רחבות ושבילים.
- חניות כולל נתיעת עצים.
- מיקום פילרים ומתקני אשפה.