

הועדה המקומית לתכנון ובניה - השומרון

תוכנית	9/6/ג
להפקה	
הומלצת	בישיבה מס' 18-4-16
סימון	7-5-2
זיהוי הועדה	מינהל התכנון
שם הדפסה אעודה	הועדה המקומית לתכנון ובניה - השומרון

מחוז חיפה

הודעה על הפקות תכניות מס' 19/6/ג
פורסמה ביליקוט הפירוטמים מס' 7426
ט"ז-7-16 עמוד 7426 מיום 15-7-16

הועדה המקומית לתכנון ובניה-השומרון

הועדה המקומית זכרון יעקב

תוכנית	9/6/ג
לאישור	
הומלצת	בישיבה מס' 18-4-16
סימון	7-6-1
זיהוי הועדה	מינהל התכנון
שם הדפסה אעודה	הועדה המקומית לתכנון ובניה - השומרון

תוכנית מס' ש/916/ב

גבעת זמרין

מינהל התכנון
הועדה המקומית - מחוז חיפה
20-04-2016
ג.תק.ב.ל

נספח ב' יוב

מינהל התכנון-מחוז חיפה
חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965
הועדה המקומית החליטה ביום:
ט"ז-7-16
לאשר את התכנית
ט"ז-7-16 יוסף משלב
תאריך י"ר הועדה מקומית
תאגיד י"ר הועדה מקומית

שלב: מתן תוקף

מחזור: 1

תאריך: 2/3/2016

ח.ג.מ. תכנון תשתיות (1998) בע"מ
היווזמה 2, טירת הכרמל 3903202
טלפון: 04-9509596 פקס: 04-9509595

אורן זרובבל
אדרכאים ומתכנני ערים
טל: 052-524351 דד: 052-5105407

הודעה על אישור תכנית מס'
פורסמה ביליקוט הפירוטמים מס'
ביזום

1. כללי

נספח בιוב זה הוכן עבור תוכנית ש/96/ב – גבעת זמרין, הנמצאת בסמוך ליקב זכרון יעקב.

התוכנית מציעה שינוי יעוד מalaria מלאכה ותעשייה ועירה לשטח אכソン מלונאי לסוגיו, מסחר ותיירות, כמו כן גם מגורים צמודי קרקע, הכל תוך שימור, שיקום/恢舊存 מבנים בתחום גבעת זמרין.

שטח התוכנית כ- 45.5 דונם המיועדים כדלקמן :

מגורים אי' ומגורים משולב – כ- 68 יח"ד
תיירות/מלונאות – כ- 100 חדרים/ 4,443 מ"ר
מסחר תיירותי (గלריות, סדנאות וכו') כ- 5,060 מ"ר
מסחר משולב – כ- 2 דונם

2. שפיעת שפכים חזותית

לפי תוכנית האב לביווב של זכרון יעקב (2020), שפיעת השפכים מחושבת לפי 180 לנ.ג. לנפש או לחדרי מלון כ- 720 ליטר לחדר ליום.
שפיעת השפכים לבנייה שירות, SPA וסדנאות תוחשב לפי 2.0 מ"ק לדונם ליום.
כנ"ל שפיעת שפכים למוסדות ציבור, מסחר ותעסוקה.

$$\begin{aligned}
 \text{מגורים לפי } 3.5 \text{ נפשlichida} &= 43 = \text{מק"י} \\
 \text{חדרי אירוח שהייה יומית} &= (100 \times 0.72) = \text{מק"י} \\
 \text{שטחי ציבורי, סדנאות, מסחר ותעסוקה} &= (2.0 \times 7 \text{ דנ}) = \text{מק"י} \\
 \text{סה"כ} &= 129 \text{ מק"י}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{אוכלוסייה אקוויולנטית כ- 700 נפש.} \\
 \text{מקדם אי שווין} &- 5.36 \\
 \text{שפיקת שעת שיא} &= 700 \times 0.18 = 30 \text{ מק"ש}
 \end{aligned}$$

מערכת ביוב מוצעת

.3

קו פרשה המים חוצה את גבעת זמרון לשני אגני ביוב – הדרומי והצפוני.

אגן ביוב דרומי מתנתק לקו ביוב קיים בכביש הכביש שתוכנן מראש לקלוט את שפכי השכונה.

אגן ביוב צפוני, עקב המבנה הטופוגרפי של האיזור, מתנתק לקו ביוב מוצע, העובר בעורפי המגרשים במקביל לגבול הצפוני של ש/96/ב, בתוך רצועת תשתיות, המאפשרת גישה לתחזוקת קו הביוב.

פתרון הביוב עbor אגן צפוני היוו ביצוע תחנת שאיבה לבירוב הכלול :
מבנה תת-קרקעי ומיכל אגירה לגילשת חרסו ; מבנה דיזל גנרטור ולוחות חשמל ;
מערכת טיפול קדם בשפכים כדוגמת מרסקת או מגוב מכני בכניסה לתחנת השאיבה ;
מערכת פיקוד ובקרה וכו' .

תחנת השאיבה תחויב באמצעות קו סניקה למערכת הביוב הקיימת השיכת לאגן דרומי .

התחנה תחויבת שטיפה שעטית מקסימאלית של כ- 25 מק"ש, לפי הקריטריונים שבסעיף 2 ובספורת להלן :

$$\begin{array}{rcl}
 20 \text{ יח"ד} \times 3.5 \text{ נפש} \times 0.18 \text{ מק"י} & = & 12.6 \text{ מק"י} \\
 75 \text{ חדרי מלונות ואירות} \times 0.72 \text{ מק"י} & = & 54.0 \text{ מק"י} \\
 934 \text{ מ"ר מסחר} \times 2 \text{ מק"ש/000} & = & 6.2 \text{ מק"י} \\
 \hline
 \text{סה"כ ספיקה יומית} & & 72.8 \text{ מק"י}
 \end{array}$$

אוכלוסייה אקוויולנטית כ- 405 נפש

מקדם אי שווין = 7.57 (לפי בלשה)

ספקה שעטית מקסימאלית : $7.57/24 \times 0.18 \times 405 = 25 \text{ מק"ש}$

מכיל אגירה יתוכנן לאורך של כ- 6.0 שעות שבהיה במקרה של תקלות, כלומר לכ- 20 מ"ק .

בתכנון וביצוע התחנה ינקטו כל האמצעים הדורשים למניעת המטרדים כדוגמת רעש, זיהום אוויר וכו' .

מערכת ביוב פנימית מוצעת של גבעת זמרין תהיה מערכת גרביציונית מצנרת פ.יו.ס.י. לביב ושותות בקרה טרומיות חרותתיות עם אטמים מסוג "אייטוב" ו"אטופלסטי", להבטחת אטימות מוחלטת של המערכת, שתתפרנס לאורך הכבישים והשבילים המוצעים.

שני מאספים יובילו את שפכי השכונה עד לנקודות התחברות למערכות הביוב הקיימות ברח' היקב ובשדי' רבין (כביש הכניסה המזרחית לזכרון).

מצין, כי שפכי המסעדות יופרדו מהשפכים הסנטריים, כך שהיבורים למערכת הביוב הציבורית יהיה לאחר חטיפול במפריד שומן. הנושא יבוא לידי ביטוי בתוכניות מפורטות, שתוגשנה בהiter.

מערכות איסוף שפכים הפרטיות והציבוריות יהיו מנוטקות לחלוון מערכות הניקוז והתיעול.

לא יחולר לביוב ציבורי מפלסי בנין הנוכנים מרים מכשה תא ביקורת אליו מתחברים.

כל מבנה או מרתח בית במפלט נמוך מרים מכשה תא ביקורת בקו ציבורי, יחולרו באמצעות משאבה, אשר תסנווק את השפכים לשווה פרטית וממנה בגרביטציה אל המערכת הציבורית.

קווי הביוב הציבוריים ברח' היקב ובשדי' רבין שייכים לאגן ביוב צפון-זרחי, המחוכר למטי"ש מעיין צבי, באמצעות מאסף ביוב משותף של זכרון יעקב – פרדיס – חוף הכרמל.

התוכנית כוללת לתיגבור המאסף אושרה ע"י הוועדה המחויזת לפי חלופה ד' ונמצאות כעת בשלב השלמת תכנון מפורט לקרה ביצוע.