

1-9227

12

A.01-294b

תכנית מפורטת מס מי/400/א

שיגוי לתכננית מפורטת מס' מיל' / 400

קרית ענבים

#### **גשפח הנחיות מהיבוט לשימור**

(מ''ס' 3)

משרד הפנים מחוז ירושלים  
אישור תכנית מס' ۱۰۰-۲۷۶-۴۷  
הועודה המחוקת החליטה לאשר את התוכניות  
בישינה מס' ۲۰۱-۲۷ ביום ۲۰.۶.۴۷  
ס. י. מינימל תבננו ۰۷-۴۴

המתכוון : אדי אבנר דרורי  
אבנر דרורי אדריכלים  
צור הדסה, רח' נורית 258  
טל: 05-5342788 פקס: 5

תאריך עדכון אחרון: 6.12.05

**1. שטחי חוץ:**

**1.1 אזור חזית דרומית:**

- א. ישמרו המבטאים הפתוחים אל החזית הדרומית של המבנה ההיסטורי המרכזוי והמערבי. הכל – עפ"י נספח הבינוי מס' 4'A ומס' 4'B.
- ב. תותר הקמת פרוגולות (מצללות) קבועות בחזית האגף המערבי. תותר העמדת מצללות מתקפלות מול האגף המרכזוי.
- ג. תותר נטיעת מספר עצים בודדים (3-2) כגון זיתים ברחבה הצמודה לאגף המרכזוי (הרפת ההיסטורית). מרחק הנטיעה מחזית המבנה יהיה 5 מ' לפחות.
- ד. כל עבודות הפיתוח יעשו באבן טבעית. קירות תומכים יחופו באבן טבעית וירושלמית מסותתת בסיתות גס – טובזה, הנחה בשורות אופקיות. ריצופי חוץ, רמפות, מדרגות יבוצעו באבן מסותתת או אבן שכבות בקשר רומי או בשורות. מעקות יבוצעו בפלדה בגוונים חומים או שחורים (לא צבעוני). קו עליון לקירות תומכים לא יעלה על 60 ס"מ מפני ריצוף.

**1.2 אזור חזית מערבית:**

שפת הכביש תורחק מחזית המבנה בנקודה הקרובה ביותר לפחות 1.2 מ' ותוגדר ע"י אבן שפה מבוונת ורציפה בגובה 15 ס"מ, להגנת המבנה מפגיעה רכיב ומונעת מי נגר הזורמים על הכביש מהגיע לקרבת המבנה.

**1.3 אזור חזית צפונית:**

נדרש פתרון לנגר העילי באופן שתמנוע זרימת מים עילאים מן השטחים במעלה אל הבניין. העצים במפלס המבנה (בין הקיר התומך וחזית המבנה) יוסרו – למניעת נזקים למבנה.

המשטח שבין הקיר התומך ובין חזית המבנה יחופה במרצף בטון בשיפוע נגדי לבניין. יתוכנן ויבוצע פרט ניקוז לשטח זה אשר ירחיק את המים מן המבנה. תעלת הניקוז הקיימת מתחת לאגף המערבי של המבנה תבוטל ותיחס. קיר התמך הקיים: יותר חייפוי באבן טבעית מעובדת בסיתות גס טובזה בשורות אופקיות או בקשר רומי.

2. חזיות:

2.1 חזית דרומית:

האגף המערבי:

- א. יש לשמר על החלוקה של הקירות והעמודים היצוקים, בבטון דבש הבולטים מミשור החזית. יותר חיפוי החזית בקיר בטון המעתיק את מבנה הקיר המקורי. הגימור בבטון חשוב.

ב. פתחים:

חלונות תחתוניים:

תוטר פтиחת "שדה" אחד – החלון השני מימין. שאר החלונות ישארו בגודלם המקורי.

פרוזל החלונות יעשה בלבד בלבד (פרופילים בלבד). החלון יחולק לשדות עפ"י הפרטיטים המקוריים.

חלונות עליונים: הפתח ישמר במקומו וגודלו המקורי. הפרוזל בלבד בלבד בלבד.

דלתות: משקופים וכנפיים בלבד. גמר פלדה: צבע מטאלי או גימור מתכתי אחר בגוונים חומיים או שחורים (לא צבעוני).

האגף המרכזי:

א. כל החלונות ישארו במתכונתם המקורי. יבוצעו תיקונים אשר ישלימו את קונטור הפתח באבן מסווג האבן המקורי המקיפה את הפתח (עיבוד "מווטאה" בצדדים ובקשת, "טובזה" גס - בחלק התיכון).

ב. הדלת הראשית: הדלת תורחב עד קירות האבן (מילי בטון קבועים יוסר) ותוגבה עד הקשתعلינה (פתיחה למתכונת המקורי של המבנה).

ג. הכיהול של מישקי האבן בכל החזית הדרומית ישופץ במתכונת הכיהול המקורי (כיהול בולט). גוון הכיהול יהיה בגדי ביר או אפור.

ד. פרטי החלונות:

החלונות הקשתיים: יושלמו תריסי בלבד לשדה הקשתי של החלון במתכונת התריסים המקוריים. החלון יבוצע בפרופיל בלבד (פרופיל בלבד) בחלוקת עפ"י המתכונת המקורי:  
 חלק עליון קשתי: חלוקה ל 4 גורות (קבוע).  
 חלק תיכון: חלוקה לריבועים לפי המקורי.

- דלת הכניסה הראשית תבוצע כדלת דו כנסית מפלדה, יותר  
שילוב פתחים מוגנים קטנים בכנפיים  
(10/10 ס"מ). משקוף פלדה. גמור כניל.

#### ה. צוירים עליוניים :

ישופצו ע"י החפת אבניים במקומות הנדרשים לעיצוב המקורי (אבן  
בسيطرות "מוטאהה" עם חרץ עליון משולש).

#### האגף המזרחי :

ישמר המצב הנוכחי (קיר מטויח / גמר מווץ). יוסרו אלמנטים  
דקורטיביים, קישוטיים ושילוט מסחרי בתאותם עם המזחיק בנכס.  
יותרו גשרי כניסה בחזית הצפונית אל המפלס העליון של המבנה דרך  
פתחים קיימים.

החומרים המותרים : בטון חשוב, פלדה, עץ. מבנים ארעיים מפח יוסרו.

#### 2.2 חזית צפונית :

##### האגף המערבי :

יש לשמר על החלוקה של קירות ועמודים יוצקיים הבולטים ממישור הקיר.  
גימור : זהה לחזית דרומית.

פתחים : פרזול החלונות והדלתות יעשה בפלדה בלבד (פרופילים בלגייט).  
חלוקת לשודות – עפ"י הפרטisms המקוריים.  
גמר הפלדה – זהה לחזית הדרומית.

##### האגף המרכזי :

כל הפתחים ישארו בגודלים ומקומות המקורי. תיקון הקונטור של הפתחים יעשה  
באבן מסווג האבן המקורי המקיפה את הפתח.

בשאר שטחי הקיר יבוצע ניהול מישקים בולט בדגום המקורי בזמן אפור או בגין.  
פרטים מסגרות החלונות : זהה לחזית הדרומית.

##### האגף המזרחי : עפ"י המקורי.

#### 3. גגות :

##### างף מערבי ומרכזי :

גג הרעפים המקורי ישמר בצורתו המקורי עפ"י ההנחיות הבאות:

א. הגג יבנה بصورة ובחומרים הדומים ככל האפשר לבניית המקורי.

ב. פרט ארגו הרוח ישופץ ויוחזר עפ"י המתכונת המקורי.

גמר : לכה שקופה בגוון אגוז.

ג. תעלת מרובה אופקית תשוקם או תוחלף בתעלת פח מגולבן עם חבקים  
מגולגנים. צנרת מרובבים אנכית תהיה אף היא מפח מגולבן. גמר טבעי ולא  
צבע.

ד. חיזוק אגדי עץ נושא הגג אשר הינט פגומים או שקוועים (לפי המקורי).

ה. צביעת אגדי העץ צבע מעכבר עיריה לפי הנחיות כיבוי אש.

างף מזרחי : גג הבטון המקורי ישמר במפלסו וצורתו המקורי.

## 4. פנים המבנה :

## האגף המערבי :

א. רצפה : יותר פילוס הרצפה (ע"י מרצף בטון או רצפה צפה).

גימור הרצפה : בטון מוחלך או ארכיחי קרמייקה כפרית או לוחות עץ (או שילובים).

ב. קירות : אзорים ציבוריים : גמר טיח. גוונים בהירים : בג'ר/חומר/צחוב חרדל.

ג. אゾורי שירות : יבוצעו חיפויים רחיציים כנדרש בחוק אך ללא חיפוי מתכת.

ד. תקרות : תקרת בניינים מעץ תשופץ ותשוקם. גמר : לכה שקופה בגון אגוז + שכבת יסוד צבע מעכט בעירה. תותר פתיחת פתח אחד בתקרת העץ לייצור חיבור / מדרגות או קשר מרחבי אל החלל במפלס העליון.

תקרה עליונה : תותר התקנת תקרת בתחתית מפלס הגג (משופעת) כולל

בידוד טרמי ובידוד אקוסטי. התקרה תבוצע בגבס או בעץ (פנלים או למולות). אגדי הגג יובלטו ממישור התקרה ולא יחופו ע"י תקרת הבניינים.

ה. הפתוח בין אגף מערבי ומרכזיו יורחב למידה המקורית (עד קיר האבן המקורי).

## האגף המרכזי :

א. רצפה : יותר פילוס הרצפה (ע"י מרצף בטון או רצפה צפה).

גימור הרצפה : בטון מוחלך או ארכיחי קרמייקה כפרית או לוחות עץ או אבן.

ב. קירות : יבוצעו שיקום של נישות הפתחים בגמר טיח מוחלך עפ"י המבנה המקורי. שיקום הטיח יכול לרזואה במישור הקיר של לפחות 20 ס"מ.

יתרת הקיר : גימור טיח מוחלך או הסרת הטיח וחיפוי האבן בקטעי קיר שלמים כולל ניהול מישקים ויצוב האבניים.

ג. תקרת תשוקם ותשומר תקרת הבטון משולבת בפרופילי הפלדה החשופים (רלסים). יבוצע טיפול נגד חולודה לפרופילי הפלדה. יבוצע ניקוי של הבטון מצבע והוא ישוקם כבטון חשוק. תושלם תקרת הבטון בקטעים שנחרשו במתכונת החתך המקורי (קמרון מצולע).

לא תבוצע תקרת אקוסטית או תקרת בניינים שתסתיר את תקרת הבטון המקורי.

ד. עמודים / קונסטרוקציית פלדה : תשמר במתכונת המקורי כולל כל העמודים, הקירות, הכותרות וכדו. כל קונסטרוקציית הפלדה תקבל טיפול נגד חולודה, הגימור יעשה באחד הגוונים הבאים : חום, שחור, אפור. חלקים רופפים ווחלפו בחדים עפ"י הפרט המקורי.

ה. פרטיים מיוחדים : קורונית האכלת הפרות תשומר במקום (כולל המסילה וגלגלי הפעטה). הקורונית תהווה חלק בלתי נפרד מעיצוב הפנים של החלל.

5. רשימת מרכיבים מיוחדים

פרטים מיוחדים לשימור / שחזור :

1. חלונות חזית דרוםית :

- פרטי אבן : סוג, הנחה, טקסטורה
- מסגרות פלדה
- תריסי פלדה חיצוניים

2. דלת כניסה ראשית :

- סילוק מילוי בטון
- קשת האבן
- אבן ראש עם תבליט מגן דוד - יהודית

3. חלונות חזית צפונית :

- פרטי אבן : סוג, הנחה, טקסטורה
- מסגרות פלדה
- תריסי פלדה חיצוניים

4. עמודי פלדה / קורות פלדה

5. צוורים בחזית דרוםית וצפונית

- פרטי אבן

6. אגדי עץ לתמיכה בג הרעפים באגף הדרומי

7. מסילת פלדה לקרוניות מזון / קרוניות חלוקת מזון

8. רעפי חרס בגג המבנה (יותר איטום ובידוד מצד הפנימי).

9. תקרת בטון משולבת ב"ירלאים" מפלדה באגף מרכזי