משרד החקלאות
האגף למיכון וטכנולוגיה
הקריה, תל-אביב

הנחיות מקצועיות למרחקי הצבה מינימליים בענפי משק חקלאי (המרחק במטרים)

נספח לחוברת הנחיות לתכנון מבני משק 1979 - עדכון 1982
בהוצאת האגף למיכון וטכנולוגיה בריכוזו של יאיר צוק

מס' סדי'		אזור נחלות - חלקות א'					בניה עפ"י שלוחות					
		מבתי מגורים	מגבול דרך ותעלות - ניקוז לכל הענפים	מגבול דרך שרות לולים אחרים	מגבול חלקה שכנה	בתוך השלוחה (3)	בין השלוחות	מלולי הסגר ומדגריות וטיפוח	מלולי רביה וטיפוח (קל, כבד והודיים)	ממבני משק אחרים-רפת דיר,אורווה	מבתי צמיחה	ממטע ופרדס
1.	לולים למטילות	20	5		6	12	300	500	300	12	12	10
2.	לולים לעופות על רפד (באילדור טבעי או מבוקר)	40	5		6	12	300	500	300	12	30	20
3.	לולי פרגיות והודונים	40	5	30	6	12	300	500	300		40	30
4.	לולי הודים לפיטום	40	5		6	12	300	500	300	12	40	30
5.	לולי רביה וטיפוח (קל, כבד והודים)	40	5	30	6	12	300	500	300		40	30
6.	לולי הסגר	40	5	30	6	12	500	500	500		40	30
7.	מדגריות	40	5	30	6	12	500	500	500		10	10
8.	לולים לאוזים ועופות מים אחרים	40	5		6	12	300	500	300	12	12	10
9.	בתי שיכון לעופות (1)	20	5		6	12	300	500	300	12	12	10
10.	מבנה, או סככת רפת (5)	20	5		3	5		300	300		12	3
11.	מבנים לצאן	30	5			5		300	300	4	12	3
12.	אורוות	20	5		3	5		100	100	4	12	3
13א.	מרכז מזון בקבוץ או צבורי במושב	15	5							100		
13ב.	מבנים לתחמיץ ואחסון מזונות במשק משפחתי בודד	40	5		3			300	300	4	4	3
14.	מכון רדיה (2)	20	5		3					12	12	
15.	בתי-צמיחה פרחים וירקון	20	5		6	12		40	40	12	12	5
16.	בתי-צמיחה מחוממים באויר (4)	50	5		6	12		40	40	12	12	5
17.	בתי-רשת צל	20			3	3		40	40	4	4	5
18.	בתי-גידול לפטריות	20	5		3					10	10	3
19.	כלביות - ענף מסחרי	100	5		3					12	3	

1. פרט לסעיף 3 ו-5.
2. בנית תכנון מחייבת תנאים מיוחדים אשר יעמדו בהנחיות למניעת דליפת דבורים שקיימות במח' לדבורים.
3. במבני לול בערבת, בבקעה ובית-שאן המרחק המינימלי יהיה 15 מ'.
4. התנור 50 מ'. במבנה - 20 מ'.
5. גדר בחצר מהווה חלק בלתי נפרד מהמבנה.

מכון מבנים חקלאיים
תכנית 07/03/2018 456-0204529