

נספח זכויות בניה – מצב מאושר על פי תכניות 451-0359331, 451-0855601

תכנית מס' 451-1190164 – איחוד וחלוקה מחדש למגרשים – שכונה מזרחית



קדמי	אחורי	צידי - שמלי	צידי - ימני	מספר קומות		גובה מירבי מטר	שטחי בניה באחוזים משטח המגרש				מס' יח"ד מירבי במגרש	מס' מגרש	גודל מגרש במ"ר	ייעוד קרקע	
				מתחת לכניסה הקובעת	מעל הכניסה הקובעת		סה"כ	שטחי שירות במ"ר		שטח עיקרי במ"ר					
								תת קרקעי	עילי	תת קרקעי					עילי
3	3	3	3	1	5	15.50	769		128	0	641	6	1026	641	מגורים ב'
3	3	3	3	1	5	15.50	799		133	0	666	6	1034	666	מגורים ב'
3	3	3	3	1	5	15.50	812		135	0	677	6	1036	677	מגורים ב'
3	3	3	3	1	5	15.50	738		123	0	615	6	1401	615	מגורים ב'
3	3	3	3	1	5	15.50	780		130	0	650	6	1038	650	מגורים ב'
3	3	3	3	1	5	15.50	708		118	0	590	5	1142	590	מגורים ב'



הערות:

- א. גובה המבנה בטבלה הוא הגובה המרבי המותר ליציקת תקרת הקומה העליונה של המבנה. הגובה אינו כולל מעקה גג, מתקנים טכניים על הגג, עליה לגג בגובה המינימאלי, או גג רעפים. כל הנ"ל יותרו מעל הגובה המרבי המפורט בטבלה כחלק מהיתר הבניה
- ב. בכל מגרשי המגורים שטחי חניה מבונים בקומת חניה תת קרקעית, יהיו בנוסף לשטחי השרות המפורטים בטבלת הזכויות. לא תותר בליטה של מבנה חניה תת קרקעי לגובה מעל לכניסה הקובעת. שטחי השירות העיליים למבני המגורים יכללו ממ"דים, מחסנים, חדרי מדרגות ומבואות קומתיות. שטחי שירות תת קרקעיים למבני המגורים שיהיו בנוסף לשטחי השרות המפורטים בטבלת הזכויות. יכללו גישה לחדר המדרגות, חדר המדרגות והשטחים הנלווים בקומה התת קרקעית, מחסנים לדירות, ושטחי מערכות טכניות מינימאליים
- ג. קווי בנין תת קרקעיים מתחת למפלס הכניסה הקובעת עד למרחק 1 מ' מחזית המגרש, 0.75 ס"מ מגבולות המגרש במרווחי צד ועד 0 במרווח אחורי, תוך עמידה בדרישות הקובעות בתקנון לשטח מינימאלי לקליטת מי נגר עילי במגרש כמפורט בהוראות התכנית.
- ד. תותר הקמת מרפסות מקורות עד 14 מ"ר לדירה, ו 12 מ"ר בממוצע לדירה בנוסף לשטחים העיקריים המפורטים בטבלה 5
- ה. המרפסות תישארנה פתוחות משני צדדים לפחות. סגירת מרפסות תיחשב כסטייה ניכרת מהיתר הבניה

