

נספח השימוש לתוכנית ב/י 466 "קולנווע סביון"

א. המדרות:

1. חקיר המיעוד לשחזר/שימוש היוו כלל חזית הבניון ממפלס הרחוב ועד לומן חזית קיר וכ כולן את הפירוט הבא:

1. קורת גגון הבטון לאורך החזית(התומכת את תחתית מטגרת הפיקסטט).
2. "מסגרת" הבטון של חזית הפיקסטט.
3. קיר לבני הפיקסטט.
4. שלט סביאן התלוי על התוויות.

ב. תיעוד החזית לשימוש:

1. לפני תחילת הפירוק יש להבטיח תיעוד מלא ומדויק של החזית לשימוש, התיעוד יכלול תracים של קיר הפיקסטט המיעוד לשחזר בקנה מידה 1:20.
2. החותכים יציגו את מיקום מילאת הפיקסטט ביחס למסגרת הבטון כמו גם את מרוחת הפגיעה בין לבני הפיקסטט.
3. התיעוד ייכזק ויסכם ע"י יווש השימוש לוועדה המקומית.
4. התיעוד יכלול מדידות עדכנית של קיר הפיקסטט, בדיקה של מצב הבטון, מצבן הפטולוגי של הלבנים (בליה, קורוזיה וכו') ואופן המיליטה ע"י מהנוס המשמשה בשימוש מבנים או מומחה בתחום הבטון בעל התמחות בשימוש. מומחה זה יהיה אחראי על הוצאת הנחיות הנדרסיות לפירוק הקיר.
5. כל המרכיבים הללו ישקמו ויאו ישוחרו במבנה העתידי, לבני הפיקסטט וחשלט שיפורקו יעברו שיקום וישולבו מחדש במבנה המוצע במקום המקורי. שיקום השלט יעשה על פי תיק התיעוד.

ג. הנחיות לפירוק:

1. על גבי שרטוט הקיר (כמפורט בהגדירות) ימוספרו כל לבני הפיקסטט, על פי שיטה מוסכמת. יש לשים עיג השרטוט את כל הלבנים הפגומות ותומואר סוג הפגיעה.
2. לאחר סימון האבני החזיות יחולמו ולכל חזית תוכן פונרומה מצולמת בה ניתן לדאות את המספרים שנרשמו על הלבנים.
3. יש לפרק את החזיות תוך שמירה על שלמות הלבנים.
4. אופן הפרדת המשיקטים (פוגות) של לבני הבטון יעשה ע"פ הנחיות אדריכל השימוש לתוכניות ופיקוחו, תוך הקפדה על שמירת הלבנים.
5. לאחר פירוק הלבנים יש לאכסן תוך שמירה על שלמותן, תנאי האחסון יקבעו ע"י אדריכל השימוש לתוכנית, בחיוועדות עם יווש השימוש לוועדה המקומית.

ד. הנחיות לבניה מחדש:

1. משטחי האפסון והפריטים השונים יוחזו לשיטה רך כאשר ניתן יהיה להבטיח את שלמותם והשמירה עליהם.
2. חזית הלבנים לרבות מסגרת הבטון וקורת הבטון תבונה בהתאם למיקומן ומקורו כפי שפורסם כהוראות הפירוק והשימוש. כל פעולה השחוור תלווה ע"י אדריכל שימוש מומחה.

אישור

05/08/2012

הועודה המקומית לתוכנית ובניה בתים	
שם התכנונית.....	כ"נ 666
אטטום קולונט סקסון.....	חומר גבישי מס'.....
יום.....	2009.1.2. 2009
אזור...........	אזור...........
חומר...........	חומר...........
טכnic.....	טכnic.....



X

X


עמוד 26 מתוך 24

ה. הערות שימור כלליות:

1. ככל שחלק מעבודות הפירוק והרכבה ימצא ע"י אדריכל השימור לתוכנית כי יש לחרוג מהנהיות המפורטת بنفسה השימור יתאפשרו חרגות באישור ייעץ השימור לוועדה המקומית בת ים.
2. אף אחד מהמעורבים בתכנון (אדריכלים, מהנדסים, יועצים שונים, פיקוח וניהול הבניה) לא יוכל לתת הנחיות החורגות מהוראות השימור לתוכנית, ללא מעורבות של ייעץ השימור לוועדה המקומית.
3. לבנים שכורות שאין אפשרות לתקן ולשלב בקיר או כלו שישבו במהלך הפירוק ישוחזרו ביציקה בהתאם לבנים המקוריים ע"פ הנחיות ייעץ השימור לוועדה המקומית. תכניות הייצקה, סוג וגמר חבטון יהיו תואמים לקוים.



אכזב
קסאה.



מאושרת