

משרד הפנים מחוז האפון
 חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
 אישור תכנית מס' 10122
 הועדה המחוזית לתכנון ובניה החליטה
 ביום 14.1.03 לאשר את התכנית.
 תכנון: *[Signature]*
 יו"ר הועדה המחוזית



עליזה רוטמן ואילן בן-יוסף

יעד, ד.ג. משגב 20155, טל. 04-9909889 פקס 9909887
 נס-ציונה, רחוב נורדאו 40, 74023, טל. 08-9405775 פקס 9406993

הוועדה המקומית לתכנון ולבנין
 "אצבע הגליל"
 18-01-1999
 נתקבל

7.1.98

נספח חפי - בריכת מים ראש פינה - 500 מ"ק

הוועדה על אישור תכנית מס' 10122
 מורסמה בילקוט הפרסומים מס' 5147
 מיום 16.1.03

נספח לתכנית מס' 10122/ג

1. כללי:

מיקום הבריכה המוצעת הוא דרומית-מערבית למושבת ראש פינה הותיקה, ומערבית לשכונה החדשה הנבנית, שכונת גיא אוני.

המיקום הוא על מדרון צפוני, בשולי יער נטוע, בעיקרו אורן ברוטיה. הבריכה מתוכננת על המדרון, בגובה טופוגרפי של 540 מ'. המדרון מעל הבריכה מגיע לגובה של יותר מ-600 מ'.

משרד הפנים מחוז הצפון
 חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
 הפקדת תכנית מס' 10122
 הועדה המחוזית לתכנון ובניה החליטה
 ביום 18.3.00 להסיר את התכנית.
 יו"ר הועדה המחוזית

דרך גישה קיימת (דרך יער) עד לקרבת הבריכה המתוכננת.

2. תאור הפרויקט:

ראה תכניות מצורפות:

הוועדה על הפקדת תכנית מס' 10122
 מורסמה בילקוט הפרסומים מס' 4962
 מיום 1.3.01

- תכנית עבודות עפר ת23, קני"מ 1:100
- תכנית תנוחה - דרך גישה + חתכים, קני"מ 1:500

הפרויקט כולל בריכה של 500 מ"ק שגובהה יגיע ל-5.00 מ' מעל קרקע מתוכננת. שטח העבודות באזור הבריכה וסביבתה מגיע לכ-900 מ"ר.

דרך גישה אל הבריכה המגיעה משכונת גיא אוני מבוססת, בחלקה הגדול, על דרך קיימת תוך הרחבתה מדרך שרוחבה כ-3 מ' לדרך שרוחבה עבודות העפר שלה יגיע לכ-6 מ' (על פי חתך ב-ב). כמו כן כ-40 מ' פריצת דרך חדשה שרוחבה עבודות העפר המתוכנן שלה (על פי חתך א-א) יגיע לכ-4 מ'.

מהבריכה יונח קו מים לראש פינה לאורך קטע של כ-250 מ' וקו מים לשכונת גיא אוני, לאורך דרך יער קיימת. קו המים לכוון ראש פינה, צפונה, יוטמן בקרקע. שיפוע הקרקע באיזור בו יעבור הקו מגיע עד 48%.

3. המלצות:

- א. עבודות עפר:
 לפני תחילת ביצוע יש לסמן בסימון ברור את גבולות העבודה, כך שלא תהיה חריגה מגבולות התכנית.
 עודפי העפר יפוננו אל מחוץ לאתר אל מקום מוסדר שיתואם ויאושר ע"י מועצה מקומית ראש פינה.
- ב. אזורי החציבה והמילוי מסביב לבריכה יחופו באדמה גננית (בעובי 20 ס"מ לפחות).
- ג. יש לבצע נטיעות עצים לאורך דרך הגישה, מסביב לבריכה, שיתאימו ליער הקיים בסביבה (ראה תכנית נטיעות מצורפת).
 לשמירה על העצים הם יגודרו גידור הקפי או יבוצעו שרוולי נטיעה, דגם קק"ל.
- ד. הקו בין הבריכה לראש פינה יהיה טמון בקרקע. החפירה לא תעלה על 3 מ' רוחב ולאחר הביצוע יכוסה הצינור לגובה פני קרקע טבעית ולא יושארו במקום עודפי עפר וסלעים. הם יסולקו למקום מוסדר שיתואם ויאושר ע"י מועצה מקומית ראש פינה.
- ה. מומלץ שצבע הבריכה יהיה אפור (צבע הבטון) ולא בצבע אחר (דוגמת לבן).

63

50

63

50

ברכת מים - ראש פינה
תכנית נטיעות
קנ"מ 1:500

מקרא

- אורן ברוטיה 
- אלון מצוי 



חורשה

דרך עפר

חורשה

חורשה