


צוקית 1985 בע"מ

תכנון, ביצוע תחנות תדלוק

טל 09-8986501 פקס 09-8986501

כתובת: מושב גאולים 22 מיקוד 42820

E-MAIL:ZUKI,@INTER.NET.IL



מילוי דרישות איכות הסביבה

פרשה טכנית

תאריך עדכון 20.10.2007



א. כללי

חברת "אביב" הגישה בקשה להקמת תחנת תדלוק באוזר תעשייה לאנדר את התוכנית
עפולה גוש 16686 חלקה 27.

הבקשה הוגשה במסגרת תוכנית תב"ע ג/139/139
הבקשה אושרה ע"י הוועדה מחוזית צפון.

התחנה מסוג ג'

ב. האמצעים לשימור איכות הסביבה

משטחי התדלוק ומשטח הפריקה

יבוצעו מבטון ב- 30 ס"מ מוסף משפר אטימות. כמו כן יש זיון ב- 2 רשתות ברזל בקוטר 8 מ"מ כל 20 ס"מ וסיבי פוליפרופילן למניעת סדיקה פלסטית. פני הבטון יוחלקו עם הליקופטר יכוסו בשכבת חומר נגד שחיקה מקורזור ופייגמנט. הבטון משופע לכון תעלת הניקוז.

תעלת ניקוז נמצאת בכניסה למשטח ולפיכך לא יזררו מי נגר עילי למשטח התדלוק.

.2

חוות המיכלים

יותקנו 3 מיכלים תת-קרקעיים בנפח 30 מ"ק כל אחד. המיכלים מתוצרת "סולאור" מסוג מאושר ע"י משרד העבודה ואיכות הסביבה עם דופן כפולה.

צוקית 1985 בע"מ

תכנון, ביצוע תחנות תדלוק

טל 09-8986501 פקס 09-8986501

כתובת: מושב גאולים 22 מיקוד 42820

E-MAIL:ZUKI@INTER.NET.IL

בՁופן הכפולה מותקן גלאי דלייפות עומד בתיקן L.U. המחבר למערכת ההתראה בלוח התקורת הראשי.

לכל תא במיכל מוחברת משאבה המחברת לגלאי נזילות. במקרה של נפילת לחץ בצנרת – הגלאי מפסיק באופן אוטומטי את פעולת המשאבה. שוחת המשאבה עשויה מחומר עמיד בפחמים נימנים עומדת בתיקן L.U. ואטומה באופן מוחלט באמצעות אטמים בחיבור של המיכל וכן בנקודות החדרה של הצנרת.

בתחתית בור המיכלים תותקן ירידת איטום תקנית HDPE עם שלדים לגובה 1 מטר.

בנקודה הנמוכה יותקן צינור ניטור "פיזומטר"

3. שוחות הפריקת

יותקנו שוחות אוטומות ומופרדות ע"י הגבהה מסביבתן. קיימים חיבור בין השוחה עם שסתום מיוחד במקרה של הצלבותות דלקים בשוחה ואפשרות ניקוזה למיכל.

4. שוחות המנקה

שוחות מחומר אטום לפחמים נימנים. לפי תיקן L.U. בתחתית המנקה יותקנו שסתומי גזירה המפסיקים זרימת מוצר במקרה של קריית הצנרת עקב פגיעה במנקה, והזזהה.

5. צנרת התדלוק

כל הצנרת עשויה מפוליאתילן, צנרת גמישה, דופן כפולה העמידה בקורוזיה ובפחמים נימנים לפי תיקן L.U. וכל משך העבודה המערכת בלחץ עם מונחים על מנת לאתך מיידית פגיעה אפשרית בצנרת

צוקית 1985 בע"מ

תכנון, ביצוע תחנות תדלוק

טל 09-8986501 פקס 09-8986501

כתובת: מושב גאולים 22 מיקוד 42820

E-MAIL:ZUKI,@INTER.NET.IL

יוטקן מערכת לשאיות אדים והחרותם למיכליות הפורקת (השבת אדים)
STAGE 2+1 כמו כן נוזל הנוצר בעיבוי הגזים מוחזר למיכל עם בנזין 96
אוקטן.

7. ביוב

יוטקנו תעלות המנקזות את משטח התדלוק מחוברות בציגור ת"ק למפריד
דלק תייני TBL דגם קלאס 1 בנפח 2100 ליטר. לפני ואחרי המפריד
יוטקנו שוחות לניטילת דגימות השפכים.
רציב פרטיה המפריד כושר ההפרדה – 4 ליטר/שניה (14.4 מ"ק/שעה).
מפריד המטוגל לעמוד בגשם שעתי בהסתברות של 20% שיירד משטח
הפריקה 2.0 מ"ק/שעה = 20 מ"מ X 100 מ"ר או בתשתייפים מצינור אשר
מסוגל להוציא ספיקה של כ – 3 מ"ק/שעה.

ביוב סניטרי

יחובר למערכת הביוב האזורית.

8. ניקוז

गג המשאבות יינקו ע"י צנרת תת קרקעית ונשפך לניקוז האזרחי, כנ"ל
לגביו ניקוז השטה.

9. מים

בחיבור לרשות העירונית יותקן מז"ח – מכשיר למניעת זרימה חוזרת.

10. פסולת

творצ'ר מפריד הדלק יפונה למוחזר למתיקני חברות דלק פסולת רגילה תאסן
ב – מכולת אשפה לפי דרישות עיריית עפולה.

בכבוד רב,

مهندس דוד סרוצי