

תוכן עניינים

		כללי	א.
5-3.....			
3	שם התכנית	1.	
3	מסמכי התכנית	2.	
3	מסמכים נלווים	3.	
3	תחום התכנית	4.	
4-3.....	הגדרות	5.	
5	מטרות התכנית	6.	
5	מעמד הסימונים בתשריטים	7.	
7-5.....	ייעודי קרקע ומגבלות בנייה		ב.
5	ייעודי קרקע למערכת ההולכה יבשתית	8.	
6-5	קווי בניין	9.	
6	מרחב נטול מקורות הצתה	10.	
7-6	תחום הסקירה	11.	
7	צמצום קווי הבניין, מרחב נטול מקורות הצתה ותחום הסקירה	12.	
7.....	ייעודי קרקע ומגבלות למערכת ההולכה בים	13.	
13-8.....	תנאים להיתר להקמת מערכת ההולכה		ג.
9-8	מסמכי תכנון הנדסיים	14.	
13-9.....	תכנית עבודה	15.	
13	תנאים להפעלת המערכת		ד.
13	תכנית הפעלה ותכנית לשעת חירום	16.	
16-14	הוראות נוספות		ה.
14	שילוט	17.	
14.....	התחברות מערכת הולכה למערכת חלוקה	18.	
14	יחס לתכניות אחרות	19.	
15	שטחים בטחוניים	20.	
15	הוראות מעבר	21.	
16-15	גמישות	22.	
18-17.....	רשימת גושים וחלקות (לפי גליונות) הכלולים בתחום התכנית		ו.

תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי תמ"א 37 ג'

א. כללי

1. שם התכנית

תכנית זו תקרא תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי תמ"א 37 ג' - תוואי דור-חגית (להלן: "התכנית" או "תכנית זו").

2. מסמכי התכנית

- א. הוראות התכנית 16 עמודים, ובנוסף הוראות מסווגות שיועברו לועדת ערר למתקנים ביטחוניים ע"י נציג שר הביטחון במועצה הארצית לתכנון ולבניה, יהיו פתוחות לעיונם של מי שיאשר ע"י נציג שר הביטחון כאמור.
 - ב. תשריט התכנית בקנ"מ 1:10,000 הכולל את תוואי מערכת ההולכה בים (להלן: התשריט לים) 1 גליון.
 - ג. תשריט התכנית בקנ"מ 1:2500 הכולל את תוואי מערכת ההולכה ביבשה ואת תחנות הגז (להלן: תשריט קווי ההולכה) 5 גליונות.
 - ד. נספח סביבתי - מסמך מנחה
 - ה. רשימת גושים וחלקות, לפי גליונות, הכלולים בתחום התכנית.
- במקרה של סתירה בין הוראות התכנית לבין התשריטים יגברו הוראות התכנית על התשריטים. במקרה של סתירה בין התשריטים לבין הנספחים, יגברו התשריטים.

3. מסמכים נלווים

- א. סקירת ערכי טבע, נוף ומרכיבי תשתית - תחנת גז ומכלול חופי דור.
- ב. סקירת ערכי טבע, נוף ומרכיבי תשתית - תחנת גז חגית ותוואי דור-חגית.
- ג. סקר סיכונים

4. תחום התכנית

השטח התחום בקו כחול בתשריטי התכנית. רשימת הגושים והחלקות מצורפת כחלק בלתי נפרד בנספח להוראות התכנית.

5. הגדרות

כמשמעותו בחוק משק הגז הטבעי.	"בעל הרשיון"
תערובת של גזים פחמניים בתכולה עיקרית של גז מתאן (CH_4) אשר בטמפרטורה של $15^{\circ}C$ ובלחץ של אטמוספירה 1 נמצאת במצב גז.	"גז טבעי או גז"
רשות הגז הטבעי, כפי שתוקם לפי חוק משק הגז הטבעי.	"רשות הגז" או "הרשות"
לרבות ועדת משנה שמונתה על ידה.	"ועדה מחוזית"

"operating pressure" כהגדרתו בצו הבטיחות.	"לחץ"
מוסד תכנון המוסמך לתת את ההיתר או להפקיד את התכנית הנוגעים לענין.	"מוסד התכנון"
לרבות ועדת משנה שמונתה על ידה.	"מועצה ארצית"
צינורות להובלת גז טבעי בלחץ גבוה (לחץ שמעל 16 בר ושאינו עולה על 110 בר) בתת-הקרקע או בים, תחנות גז המתחברות אליהם וכן מתקנים אחרים המשרתים במישרין מערכת זו.	"מערכת הולכה"
צינורות ימיים המשמשים להובלת גז טבעי בים בלחץ גבוה (לחץ שמעל 16 בר ושאינו עולה על 150 בר).	"מערכת הולכה בים"
פעילות העשויה לגרום להצתת עננת גז טבעי לרבות מתקני חשמל עיליים, מנועי שריפה ומשטחים שטמפרטורת פניהם עולה על 300 מעלות צלסיוס.	"מקור הצתה"
דרכים ומסילות ברזל, לסוגיהן, קווי תשתית ובכלל זה קווי חשמל, קווי גפ"מ, כימיקלים ודלק לסוגיהם, קווי תקשורת לרבות מתקני תקשורת קטנים, קווי מים, קווי ביוב וניקוז.	"מתקני תשתית"
כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט - 1989.	"ספק"
צו בטיחות ורישוי (מתקנים להולכת גז טבעי), התשנ"ז-1977, או כל צו אחר לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי) הנוגע לענין.	"צו הבטיחות"
צינור המונח בקרקעית הים ומשמש למערכת ההולכה בים.	"צינור ימי"
שחרור של גז ממערכת ההולכה המתבצע על ידי מפעילי המערכת או ביוזמתם.	"שחרור יזום של גז"
לרבות כל תכנית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת.	"תכנית מפורטת"
תכנית שמכוחה ניתן לקבל היתר ולהקים מערכת הולכה.	"תכנית מפורטת למערכת הולכה"
מתקן שחלקו על קרקעי וחלקו תת-קרקעי והמשמש לאחת או יותר מהפעולות הבאות: דחיסה, חלוקה, פיצול, הגפה, זיסות לחץ הגז, סינון, מדידתו, בקרת איכותו, הוספת ריח לגז, או לכל פעולה אחרת הדרושה לצורך העברת הגז במערכות ההולכה והחלוקה, למעט מתקני חיבור לצרכן המחוברים למערכת החלוקה בלחץ נמוך מאוד.	"תחנת גז"

כל מונח שלא הוגדר בתכנית זו תהיה לו המשמעות הנודעת לו בתמ"א 37.

כל מונח שלא הוגדר בתכנית זו ולא בתמ"א 37 תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965, בהעדר כוונה אחרת משתמעת.

6. מטרות התכנית

- 6.1 יעוד קרקע לרצועות צינורות גז ולתחנות גז של מערכת ההולכה ביבשה ובים בתחום התכנית.
- 6.2 קביעת מגבלות על שמושי הקרקע בתחום התכנית.
- 6.3 מתן הוראות להבטחת בטיחות מערכת ההולכה.
- 6.4 מתן הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים כתוצאה מהקמת מערכת ההולכה והוראות להסדרת השטח ושיקומו.
- 6.5 מתן הוראות להקמת מערכת ההולכה.
- 6.6 קביעת תנאים למתן היתרי בניה להקמת מערכת ההולכה.

7. מעמד הסימונים בתשריטים

כל סימון בתשריטים, למעט סימון על פי המופיע במקרא בתשריט תכנית מערכת הגז הטבעי (התכנית) ובכפוף לקבוע בסעיף 15.5, נועד להתמצאות בלבד, אינו מהווה חלק מהתכנית ואין לו כל מעמד מחייב.

ב. ייעודי קרקע ומגבלות בניה**8. ייעודי קרקע למערכת ההולכה היבשתית**

- 8.1 השטח המסומן בתשריט בצהוב מיועד לרצועת צינור גז למערכת ההולכה (להלן: רצועת הצינור) ומותרים בו השימושים הבאים:
צינורות להובלת גז טבעי בלחץ גבוה בתת הקרקע ומתקנים אחרים המשרתים במישרין את מערכת ההולכה ושאינם תחנות גז.
- 8.2 השטח המסומן בתשריט בצהוב ותחום במסגרת אדומה מיועד לתחנות גז ומותרים בו השימושים המותרים בתחום רצועת צינור גז למערכת ההולכה וכן תחנות גז.
 - 8.2.1 על אף האמור בסעיפים 8.1 ו- 8.2, בתכנית מפורטת ניתן להתיר בתחום רצועת הצינור, נוסף על השימושים המפורטים בסעיפים 8.1 ו- 8.2, הקמת מערכת חלוקה ומתקני תשתית.
 - 8.2.2 לא תופקד תכנית ולא יינתן היתר כאמור בפסקה 8.2.1 אלא בהתייעצות עם רשות הגז ולאחר שניתנה לבעל הרשיון להקמת מערכת ההולכה בתחום אותה תכנית הזדמנות להעיר את הערותיו.
 - 8.2.3 אין באישורה של תכנית זו כדי לשנות את ייעודי הקרקע על פני הקרקע בתחום רצועת הצינור. בשטח זה לא תותר כל פעולה שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות צו הבטיחות ובכלל זה כל פעולה הכרוכה בבניה או בשינוי פני הקרקע. פעולה חקלאית או פעולת גינון תותר ככל שאינה כוללת נטיעת עצים.
- 8.3 בתחום הקו הכחול של תמ"א 5/ב/10 תשריט גליונות 1, 2 הכלול בתכנית זו, לרבות בשטח המיועד לשטח פרטי פתוח, תותר הקמת תחנות גז והצנרת הנדרשת לחיבור תחנות הכח למערכת ההולכה, או למערכת חלוקה לפי הענין, ללא צורך בתכנית מפורטת. הקמה כאמור תעשה על פי היתר ורק לאחר שתכנית הנדסית להקמה זו תאושר ע"י רשות הגז וחברת החשמל.

9. קווי בניין

- 9.1 קווי הבניין מרצועת הצינור יהיו כמסומן בתשריט, באמצעות "רוזטה" וימדדו מציר רצועת הצינור.

היו שתי רוזטות סמוכות בעלות ערך שונה של קווי בנין, יהיה הערך המספרי הגדול יותר מבין השניים מחייב בהתייחס לשטח המצוי בין מרכזי שתי הרוזטות.
בסמיכות לתחנת גז יחולו ערכי קווי הבנין המצוינים ברוזטה עד לקווי הבנין של התחנה המסומנים בתשריטים.

- 9.2 קווי הבנין מתחנת הגז יהיו כמסומן בתשריט התכנית באמצעות קו מרוסק בצבע ירוק.
9.3 תחום קווי הבנין הינו השטח שבין קווי הבנין, על פי סעיפים 9.1 ו- 9.2, לגבול רצועת הצינור או גבול תחנת הגז בהתאמה.
9.4 בתחום קווי הבנין תיאסר בניה למעט בניית מבנה חקלאי המשמש במישרין לפעילות חקלאית כגון רפת, לול, חממה או הקמת מתקני תשתית.
9.5 לא תופקד תכנית בתחום קווי הבנין ו/או לא יינתן היתר להקמת מבנה או מתקן כאמור אלא אם רשות הגז אישרה בכתב כי קיומם של אלה לצד המערכת עומד בדרישות צו הבטיחות.
9.6 רשות הגז תתן את התייחסותה כאמור ב- 9.5 בתוך 30 יום מיום שהוגשה לה בקשה ליתן התייחסות זו.

10 מרחב נטול מקורות הצתה

- 10.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 9, בשטח המסומן בתשריט במעגל בצבע ירוק, שמרכזו הינו מקור פליטת הגז, תיאסר כל פעילות או שימוש הכרוכים בקיומם של מקורות הצתה.
10.2 על אף האמור בסעיף 10.1 רשאי מוסד תכנון להתיר פעילות או שימוש כאמור בסעיף 10.1, אם שוכנע כי ניתן להבטיח את הפסקתה בעת שחרור יזום של גז מתחנת הגז.
10.3 התיר מוסד תכנון פעילות כאמור, יכללו בהיתר לאותו שימוש תנאים המבטיחים הפסקת הפעלתו של מקור ההצתה או פינוי טרם שחרור יזום של גז.
10.4 התיר מוסד תכנון שימוש כאמור ישלח הודעה על כך לרשות הגז.

11 תחום הסקירה

השטח התחום בין ציר רצועת הצינור ובין הקו הכחול של התכנית הינו תחום הסקירה, ויחולו עליו הוראות אלה:

- 11.1 הוגשה למוסד תכנון בקשה להיתר בתחום הסקירה של קטע שניתן בו היתר להקמת מערכת ההולכה, לא ייתן מוסד תכנון את ההיתר המבוקש אלא לאחר שרשות הגז אישרה בכתב כי המאפיינים ההנדסיים שנקבעו למערכת ההולכה באותו קטע, שאורכו נקבע ע"י היטל (תכסית) המבנה המבוקש בהיתר על המערכת, בתוספת 200 מ' לכל צד מההיטל האמור, מאפשרים את הקמת המבנה המבוקש.
11.2 בקשה לרשות הגז לאישור כאמור בסעיף 11.1, תוגש בכתב, ורשות הגז תשיב בתוך 45 יום. לא השיבה רשות הגז תוך הזמן האמור, יראו זאת כהחלטה כי המאפיינים ההנדסיים כאמור אינם מאפשרים את הקמת המבנה.
11.3 מצאה רשות הגז כי המאפיינים ההנדסיים כאמור אינם מאפשרים את הקמת המבנה תקבע בתוך 60 יום, בהתייעצות עם בעל הרשיון, את ההתאמות שיש לבצע במערכת ההולכה או את המיגון שיש לבצע למבנה המבוקש על מנת לאפשר את הקמתו.
11.4 קבעה רשות הגז כי יש צורך בהתאמות או במיגונים כאמור בסעיף 11.3 יבצע אותם בעל הרשיון, על חשבונו, בתוך פרק זמן שייקבע על ידי מוסד התכנון אליו הוגשה הבקשה להיתר הבניה.
11.5 הוראות סעיף זה לא יחולו על בקשה להיתר כאמור למתקני תשתית ולמבנים חקלאיים שניתן להקים בתחום קווי הבנין.

11.6 על החלטות רשות הגז לפי סעיף זה ניתן יהיה לערור בפני הועדה המחוזית אשר במרחב תכנונה מצוי השטח נשוא ההחלטה.

11.7 בסעיף זה "בקשה להיתר" - לרבות בקשה לועדה למתקנים ביטחוניים.

12. צמצום קווי הבנין, מרחב נטול מקורות הצתה ותחום הסקירה

12.1 על אף האמור בסעיפים 9, 10 ו- 11 רשאית רשות הגז באישור המועצה הארצית לקבוע לקטעי מערכת ההולכה קווי בנין ו/או מרחב נטול מקורות הצתה ו/או תחום סקירה קטנים מהמסומן בתשריט.

12.2 הקטנה כאמור תעשה בהיוועצות עם בעל הרשיון להקמת מערכת ההולכה באותו קטע ומתן הזדמנות לועדה המקומית, שבמרחב התכנון שלה מצוי הקטע, להשמיע את טענותיה.

12.3 נקבעה הקטנה כאמור, תקבע רשות הגז, בהתאם לצו הבטיחות, את המאפיינים ההנדסיים על פיהם תוקם מערכת ההולכה באותו קטע.

12.4 הוקטנו קווי בנין, מרחב נטול מקורות הצתה ותחום סקירה כאמור, תפורסם על כך הזדעה בדרך בה מתפרסמת תכנית. תשריט מתוקן יישלח למוסדות התכנון הנוגעים לעניין.

13. ייעודי קרקע ומגבלות למערכת ההולכה בים

13.1 השטח המסומן בתשריט בירוק מיועד לרצועת צינור ימי ומותרים בו השימושים הבאים: צינורות להובלת גז טבעי ומתקנים אחרים המשרתים במישרין את מערכת ההולכה לרבות אמצעי סימון מעל ומתחת לפני המים.

13.2 בתכנית מפורטת ניתן להתיר הקמת מתקני תשתית החוצים את רצועת הצינור הימי. לאחר השלמת הנחתה של מערכת ההולכה, גם מתקני תשתית המצויים בתוך רצועת הצינור, במקביל לו, ובלבד שאין באישור התכנית כאמור כדי לפגוע בפעולתה התקינה של מערכת ההולכה ובטיחותה.

13.3 לא תופקד תכנית כאמור בסעיף 13.2 ולא יינתן היתר למתקני תשתית כאמור, אלא לאחר שמוסד התכנון נועץ ברשות הגז ולאחר שניתנה לבעל הרשיון להקמת מערכת ההולכה ולספק הגז הזדמנות להשמיע את עמדתו.

13.4 סעיף 15 יחול על הקמת מערכת ההולכה בים, בשינויים המחוייבים על פי שיקול דעתו של מוסד התכנון, מוציא ההיתר.

13.5 פיצוץ חומרי נפץ בים משני צידי רצועת הצינור יוגבל בהתאם לקבוע בטבלה שלהלן:

משקל חומר נפץ - שווה ערך TNT (ק"ג)	50	100	200	500	1000	2000
מרחק מינימלי (מטר)	650	750	1050	1650	1800	2600

השימוש בטבלה לעיל לצורך חישוב המרחקים המינמליים עבור ערכי ביניים של משקלי חומרי נפץ ייעשה באמצעות ביון ליניארי.

ג. תנאים להיתר להקמת מערכת ההולכה

14. מסמכי תכנון הנדסיים

לא ייתן מוסד תכנון היתר להקמת מערכת הולכה, או קטע ממנה, ולא יוחל בביצועה של מערכת הולכה כאמור, אלא לאחר שמסמכי תכנון הנדסי מפורט למערכת ההולכה או לקטע בגינו מבוקש ההיתר, אושרו ע"י רשות הגז.
מסמכי התכנון הנדסי המפורט שאושרו ע"י רשות הגז יצורפו להיתר הבניה ויהיו חלק מתנאיו.

- 14.1 רשות הגז תאשר את מסמכי התכנון הנדסי המפורט בהתחשב בתוכניות המאושרות והתכניות שהוגשו למוסד תכנון לקטע הנוגע לענין ובהתאם לצו הבטיחות. המאפיינים הנדסיים לכל קטע ייקבעו עפ"י צו הבטיחות ותנאי השטח בו מצוי הקטע.
- 14.2 אישר מוסד תכנון תכנית בתחום הסקירה, לאחר אישורם של מסמכי התכנון הנדסי המפורט (להלן – תכנית חדשה), על ידי רשות הגז, יודיע על כך לרשות הגז. נוכחה רשות הגז כי עקב אשור התכנית כאמור, נוצר הצורך בשינוי מאפייניה הנדסיים של מערכת ההולכה, תקבע, את ההתאמות הדרושות למאפיינים הנדסיים או את המיגון הדרוש למבנים שניתן להקים בתחום אזור הסקירה. הזכיון יבצע התאמות או מיגונים אלה, על חשבונו, בתוך פרק הזמן שיקבע מוסד התכנון שאישר את התכנית החדשה.
- 14.3 מסמכי תכנון הנדסי להקמת הצינור הימי יחייבו את כיסוי הצינור במעטפת בטון חיצונית. באזורי הריתוך שבין הצינורות תושלם המעטפת על ידי בטון או כל חומר אחר, דוגמת פוליאוריתן, להפחתת רעשי הזרימה בסביבת הצינור.
- 14.4 בעל הרשיון להקמת מערכת ההולכה וספק הגז יבצעו מדידות של רעשי זרימה בסביבות הצינור במועד שיקבע נציג מערכת הביטחון בועדה המחוזית הנוגעת בדבר, ובהתאם לדרישתו. נמצאו בבדיקה ערכי רעש הגבוהים מהקבוע בהוראות המסווגות לתכנית זו, ינקוט בעל הרשיון באמצעים הנדרשים כדי להפחיתם עד כדי הערכים הקבועים בהוראות המסווגות.
- 14.5 במסמכי התכנון הנדסי המתייחסים לקטעי המערכת שבין קו המים ותחנת הגז הממוקמת בחוף ייקבע כי קטעים אלו יסווגו על פי הדרישה המחמירה הקבועה בצו הבטיחות.
- 14.6 במסמכי התכנון הנדסי המתייחסים לקטעי המערכת בתחום שטחי אש, ליד אתר חגית יקבע שעמידות המערכת היבשתית לא תפחת מזו של קו צינור פלדה בקוטר "30 בעובי 20 מ"מ המוטמן בעומק של 2 מטר לפחות.
- 14.7 מיגון המערכת בפני תזוזות קרקע.

- 14.7.1 תכנון המערכת יעשה על פי רמה $\lambda = 1.4$ בטבלה 4 שבתקן הישראלי 413.
- 14.7.2 בשטחים בהם נקבע במסמכי התכנון הנדסי המפורט, בהתבסס על מפות של המכון הגיאולוגי, כי קיים פוטנציאל ל"גלישות" (landslides) יש לנקוט באמצעים הבאים:
- הטמנת הצינור בעומק שמעבר לפוטנציאל הגלישה.
 - ייצוב אזור הגלישה על ידי מיתון שיפועים ו/או התקנת תמוך קבע.
- 14.7.3 בשטחים בהם נקבע במסמכי התכנון הנדסי המפורט, בהתבסס על מפות של המכון הגיאולוגי, כי קיימת סכנת "התנזלות" (soil liquefaction) יש לנקוט באמצעים הבאים:
- החלפת קרקע במילוי חוזר מהודק, מחומר גרנולרי גס, ממקור טבעי.
 - ייצוב הקרקע באמצעות דיוס.
 - תמיכת הצינור באמצעות יסודות עמוקים.

14.7.4 תכנון המערכת באזורי העתקה פעילה

הקמת המערכת בשטח הכולל את רוחב מישור ההעתק ו-10 מטר לפחות משני צדדיו, בקטעי המערכת המצויים ממזרח לקו אורך 176,000 (רשת ישראל הישנה), באזורים מישוריים קרקע וסלע, לאורך חצייה של מישורי ההעתקים המסומנים על המפות הגיאולוגיות של ישראל, שהוכנו ע"י המכון הגיאולוגי בירושלים, תעשה כך שמידות החפירה יוגדלו באופן שיבטיח את הגמישות הנדרשת למניעת כשל במערכת.

ממדי החפירה המינימליים יהיו כדלקמן:

- רוחב תחתית החפירה
- רוחב פני החפירה
- עובי שכבת המצע מתחת לצינור
- המילוי בעריסת הצינור, בצדדיו ומעליו יהיה מחומר גרנולרי מובחר, ממקור טבעי בלתי גרוס, חסר קוהזיה, מדורג היטב ומהודק לצפיפות בינונית.
- החיכוך בין פני שטח הצינור למילוי החוזר יופחת.
- המיקום המדויק של הצינור בעת חציית העתק יבחר כך שתמנע תוספת מאמצי לחיצה בצינור.

2 מטרים
8 מטרים
30 ס"מ

15. תכנית עבודה

הבקשה להיתר תלווה בתכנית עבודה מפורטת (להלן תכנית עבודה) אשר תקבע את אתר העבודה, אופן ההקמה, האמצעים לצמצום מפגעים וצמצום פגיעות בערכי טבע ונוף בעת ההקמה וכן שיקום נופי וסביבתי לאחר מכן.

תכנית העבודה תתבסס על עקרונות השימור והשיקום המצויים בנספח הסביבתי.

תכנית העבודה תצורף להיתר ותהיה חלק מתנאיו.

תכנית העבודה תתייחס לאפיון השטח לגביו מבוקש ההיתר לביצוע העבודה (להלן "מקטע") ותכלול לגבי כל מקטע מידע בדבר קיומן של שמורות טבע ונוף, עתיקות או מתקני תשתית בתחום המקטע או בסביבתו הקרובה (להלן – אתרים).

15.1 אתר העבודה

15.1.1 תכנית העבודה תקבע דרכי גישה, שטחי התארגנות, שטחי אחסנה זמניים, ורצועת עבודה (להלן אתר העבודה).

15.1.2 אתר העבודה להקמת המערכת היבשתית, למעט דרכי הגישה, לא יחרוג מתחום התכנית, אלא אם כן שוכנע מוסד התכנון נותן ההיתר כי מטעמים של ביטחון, בטיחות, או שמירה על איכות סביבה, יש למקם גם את שטחי אחסנה והתארגנות מחוץ לגבולות התכנית.

15.1.3 רצועת העבודה להקמת הצנרת תוגדר בבקשה להיתר הבניה. רוחב רצועת העבודה ייקבע עפ"י מרכיבי המערכת המופיעים במסמכי התכנון ההנדסיים ומאפיינים סביבתיים. רוחב רצועת העבודה להקמת הצנרת היבשתית לא יעלה על 25 מ', הכוללים גם את רצועת הצינור. בכל מקרה יש לצמצם הרצועה לרוחב האפשרי הקטן ביותר. רוחב רצועת העבודה להקמת תחנות הגז לא יעלה על 20 מ' לכל צד מגדר התחנה המתוכננת.

15.1.4 בכפוף לאמור בסעיף 15.1.2, שטחי ההתארגנות ושטחי האחסנה להקמת המערכת היבשתית ימוקמו ככל שניתן בתחום רצועת העבודה.

15.1.5 דרכי הגישה לאתר העבודה ולתחנות הגז יקבעו בתכנית העבודה באופן שיעשה שימוש, ככל שניתן, בדרכים קיימות. בהעדר דרכים קיימות כאמור, יוסדרו דרכי עפר כדרכי גישה. רוחבן ומיקומן ייקבע באופן שיצמצם ככל שניתן את הפגיעה בסביבה ובנוף ובשימושים אחרים המותרים בתחום התכנית.

15.2 אופן ההקמה

- 15.2.1 חפירת התעלה לצורך הנחת מערכת ההולכה היבשתית תתבצע באופן ששכבת הכיסוי העליונה (להלן שכבת כיסוי) תהיה לפחות 30 ס"מ, תיחפר ותונח בנפרד מיתר החומר החפור.
- 15.2.2 שכבת הכיסוי כאמור תשמש כשכבת הקרקע העליונה בעת כיסוי התעלה ומערכת ההולכה.
- 15.2.3 עודפי החומר החפור לאחר כיסוי התעלה ושיקום פני השטח יפוגו למקומות שיקבעו על ידי מוסד התכנון בהיתר הבניה. בוצת הקידוח האופקי תפוזר באזור בריכות הדגים בלבד בתיאום עם אנשי דור והגופים הרלוונטיים. במידה ולא יתאפשר הפיזור בבריכות הדגים יפונה החומר לאתר מוסדר ומאושר.
- עודפי החומר החפור להנחת הצנרת בחוף הים, הכוללים חול ים, יושארו בקרבה למקום חפירתם ויפוזרו בסמיכות לתוואי הצנרת.
- עודפי החומר החפור והחצוב מהחפירה והחציבה, לרבות הסלעים שייחצבו לצורך הנחת הצינור הימי, יושארו בים בקרבה רבה ככל האפשר למקום חפירתם וחציבתם ובאופן שלא יגרום לפגיעה במעבר כלי שיט לרבות כלי שיט תת מימיים.
- ככל האפשר תמנע חציבה באזורים סלעיים.
- פני קרקעית הים לאחר התקנת הצנרת יוחזרו לרום המקורי באזור בו תוואי הצנרת עובר בעומק מים נמוך מ-20 מטר והחוצה נתיבי שיט, אזורי עגינה ואזורי נמלים.
- 15.2.4 באזור בו תוואי הצנרת עובר בעומק מים הנמוך מ-60 מטר, יוטמן הצינור. הוראות סעיף זה לא יחולו במקום בו תוואי הצנרת חוצה קווי תשתית.
- 15.2.5 שכבת הכיסוי העליונה של הצינור הימי במרחק של עד 100 מ' מקו המים תעשה באמצעות חומר כיסוי הזהה לשכבת הקרקע העליונה המקומית.
- 15.2.6 תכנית העבודה המתייחסת להנחת מערכת ההולכה בשטח בריכות הדגים, תעשה תוך המנעות מפגיעה קבועה בבריכות, בסוללות ובדרכים ההיקפיות ותמנע פגיעה באפשרות תיפעול עתידי של בריכות הדגים.
- 15.2.7 תכנית העבודה תקבע כי טרם ביצוע העבודות יבוצע תיאום עם המחזיק בקרקע החקלאית, כנדרש על פי כל דין.
- 15.2.8 כלי העבודה שישמשו להקמת המערכת יותאמו לתנאי השטח ובחירתם תעשה באופן שיצמצם במידה האפשר את הפגיעה בפני השטח בסביבה ובנף בתחום אתר העבודה.
- 15.2.9 תכנית עבודה המתייחסת למקטע הכולל חציית נחלים תיערך באופן שיצמצם את רצועת העבודה ככל שניתן ותקבע אמצעים למניעת פגיעה בלתי הפיכה בנחל וסביבתו.
- תכנית העבודה תתואם עם רשות הניקוז לפי חוק הניקוז, הגנה מפני שטפונות, התשי"ח 1957 או עם רשות הנחל לפי חוק הנחלים והמעיינות, התשכ"ה 1965, לפי הענין.
- 15.2.10 תכנית עבודה המתייחסת למקטע הכולל חציית מתקני תשתית קיימים תתואם עם הגופים המופקדים על פי דין, על אותם מתקני תשתית ותקבע הוראות למניעת פגיעה בתפעולם השוטף.
- 15.2.11 תכנית עבודה המתייחסת למקטע הכולל חציית אתרים ארכיאולוגיים תתואם עם רשות העתיקות ותכלול הוראות למזעור הפגיעה באתרים אלו.
- 15.2.12 תכנית עבודה המתייחסת למקטע הכולל מעבר בגנים לאומיים ושמורות טבע תתואם עם רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים ותכלול הוראות למזעור הפגיעה באתרים אלו ולהפחתת פוטנציאל הפגיעה בחי באזור החוף ובמיוחד בצבי הים.
- 15.2.13 תכנית עבודה המתייחסת למקטע הכולל שטחי יער לפי תמ"א 22, תתואם עם קק"ל ותכלול הוראות למזעור הפגיעה באתרים אלו.
- 15.2.14 תכנית עבודה, תכלול הוראות למזעור הפגיעה בערכי טבע ונוף ומתקני תשתית סמוכים והוראות לפיקוח בעת ההקמה.

15.2.15 תכנית העבודה המתייחסת להנחת מערכת ההולכה בצמוד לקוי הדלק של תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, תתואם עם תש"ן ותכלול פרוט האמצעים הבטיחותיים למניעת פגיעה בצנרת ומתקני הדלק הקיימים והאמצעים והשיטות להפחתת הסיכונים. צינור הגז יוצמד ככל הניתן לצינור תש"ן.

15.2.16 תכנית עבודה הכוללת הסטת מתקני תשתית תתואם עם הגוף המופקד על פי דין על אותה תשתית. נדרשו לצורך הקמת המערכת, פרוקם והפסקת פעילותם של מתקני תשתית קיימים, תותנה הפסקה ופירוק כאמור בהקמה מוקדמת של מתקנים חלופיים בתאום עם הגוף המופקד על פי דין על אותם מתקני תשתית.

15.2.17 תכנית העבודה המתייחסת לקידוח האופקי בים תתואם עם מינהל הספנות.

15.3 אמצעים לצמצום מפגעים במהלך ההקמה

15.3.1 רעש

מפלס הרעש המרבי המותר בקרבה למבני מגורים סמוכים בעת הקמת מערכת ההולכה יהיה עפ"י תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990. במקומות בהם צפויות חריגות רעש מהתקנים הקיימים, יותקנו אמצעים לצמצום המטרד.

15.3.2 פיזור אבק

באזורים בהם קיים חשש כי האבק העלול להיווצר במהלך עבודות ההקמה יגרום למטרד, ינקטו אמצעים למניעתו כדוגמת הרטבת פני השטח וכו"ב.

15.3.3 פסולת מוצקה

באתרי העבודה ימצאו מכלי אצירה בנפח מתאים לפינוי פסולת. פסולת גושית תפונה לאתר מוסדר כדין לסילוק פסולת בתאום עם הרשות המקומית.

15.3.4 פיקוח למניעת מפגעים

הרשות המקומית ובהעדרה הרשות המוסמכת על פי דין והנוגעת לענין תפקח על מניעת מפגעי רעש ואבק ועל הסדרת אחסון פסולת ופינוייה. על הקבלן המבצע להודיע בכתב לרשות המקומית על תחילת העבודה.

15.3.5 רשות הגז תקבע את דרכי הפיקוח הבטיחותי המקצועי הנדרש בעת הקמת המערכת, לרבות קביעת מפקחים ואמצעי פיקוח.

15.4 שיקום נופי

15.4.1 מסמכי השיקום הנופי יתבססו על הנספח הסביבתי שנערך על בסיס סקירת ערכי הטבע והנוף ויסדירו, בין השאר, את הנושאים הבאים:

- ניקוז פני השטח למניעת שטפונות.
- ערוצי זרימה בנחלים מעל ומתחת לפני השטח.
- שחזור פני השטח והחזרתו במידה האפשר למצבו המקורי, לרבות שיפועים ומדרונות וגדות נחלים שנפגעו במהלך ההקמה.
- פינוי עודפי החפירה והחציבה לאתרים שיקבעו ע"י מוסד התכנון בהיתר הבניה.
- ניקוי השטח וטשטוש סימני החפירה.
- שיקום הצומח לרבות באמצעות נטיעת המתאימות לבית הגידול המקומי.

15.4.2 השיקום הנופי יתבסס על חטיבות ויחידות הנוף השונות לאורך התואי, על פי הנספח הסביבתי, וייתחס לארבעת מרכיבי השטח הבאים:

- תת הקרקע.
- פני הקרקע (תבליט).
- תכנית.
- שטחים

15.4.3 מסמכי השיקום הנופי יתיחסו לכל אתר העבודה.

15.4.4 הפיקוח על השיקום הנופי בתחום גנים לאומיים ושמורות טבע ייעשה על ידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים. הפיקוח על השיקום הנופי בשטחים אחרים ייעשה על ידי הועדה המקומית הנוגעת לענין. תכנון השיקום הנופי והפיקוח על ביצועו לפי סעיף זה ייעשה באישורו של בעל הכשרה מקצועית רלוונטית בתחום זה.

15.4.5 בהיתר הבניה להקמת מערכת ההולכה יקבע כי אישור הועדה המקומית על ביצוע השיקום הנופי, בהתאם למסמכי השיקום הנופי, יהיה תנאי להפעלת מערכת ההולכה.

15.5 תחנות גז

על הקמת תחנות גז יחולו בנוסף לקבוע בסעיפים 14, 15 ו-17 - ההוראות הבאות:

- א. תחנות הגז יתוכננו ככל שניתן כך שמירב המרכיבים ימוקמו מתחת לפני הקרקע.
- ב. תחנות הגז יתוכננו ויוקמו באופן שיאפשר שילובן, ככל שניתן, בנוף והסביבה.
- ג. על גבול שטח התחנה תוצב גדר היקפית בגובה שלא יפחת מ- 2 מטרים.
- ד. בגדר התחנה ייקבע שער המאפשר נעילת הגדר.
- ה. בגדר תחנה ששטחה עולה על 40 מטרים רבועים, ייקבע בנוסף לשער כניסה ראשי, שער חירום אחד לפחות הנפתח כלפי חוץ, אשר ימוקם רחוק ככל שניתן משער הכניסה.
- ו. מוסד התכנון המוסמך לתת היתר רשאי, לפטור תחנות גז הכוללות צנרת עילית בלבד מחובת הגידור אם נוכח שהגידור אינו נחוץ לצורך בטיחות המערכת.
- ז. התחנות ייבנו עפ"י המימדים המצויינים בתשריט התכנית. ניתן להתיר סטיה המאפשרת תוספת של עד 60% מהיקף הבניה כפי המופיע בתשריט המופיע בתשריט התכנית הינו מנחה בלבד. מיקומם מיקום המתקנים בתוך תחנות הגז כפי שמופיע בתשריט התכנית הינו מנחה בלבד. מיקומם המדוייק של המתקנים יקבע במסמכי התכנון ההנדסיים. מוסד התכנון המוסמך לתת היתר רשאי לצמצם את שטח התחנה. צומצם שטח התחנה, כאמור, יחולו הוראות סעיף 12.4 בשינויים המחוייבים.
- ח. בתחנות גז אשר בשטחן מאוחסנים חומרים מסוכנים יותקנו אמצעי ניטור לזיהוי דליפות חומרים כאמור.

15.6 קידוח אופקי מונחה - HDD

- 15.6.1 העברת מערכת ההולכה מהים ליבשה תעשה באמצעות הטכנולוגיה הקרויה "קידוח אופקי מונחה" (HDD) (להלן קידוח אופקי).
- 15.6.2 תכנית העבודה תסמן שטחים בהם יתבצע הקידוח האופקי.
- 15.6.3 שטחי התארגנות לביצוע הקידוח האופקי ימוקמו בתחום בריכות הדגים.
- 15.6.4 תכנית העבודה תקבע אמצעים להפחתת הסעת סדימנטים ותרחיף במהלך הקידוח בים.
- 15.6.5 תכנית העבודה תקבע אמצעים למניעת זיהום הים במהלך הקידוח האופקי ע"י דלקים, שמנים, חומרי בניה וכד' לרבות דרכי טיפול במקרים של תקלות.

- 15.6.6 ביצוע עבודות הקידוח האופקי ייעשה רק לאחר ניתוח תוצאות הניטור שיבוצע לעבודות הקידוח האופקי בחוף ת"א, עפ"י הנחיית האגף לים וחופים במשרד לאיכות הסביבה (להלן האגף).
 חרגו תוצאות הניטור מהתוצאות האפשריות שהוצגו טרם אישורה של תכנית זו בפני הועדה למימי חופין, יידרש אישורה הנוסף של הועדה לביצוע הקידוח האופקי.
- 15.6.7 תכנית העבודה תקבע את שיטת ניטור תוצאות פעולת הקידוח האופקי במהלך ביצועו. תוצאות הניטור יועברו לאגף ולועדה למימי חופין.

ד. תנאים להפעלת המערכת

16. תכנית הפעלה ותכנית לשעת חירום

- טרם הפעלתה של מערכת ההולכה, יכין בעל הרשיון תכנית הפעלה ותכנית לשעת חירום למערכת ההולכה.
- 16.1 תכנית ההפעלה תכלול הוראות בדבר הפעלה השוטפת של מערכת ההולכה ואמצעי שליטה ובקרה, בין השאר בנוגע לבטיחות המערכת. תכנית ההפעלה תכלול גם נהלים לשחרור יזום של גז בתחנות הגז. הנהלים יתייחסו בין השאר לתיאום מוקדם הנדרש, טרם שחרור יזום של גז, עם רשויות התעופה האזרחית והצבאית, משטרת ישראל, שירותי הכבאות, מגן דוד אדום, מפעילי מתקני חשמל המצויים במרחק של עד 100 מ' ממיקום הארובה, כפי שנקבע במסמכים הנלווים להיתר, הרשות המקומית והוועדה המקומית הנוגעות בדבר.
 הנהלים יקבעו, בין השאר, את דרכי ההודעה המוקדמת ומועדה לאוכלוסיה המצויה ברדיוס של 300 מ' לפחות ממרכז התחנה והגורם שיוסמך לקבוע את מועד סיום ההגבלות שיטלו באזור עקב שיחרור הגז ודרך מתן הודעה זו.
- 16.2 תכנית לשעת חירום תכלול את אופן תפעול המערכת בשעת חירום, תקבע את צוותי החירום הנדרשים לשעת חירום, הגדרת סמכויותיהם וחלוקת תחומי האחריות ביניהם.
- 16.3 תכנית ההפעלה ותכנית לשעת חירום יאושרו על ידי רשות הגז לאחר התייעצות עם נציג משרד הביטחון בוועדות המחוזיות, פיקוד העורף, מנהל התעופה האזרחית, שירותי הכבאות ומשטרת ישראל והאגף לחומרים מסוכנים של המשרד לאיכות הסביבה, וכן ע"י רשות הרישוי.
- 16.4 היתר הבניה שיוצא למערכת ההולכה יקבע כתנאי להפעלת המערכת את אישור תכנית ההפעלה ותכנית לשעת חירום.
- 16.5 תכנית הפעלה לתחנות הגז תכלול הוראות נוהל לשינוע ופינוי חומרים מסוכנים וחומרים מזהמים אל התחנה וממנה, לרבות קבלת היתרים על פי כל דין, והוראות מפורטות בדבר אחסון חומרים כאמור בתחנה לרבות דרכי הפרדתם של חומרים המחייבים הפרדה.
- 16.6 תכנית הפעלה לתחנות גז תכלול הוראה לפיה לא ישוחרר גז מתוך ארובה שגובהה נמוך מ- 1.5 מ' מפני הקרקע.
- 16.7 טרם הפעלה של מערכת ההולכה בים יכינו בעל הרשיון וספק הגז גם תשריטים המתארים את מיקומם המדויק של מתקני הגז בים. התכניות יוכנו בהתאם לדרישות רשות הגז ויועברו למינהל הספנות, רשות הנמלים, למרכז למיפוי ישראל, לרשות הדיג, למשרד הביטחון ולמינהל התעופה האזרחי.

ה. הוראות נוספות**17. שילוט**

- 17.1 לאורך מערכת ההולכה היבשתית יוצבו שלטים במרחק ראייה בין שלט אחד למשנהו. בכל מקרה, המרחק בין שני שלטים סמוכים לא יעלה על 500 מ'.
 17.2 בחציית נחלים, כבישים ומסילות ברזל, יוצב שילוט בולט משני צידי החציה.
 17.3 השילוט יהיה ברור, קריא ועמיד בתנאי מזג אוויר. הוא יכתב בשפה העברית והערבית ויכלול את הפרטים הבאים:
 - "צנרת תת קרקעית – החפירה אסורה".
 - פרטי בעל הרשיון.
 - מספר טלפון לבירורים ודיווחים.
 17.4 בשערי תחנות גז יוצב שילוט הכולל, נוסף לקבוע בסעיף 17.3, גם את פרטי התחנה.

18. התחברות מערכת הולכה למערכת חלוקה

- 18.1 בתכנית מתאר מחוזית או בתכנית מתאר מקומית ניתן להתיר בתחום תחנת גז, על פי תכנית זו, חיבור מערכת ההולכה למערכת החלוקה.
 18.2 תכנית כאמור בסעיף 18.1 תיערך על פי הוראות תמ"א 37.
 18.3 לא תופקד תכנית לחיבור מערכת חלוקה למערכת הולכה אלא אם מערכת החלוקה תעמוד בצו הבטיחות התקף במדינת ישראל למערכות גז בלחץ נמוך.
 18.4 לא תופקד תכנית לחיבור מערכת חלוקה למערכות הולכה אלא אם מתקני החיבור בין המערכות יתוכננו כך שתובטח מניעת עלית לחץ הגז מעל 16 בר, במערכת החלוקה.

19. יחס לתכניות אחרות

- 19.1 אין בהוראות תכנית זו כדי לפגוע בתוקפן של תכניות שאושרו טרם תחילתה, או של הכרזה לפי פקודת היערות. שימוש שהיה קיים כדיון, טרם אישורה של התכנית זו, לא ייהפך לשימוש אסור מחמת אישורה בלבד.
 19.2 הופקדה תכנית מתאר מחוזית, מקומית או תכנית מפורטת טרם אישורה של התכנית זו, רשאי מוסד התכנון לאשרה, אף אם אינה תואמת הוראות תכנית זו, בהסכמתה של המועצה הארצית, ובלבד שאין בה כדי לפגוע במטרות תכנית זו. לא יחליט מוסד תכנון על אישור תכנית כאמור, אלא לאחר שנתן לרשות הגז ולבעל הרשיון הזדמנות להעיר את הערותיהם.
 19.3 על אף האמור בסעיף 19.1 במקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו ובין הוראות תכנית מתאר מחוזית, מקומית או תכנית מפורטת יגברו הוראות תכנית זו. במקרה של סתירה בין הוראות תכנית זו להוראות תכנית מתאר ארצית שאושרה לפני מועד אישורה של תכנית זו יגברו הוראות תכנית זו. אין בתכנית זו לפגוע בהוראות כל תכנית מתאר ארצית ובכלל זה תמ"א 3, תמ"א 8, תמ"א 10, תמ"א 13, תמ"א 14, תמ"א 15 ותמ"א 22 ככל שאינן עומדות בסתירה לתכנית זו. אין בתכנית זו כדי למנוע הכנת תכניות מפורטות למערכת ההולכה בשטח המצוי מחוץ לתחום תכנית זו, ועל תכניות כאמור יהולו הוראות תמ"א 37.

20. שטחים בטחוניים

- 20.1 בסעיף זה "שטח בטחוני" – מתקן בטחוני, כהגדרתו בסעיף 159 לחוק ושטח סגור כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.
- 20.2 הוראות סעיף זה יחולו על כל השטחים הביטחוניים, כפי שיהיו מעת לעת.
- 20.3 בנוסף לאמור בתכנית זו, יחולו על שטחים ביטחוניים, שתכנית זו חלה עליהם, הוראות סעיף זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסעיף לבין הוראות אחרות בתכנית, יגברו הוראות סעיף זה.
- א. בשטחים ביטחוניים יותרו כל שימוש או פעולה מטעם ולצורכי מערכת הביטחון או שלוחותיה ופעילות בטחונית אף באישורה, וזאת בלא היתר או אישור לפי תכנית זו גם אם הם בניגוד לייעוד שנקבע בה לשטח.
- ב. לא יינתן היתר ולא תבוצע עבודה או שימוש על פי כל תכנית זו ועל פי כל התכנית שתוכן על פיה, אלא באישור בכתב של נציג שר הביטחון בועדה המחוזית הנוגעת בדבר ובכפוף לתנאים ולמגבלות שנקבעו על ידו. הנחת צנרת נוספת בתוואי שהונחה בו כבר צנרת ימית, תותנה בביצוע בדיקות כפי שיקבעו על ידי נציג שר הביטחון בועדה המחוזית.
- ג. סרב נציג שר הביטחון בועדה המחוזית ליתן אישור כאמור, ניתן יהיה למגיש הבקשה להיתר לערור על סירוב זה בפני ועדת הערר למתקנים ביטחוניים שליד המועצה הארצית וזו תהיה מוסמכת ליתן אישור כאמור במקום נציג שר הביטחון.
- ד. לא הודיע שר הביטחון על עמדתו או החלטתו, כאמור לעיל בסעיף קטן ב, לפי העניין, בתוך 60 יום מהמועד בו נמסרו לעיונו התכניות או הבקשה להיתר, יראו זאת כהעדר התנגדות מטעמו, ורשות הרישוי תהיה מוסמכת להחליט על מתן ההיתר המבוקש.
- ה. לא יוצא היתר בשטחים אלו אלא לאחר שהמבקש הצהיר כי ידוע לו על המצאותם של תחמושת ונפלים באזור בו אמור לעבור הצינור.
- 20.4 אין בהוראות התכנית כדי לבטל או לשנות שטחים בטחוניים, ואת ההוראות החלות בהם, ואין בהן כדי לבטל או לשנות הוראות, ובכלל זה הוראות שינוי והגבלות שימוש שהוטלו בכל שטח שעליו חלה התכנית על פי פרק ו' לחוק, וכן אין בהן כדי לגרוע מההוראות החלות על מתקן בטחוני כמשמעותו בפרק ו' לחוק.
- 20.5 על אף האמור בסעיף זה יחולו על מערכת הביטחון הוראות סעיף 13.5.

21. הוראות מעבר

בהעדר רשות גז ו/או בעל רשיון יראו בכל מקום בתכנית בו נאמר "רשות הגז" או "בעל הרשיון" כאילו נאמר נציג משרד התשתיות הלאומיות וזאת עד להקמת רשות הגז או בחירת בעל רשיון, לפי הענין. נציג משרד תשתיות יכול שיהיה מקרב עובדי המדינה או מזמחה שאינו עובד מדינה כאמור, שנתמנה על ידי משרד התשתיות לענין זה.

22. גמישות

- 22.1 רשות המוסמכת להוציא היתר, רשאית אם ראתה צורך בכך מטעמים תכנוניים, בטיחותיים או תפעוליים, להתיר בתוך תחום קווי הבנין הקבועים בתכנית זו סטייה מגבול רצועת הצינור עד 25 מ' לכל צד או סטייה במיקום תחנת גז. סטייה כאמור תעשה לאחר שקווי הבנין, תחום הסקירה ומרחב נטול מקורות הצתה הוקטנו עפ"י סעיף 12 בשיעור הסטייה האמורה. חרגה סטייה כאמור מתחם קווי הבנין או מתחום מרחב נטול מקורות ההצתה הקבועים בתכנית זו, לא תאושר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתו בכתב של מי שעשוי להיפגע מסטייה זו.
- 22.2 היה מקטע, לגביו מבוקשת סטייה כאמור, מצוי בתחום גנים לאומיים ושמורות טבע, לא תינתן סטייה כאמור לפי סעיף 22.1, אלא לאחר קבלת אישור רשות הטבע והגנים הלאומיים לבקשה.

- 22.3 רשות המוסמכת להוציא היתר רשאית, אם ראתה צורך בכך מטעמים טכנוניים, בטיחותיים או תיפעוליים להתיר סטייה עד 50 מ' לכל צד מרצועת הצינור בים, לאחר שניתנה הזדמנות למי שעלול להפגע מסטייה זו להאיר את הערותיו.
- 22.4 רשות המוסמכת להוציא היתר, רשאית, אם ראתה צורך בכך, להתיר הקמת מתקני תקשורת, המשרתים במישרין את מערכת ההולכה, במרחק שלא יעלה על 3 מ' מעבר לתחום רצועת הצינור ותחום תחנות הגז.
- 22.5 בתכנית מפורטת יכולה ועדה מחוזית לקבוע הוספת תחנות גז והצנרת המשרתת אותן במישרין ו/או הוראות שיש בהן סטייה במיקום רצועת הצינור ותחנות הגז עד ל - 250 מ' לכל צד ממערכת ההולכה היבשתית ו - 500 מ' לכל צד ממערכת ההולכה הימית, ובלבד שהתכנית כאמור תקבל את אישורה של המועצה.
- 22.6 אושרה תכנית מפורטת המשנה את דרך מס' 4 באזור פרדיס (המחלף), באופן המחייב התאמה או העתקת תוואי מערכת ההולכה, ניתן יהיה בתכנית מפורטת, שתאושר ע"י הועדה המחוזית לאחר קבלת אישורה של המועצה הארצית והיוועצות עם רשות הגז, להסיט את תוואי מערכת ההולכה כאמור.

1. רשימת גושים וחלקות (לפי גליונות) הכלולים בתחום התכנית

גליון מס' 2

39	גוש	10939	חלק מחלקה
36, 35, 16	גוש	10945	חלקי חלקות
67, 47, 28, 25, 17, 16	גוש	10946	חלקות
66, 64, 59, 55, 53, 50, 46, 41, 40, 33, 15, 14			חלקי חלקות
130	גוש	10947	חלק מחלקה
92, 91	גוש	10949	חלקות
93, 90			חלקי חלקות
40, 1	גוש	10955	חלקי חלקות
7, 6, 3, 2	גוש	11005	חלקי חלקות

גליון מס' 3

2	גוש	10589	חלקה
6, 5, 1			חלקי חלקות
153, 142, 129, 95	גוש	10935	חלקות
, 141, 128, 126, 125, 120-123, 119, 113, 76-82, 17, 16			חלקי חלקות
143-147			
167, 160, 159, 102, 96-100, 87	גוש	10937	חלקי חלקות
6	גוש	10969	חלקה
9, 7, 3-5			חלקי חלקות
3	גוש	11004	חלק מחלקה
8, 3, 2	גוש	11005	חלקי חלקות
58, 51, 50, 49, 27	גוש	11789	חלקי חלקות

גליון מס' 4

117, 103, 101	גוש	11788	חלקי חלקות
23, 22, 20, 19	גוש	11789	חלקות
43, 42, 31, 27, 25, 21, 18, 15, 10			חלקי חלקות
25, 20, 18, 17	גוש	11791	חלקות
44, 43, 40, 21-24, 19, 14-16, 1-3			חלקי חלקות
76-79, 67, 55-57, 50	גוש	11796	חלקי חלקות
9-11	גוש	11797	חלקות
21, 20, 14, 12, 8, 7, 6			חלקי חלקות
3	גוש	11802	חלקה
1			חלק מחלקה
35, 32, 30, 28, 26	גוש	12016	חלקי חלקות

גליון מס' 5

6, 2	11352 חלקי חלקות	גוש
18, 16, 15	12016 חלקות	גוש
36, 34, 32, 23-27, 19-21, 17, 10-14, 9	חלקי חלקות	
37, 36, 28-34, 21-23, 11	12017 חלקי חלקות	גוש
1	12018 חלקה	גוש
31, 30, 28, 23-26, 17-20, 13, 9-11, 2-4	חלקי חלקות	
43	12019 חלקה	גוש
44-51, 42, 41	חלקי חלקות	

גליון מס' 6

6, 2	11352 חלקי חלקות	גוש
1	11353 חלק מחלקה	גוש
14, 13, 9	11356 חלקות	גוש
12, 10, 5-8, 1	חלקי חלקות	
48-51, 46, 29-32	12019 חלקי חלקות	גוש
1-13	12020 חלקי חלקות	גוש
21-23, 8	12021 חלקי חלקות	גוש
52, 24, 15-21, 5-7	12022 חלקות	גוש
29-51, 25-27, 23, 22, 8-14, 1-4	חלקי חלקות	
2	12023 חלקה	גוש
18, 12-16, 3-10, 1	חלקי חלקות	
54	12025 חלקה	גוש
47-53, 38, 1-18	חלקי חלקות	
18, 12, 11, 9	12026 חלקי חלקות	גוש
38, 1	12027 חלקי חלקות	גוש

כל הגושים והחלקות כלולים במרחב תכנון מקומי חוף הכרמל.