

300202

מבחן - מיפוי

הרחב היבש מוקמי - גראבל הירקן

1. אכגית טינגו למכנאות פורסום (חפט"ז) מס' 1, 2/12/2, 2/12/3, 2/12/4.
2. אם וחלות: האכגית זו חינת אכגית למכנאות פורסום וחיקרא מס' 2 - תזראות נציגת חוספות לבתי מגורים בני קומת אחת ושתי קומות ברכסים.
3. תזראות אכגית זו יחולו על החומי אכגיות רישום אכוגים איבוריים ברכסים.
4. שטחים 2/12/1, 2/12/2, 2/12/3.
5. אם לאכגיות אחרות: האכגית זו מתחם טינגו לאכגיות אחרות חרט"ק שהזכו לעיל וחווארותיהם נדרפות על התזראות פטרכיגיות הניל.
6. מטרת האכגית: טרחה חרכובית היא לאפשר חוספות לדירות תקימות בכוכביס באזרות של בתים טבולים בני קומת אחת ובאזורים של בתים מגורים בני שתי קומות.
7. מוגדר במטפורי כי אין להגדיל את מטרת ייחודה תזרור תקיטות על כל חלק.

4. תזרות:

- א) בני מגורים בני קומת אחת יקראו איזור מגורים "א".
ומאפשר חוסמת קומת וחוספות אחרות בהתאם לתזרות האכגית.
- ב) בני מגורים בני שתי קומות יקראו איזור מגורים "ב".
ומאפשר חוסמת קומת וחוספות אחרות בהתאם לתזרות האכגית.
- ג) איזור מגורים "א" ובאזור מגורים "ב" תזרור גם קומת עמודים פולשת המכאי שגובהה לא עולה על 2,20 מ' מפני הקרע האסביעה.

5. תזרות חרכובית:

א. אחוורי בנייה

תזרות איזור	בכל קומת	מכסימלי בקומת "א"	מכסימלי בקומת "ב"	קרע	מכסימלי בקומת "א"	בכל קומת	תזרות איזור
איזור מגורים "א"	-	-	-	30%	40%	70%	איזור מגורים "א"
איזור מגורים "ב"	20	30%	30%	80%	80%	20	איזור מגורים "ב"

צמיחה של ניצן אחוורי הבנייה מעבר לפוטר בפוטר קרע בבניינים קיימים תנתן אפשרות לנעדת צמיחה לחוץ אחוורי בנייה תוך כדי הצבת חנאים לשיפור חזית ארכיטקטונית של מבנה.
הישוב אחוורי פארה יכולן כל וחשות של חלען הבניין כולל מרפסות מקורות ובתמי מדורות.
למעט מקלט אגמי מינימלי וקומה עמודים פולשת.

ב. מרווחי בנייה

מרווח קידמי			מרווח עדדי			מרווח אחוורי		
קידם	מושע	קידם	קידם	מושע	קידם	מושע	קידם	מושע
איזור מגורים "א"	כמסותן	לפי חמאב	כמסותן	3.0 מ' עד	כמסותן	3.0 מ'	בתרור	1.75 מ' עד
בתרור	חקיכים או מינ' 3 מ'	בתרור	בתרור	בתרור	בתרור	בתרור	בתרור	בתרור
איזור מגורים "ב"	כמסותן	לפי חמאב	כמסותן	3.0 מ' עד	כמסותן	3.0 מ'	בתרור	בתרור
	חקיכים או מינ' 3 מ'		בתרור	בתרור	בתרור	בתרור	בתרור	בתרור

