

**מחוז חיפה****מרחב תכנון מקומי - מורדות הכרמל****עיריית נשר**

שוני תוכנית מתאר מס' מ/כ/400 - "דרך מקשרת נשר - רכס הכרמל"  
המהווה שינוי לתוכנית מתאר ג/580 ולתוכניות ג/818 ו-מ/כ/334

**שם ותחולת התוכנית**

תוכנית זו תקרא שינוי תוכנית מתאר מס' מ/כ/400, הנקראת "דרך מקשרת נשר רכס הכרמל" - מהויה שינוי לתוכנית מתאר ג/580 ולתוכניות ג/818 ו-מ/כ/334.

**מסמכים בתוכנית**

התוכנית כוללת את המסמכים הבאים: תשריט בקנה מטר 1:2500.  
תקנון הכלול 9 דפים מודפסים.

נספח נופי עקרוני, הכלול: מפת סימון אתרים פסולת, מפת ערבי טבע לשימוש, מפת אזור ההתקאות.

**שטח התוכנית**

שטח התוכנית  $3.80 + 3.80 = 64.05$  דונם (מדידה גרפית במחשב).

**זום ועורך התוכנית**

עיריית נשר - דרך השלום 20 נשר, טלפון: 04-8213314.

**יעץ תחבורה**

ד.א.ל. פיתוח הנדסה בע"מ חיפה - מהנדס חיים זך.  
רחוב היומה 3, פארק עסקים טירת הכרמל, טלפון: 04-8577365.

**גושים וחלוקת / בעליות קרקע**

גוש 11203 11 - ח"ח 10 - בעליות פרטיה.  
גוש 11203 11 - ח"ח 4 - בעליות עירית חיפה.  
גוש 11204 11 - ח"ח 3 - בעליות עירית חיפה.  
גוש 11205 11 - ח"ח 8,4 - בעליות עירית חיפה.  
גוש 11206 11 - ח"ח 1 - מנהל מקרקעי ישראל (מגרש א').

ב.א.ז  
ג.ג.נו.ט  
ה.ג.נ.ר  
ה.ג.נ.ר

**7. מיקום התוכנית**

התוכנית מהויה קטע בדרכ 507, שתשמש חיבור בין רכס הכרמל ונשר. הקטע הכלול בתוכנית הוא מגבול מוניציפלי חיפה/נשר ועד למעבר מעל רחוב החרוב. כמו כן כוללת התוכנית קטע מרוחב החרוב ומגרש א' – אתר פסולת להסדרה.

**8. מטרת התוכנית**

- א. סילילת דרך אשר תשמש חיבור בין רכס הכרמל מאזור דניה/רמת אדי עד כביש 752 בנשר.
- ב. התוכנית עונה לתיקון 4 בתמ"א 3 וקובעת תנאים לטיפול בשולי הדרך ולעיצוב וטיפול נופי.
- ג. סילילת המשך רחוב החרוב עד לכביש 505.
- ה. הנחיות להסדרת אתר פסולת.

**9. יחס לתוכניות אחרות**

1. התוכנית מהויה שינוי לתוכניות דלהלן; ביחס לשטח הקרקע הכלול בה:
  - א. תוכנית מתאר נשר מ/כ 68 (ג/580) שאישורה פורסם ב.פ. 1934 בתאריך 19.7.73.
  - ב. תוכנית מ/כ 334 שאישורה פורסם ב.פ. 3883 בתאריך 20.1.91.
  - ג. תוכנית ג/818 שאישורה פורסם ב.פ. 2537 בתאריך 7.5.78.
 בכל מקרה של סתירה בין תוכנית זו לבין התוכניות הנ"ל יקבע האמור בתוכנית זו.
2. התוכנית משלימה ומאמצת את תוכנית מ/כ 246 שאישורה פורסם ב.פ. 4297 בתאריך 10.4.95.

**10. תכליות**

דרך – שטח המוגדר בחוק התכנון והבנייה, למעט מסילות ברזל וככל מתקני ו מבני דרך ומעבר תשתיות.

דרך נופית – קטע הדרך הכלול בתוכנית מוגדר כ"דרך נופית" ויחולו עליו ההוראות המפורנות בת.מ.א. 3 תיקון 7 סעיפים 10, 11 א', ו-11 ב'.

שטח לתכנון בעתיד – שטח שייעדו יקבע בתוכניות מפורנות.  
בשטח המוגדר בתחום תוכנית זו, יותרו עבודות לצורכי ביצוע הדרכה.

שטח לשירותים הנדרדים – שטח עבור בירכת מים קיימת, המהווה חלק מערכת אספקת המים לרמות יצחק.

**11. שימוש בקרקע**

לא תשמש הקרקע בתחום התוכנית לכל תכלית שהיא אלא לתוכנית המפורטת לעיל.

12. באור סימני התשריט

קו כחול עבה	גבול תוכנית
קו שחור עם משולשים עליים ותחתיתים	גבול גוש
קו מקוטע בצבע כחול	גבול תוכנית מאושרת/מופקחת
קו מקוטע עבה בצבע שחור	גבול שיפור עירוני
קו בצבע י록	גבול חלקה
עיגול וספרה בצבע י록	מספר חלקה
קו מקוטע בצבע י록	גבול חלקה לביטול
עיגול מקוטע בצבע י록	מספר חלקה לביטול
עיגול וספרה בצבע שחור	מספר מגרש מוצע
קו דק בצבע שחור	קו מגרש מוצע
סימון גרפי לגשר	הצטלבות דרכי דו מפלסית
שטח צבוע אדום	דרך מוצעת או הרחבת דרך
שטח צבוע חום בהיר	דרך קיימת מאושרת
שטח צבוע אדום ומתחם בקווים יוקקים	דרך נופית
שטח צבוע י록 מתחם חום	אתר פסולת להסדרה
שטח צבוע צהוב לבן לסרוגין	שטח להתקנון עתידי
ספרה בריבוע עליון של עיגול	מספר דרך
ספרה בריבוע צידי של עיגול	מרוחך קדמי מדרך
ספרה בריבוע תחתון של עיגול	רחוב דרך
טיפות בצבע אדום	דרך לביטול
שטח צבוע אפור מתחם אפור	متקנים הנדסיים
שטח צבוע אפור חום לסרוגין	שטח לפארק מדע ומחשבים
קו נקודה בצבע אדום	קו חשמל

13. תקני רعش – מיגון אקוסטי

- א. שישה חודשים לפני פתיחת הכביש יבוצע הפתרון האקוסטי המפורט לבניין המגורים ברמת אדי, ויאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
- ב. המיגון האקוסטי יבוצע לפני פתיחת הכביש.

14. עקרונות שיקום נופי ושמירה על ערכי טבע

- א. תכנון מפורט לביצוע קטיעי הדרכן ילווה בנספח נופי מפורט אשר יערך ע"י אדריכל נוף ויכלול חתכים רגילים ונופיים, ויתבסס על העקרונות וההנחיות הקבועים בנספח השיקום הנופי העקרוני המראה חלק מתוכנית זו..
- ב. תנאי לביצוע הדרכן יהיה הגשת הנספח הנופי המפורט.
- ג. מפת ערכי טבע לשימור בתסקיר השפעה על הסביבה מצורפת לנכפוח לתוכנית זו.

**15. הוראות למניעת זיהום אוור מעבודות הבניה**

- דרכי העבודה ואוצר ההתקנות. יטולו בעונות היבשות בהרבתת מים. תוכנית התקנות והרבתה תוגש לועדה המקומית בתיאום עם איגוד ערים לאיכות הסביבה.
- משמעות שיטיאו חומר מאזרע העבודה יcosa ביריעות.

**16. עבודות עפר**

- לפני תחילת הביצוע יסמננו קווי דיקור התוכנית באופן ברור וצפוף, בהתאם לנוף הנופי, כפי שיואשרו בתוכנית הבקשה להיטה.
- עדפי העפר שאינם מיועדים לשאר בתחום התוכנית יפונו לאטרים מאושרים ולא ישארו בתחום התוכנית ובסביבתה.

**17. אתר התקנות**

- הצבת מתקני גriseה באתר ההתקנות יותנה באישור איגוד ערים חיפה לאיזה"ס והפעלתם יותנה באירועים מוגעים סביבתיים לתושבים באיזה.
- אתר ההתקנות יכול בנספה השיקום הנופי המפורט ושיקומו יבוצע מיד עם סיום ביצוע הדרכ.

**18. אתרי פסולת להסדרה**

- אתרי הפסולת 1 ו-2 המסומנים במפת האתר הפסולת לאורך כביש דניה נשר הקאים יפונו לאתר מאושר בהתאם עם משרד איכות הסביבה.
- אתרי פסולת מס' 3,4,5,6 המסומנים במפת האתר הפסולת לאורך כביש דניה נשר הקאים יטולו במקום במסגרת השיקום הנופי של הכביש.
- שיקום של אתר הפסולת המצומצם להסדרה – מגש א' – יבוצע ע"י כסוי באדמה גן ושתילת צמחים על חלק האתר האמור להיות מכוסה ע"י פסולת העפר.

**19. גשרים או מעבירים מים ו/או מעברים לבעלי חיים**

- גשרים או מעבירים מים יותקנו כנדרש וייהו חלק מתכנון הכביש.
- בשלבי התכנון המפורט יתוכנו מעברים לבעלי חיים בהתאם עם הרשות לשימרת הטבע וגנים לאומיים.

**20. שירותים עירוניים – בריכת מים קיימת**

- בריכת מים בקוו גובה 330+ קיימת, ויש לשמרה ולהמנע מכל פגיעה בה במהלך הביצוע הכביש.
- פגיעה בתחנה ו/או בקוו התשתיות המגיעים אליה יתוקנו ע"י מבצע הכביש.
- תוכנן דרך גישה לבריכת המים לטיפול ושירות תוכנית הסלילה תכלול את תואי דרך הגישה, לאישור מהנדס העיר נשר.

## דרכי יער

.21

תוכנית העבודה לביצוע תראה קשר לדרכי העיר ורכב חירום לכיבוי. התכנית לביצוע תבדק ותתואם עם קק"ל והמשדר לאיכות הסביבה.

## **מגבליות על הסביבה**

.22

תוכניות עתידיות הגובלות בקטע הכביש יותנו בעריכת בדיקות סביבתיות בנושא רעש מיהום אוויר.

## תשתיות

.23

א. תאורה – תוכנן מערכת תאורה על גבי עמודים בהתאם לתקנים והוראות הקיימים ע"פ חוקי העיר העירוניים.

ASPARK חשמל תהיה תת-קרקעית.

התאורה תבוצע על ידי מגישי היתר הסליליה,

## גיאוגרפיה

.24

1. הניקוז יהיה במערכות סגורות עם מוצאים בכיוון הוודאות.

2. מוצאי הניקוז יהיו באורי חפירה ו/או במפגשים עם קרקע קיימת במטרה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בסביבה.

ג. מעבר קווי חשמל, מים, ביוב תת-קרקעים – ברצועת הדרק יוטמן קווי התשתיות. מיקום הקווים והיחס ביניהם יקבע בתוכניות הביצוע.

## **שלבי ביצוע**

.24

תוגש תוכניות שלבי ביצוע כללו:

1. תנאי לסלילת קטע "ג" (קטע דרך 205 הכלול בתוכנית) יהיה הפקדת תוכנית למערכות החיבורים של הדרך האזוריית (קטע ג' ומכ/438) לרחוב החרוב.

2. חיבור קטע "ג" עם מכ/438 יבוצע לאחר השלמת חיבור קטע "ג" לדרך אבא חושי, בהתאם לתוכנית מאושרת ולאחר ביצוע הפתרון האקוסטי.

3. עם סיום סלילתו של קטע "ג" ועד לביצוע התנאים האמורים בסעיף 2 לעיל, יוצבו מחסומים פיסיים למניעת חיבור הקטע עם שאר חלקו מערכת הדריכים.

4. ביצוע חיבורו של רחוב החרוב למערכת האזוריית (קטע "ג" ומכ/438) יעשה בהתאם לתוכנית המכרת בסעיף 24.1 ו-24.2 לעיל ווותנה בהשלמת המערכת האזוריית ע"י חיבור קטע "ג" למכ/438 בהתאם לסעיף 24.2 לעיל.

### הפקעה

.25

כל שטח התוכנות יופקע בהתאם לסעיפים 188 ו-189 לחוק התכנון והבנייה וירשם ע"ש עירית נשר.

השטחים הנ"ל ירשמו כשם פנויים מכל מבנה, דיר וחפץ וחופשיים מכל חוב או שעבוד.

## חתימות .26.

8/8/99

תאריך:

יום התוכנית

משרד הפלגמים מוזוז חיפה  
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965

**אישור תכנין מס. 205/95**

הodata המהוות לתכנון ולבניה החליטה  
ביום 24.11.97 לאשר את התכנון.  
סמכיל לתכנון יורף המוחתית

הodata על הפקדת תכנית מס. NC/500  
פורסמה בilkot הפרסומים מס. 4299  
20.4.95 מיום

הodata על אישור תכנית מס. NC/500  
פורסמה בilkot הפרסומים מס. 4826  
23.11.99 מיום

תאריך:

עדנה מקומית

אין לנו התנגדות עקרונית לתוכנית, בתנאי שזו תהיה מתואמת עם  
רישיות התכנון המוסמכתו.  
התוכנית הייתה לצרכי תכנון בלבד. אין בה כדי להקנות כל זכות ליום  
זיהותם עבגו הסכת מטותים בגני, וא"י חתימתנו ו' נאה נמקום  
יחסכאות כל צוות בשטח הדן ו/או כל רשות מוסמכת. לפ"כ כל  
חויה ופ"י כל זו.

למען הסר ספק מוצחר בו כי אם נעשה אי ייעידה על ידיינו הסכם  
במי השיטות הבכלי תכנינה, אוו מהותה על התוכנית הכרובה או הוראה  
בקיום הסכמי אמזר ו/או ויזיר על זכותנו ליטול בוגרתו ע"י  
מי שרשש מאטטו על פיו זו או יותר כלשהן בשיטתו. נאנו ע"י כל זאת  
אחרת העומדות לנו מכח הסמכה כאמור ועפיי כל זה, שכן חתימתנו  
ניתנת אך ורק במקרים מסוימים מבט תוכניות.

מינהל מקרקעין ישראל  
מחוז חיפה

12.8.99  
תאריך

אריאל שורצמן  
אוריכל המחו  
מינהל מקרקעין ישראל  
מ"ה: ח' 1999

החלטה מתן תוקף 24.11.98  
יולי 1999

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965  
ועדה מקומית לתכנון ולבניה  
מודדות הכרמל מס. 105/93  
תכנין 2.7.93  
נדונה בישיבת מס' 105  
באירוע 25.1.93  
הוועדה לעדרה המהוות לתכנון ולבניה  
עם המלצה למתן תוקף  
מהנדסת הוועדה ושבואש העודה

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965  
ועדה מקומית לתכנון ולבניה  
מודדות הכראל מס' 105/93  
תכנין 2.7.93  
נדונה בישיבת מס' 105  
באירוע 25.1.93  
הוועדה קיימת ותפקידיה לתכנון ולבניה  
עת המלצה להפקה.  
העתק מהודר מהנדסת ושבואש העודה

**שני תוכנית מתאר מס' מכ/000  
"דרך מקשרת נשר - רכס הכרמל"**

**נספח נופי עקרוני**

5.5 **שיקום נופי**

א. תוכנית מפורטת לשיקום נופי תוכן מטעם החם על ידי אדריכל נוף ותכלול הוראות באשר לאופן ביצוע עבודות העפר והסלילה, במטרה לצמצם פגיעה בנוף ובurface טبع קיימים. תוכנית זו תהווה חלק בלתי נפרד מתכניות הכביש ותשולב בתשתיות, במפרטים ובכתבבי הכמות של הכביש.

ב. בכל השטחים בהם תעשיינה עבודות עפר יטופלו במסגרת שיקום נופי. תוכנית השיקום הנופי תכלול גם את אחר הפסולת הגדל שlidך דרך משה ואתיר הפסולת 3 עד 6 המסומנים ב"מפת אתרים פסולת לאורך כביש דניה נשר הקים" המצורפת לתוכנית זו. כמו כן תכלול תוכנית השיקום הנופי את אתרי ההטהרגנות. ביצוע השיקום הנופי יהיה חלק בלתי נפרד מביצוע הפרויקט.

ג. המבצע יסתמן בסימון ברור את אתר העבודה וקווי הדיקור לפני תחילת העבודות. לא תותר חריגה מעבר לקווי הדיקור המסומנים.

ד. 1. השיקום הנופי יכול בין היתר זרעה ושתילה של שפכי הכביש במינים מקומיים ובמינים המתאימים לאזורה, זאת לאחר פיזור אדמה במקומות שידרש (במסגרת התכנון המפורט).

2. מיני הנטיעה/שתילה המומלצים הם:  
שיחים ועצים – אוֹרֶן יְרוּשָׁלַם, אוֹרֶן בְּרֵחִיה, בְּרוֹשׁ מַצּוּי, אלָה אַרְץ יִשְׂרָאֵלִית, אלָוֹן מַצּוּי, אלָת מִסְטִיק, אֲשָׁתָּר אַרְצִישָׁרָאֵלִי, אֲשָׁתָּר רְחֵב עַלִּים, בר זִית בִּינּוֹנִי, זִית אִירוֹפָאי, חֲרוֹב מַצּוּי, כְּלִיל הַחוֹרֵשׁ, לְבָנָה רְפָאוּי, קְטֻלָּב מַצּוּי, רַתְמָה קּוֹצְנִית וּמִינִים מִקְומִים גַּנוּסִים – להוציא את המינים הבאים: אֲזָדְרָכָת מַצּוּי, דּוֹדְנָה דְבִיקָה, טְבַק הַשִּׁיח, שִׁיטָה מַכְחִילָה.

בני שיח ומטפסים – אֲזָוב מַצּוּי, זִוְתָה לְבָנָה, לוֹטָם מַרְוּוֹנִי, לוֹטְמִית, פְּרָעָם עַלִּים, יִעָרָה אִיטְלָקִית, אַסְפָּרָג הַחוֹרֵשׁ, קִיסּוּסִית קּוֹצְנִית וּעָד.

- ה. שמירה על ערכיים מיוחדים:
1. יש לשמר על ערכי הטבע המצוינים במפת ערכי טבע לשימור והמסומנים במאפה המצורפת כנספח לתוכנית.
  2. לפני תחילת העבודה יסומנו בשטח באופן ברור האטרים המסומנים במפת ערכי טבע לשימור. כמו כן יסומנו לשימור עצים, פקעות וצמחיים של צמחים ייחודיים.
  3. פקעות וצמחיים של צמחים מיוחדים בתחום הכביש ועובדות העפר יסומנו ויועתקו לפני תחילת העבודות בהתאם עם הרשות לשימור הטבע והגנים הלאומיים.
  4. אם יהיה צורך במהלך העבודה לפגוע בשטחים בהם עצים בגarris ייחודיים, אשר ניתנים להעתיקם מבחינה בוטנית, /או פקעות וצמחיים ייחודיים יוועתקו הללו למקומות אחרים שייקבעו בהתאם עם הרשות לשימור הטבע והגנים הלאומיים. העתקת עצים וגופיטים תעשה על חשבון הזמן ובהתאם הקרן הקיימת לישראל.
4. **עקרונות השיקום הנופי**
- (1) במסגרת תוכנית השיקום הנופי ייבחן צמצום רוחב עבודות העפר הנובעות מביצוע הכביש, בפרט בין חתכים 234-282. יצומצמו במידת האפשר גובה ורחב המילוי ע"י קירוב הקיר התומך לכביש, על מנת להקטין את השטח שייפגע ותוך השתלבות מירבית בסביבה מבחינה חזותית.
  - (2(ה) גובה מדרגות ח齐בה לא יעלה על 7 מ' גובה. במקומות בהן גובה הח齊בה גבוהה יותר תפוצל הח齊בה למדרגות ח齊בה.
  - (3(ו) רוחב מדרגות ח齊בה (ברמה) יהיה לפחות 1.5 מטר.
  - (4(ז) אדמת החיסוף מכל תחום התוכנית תשמר ותשמש לכסי מדרגות הח齊בה. עומק הccoli ויה לפחות 20 ס"מ. במידה ואדמת החיסוף לא תספיק יישנה שימוש באדמת חיסוף מאתרים אחרים או באדמת גן.
  5. שלב ראשון של עבודות המילוי יוקמו מחסומי בולדרים או קורות ויבוצעו הקירות התומכים, זאת כדי למנוע דרדרת.
  6. יבוצע גיזום על חשבון המבצע של העצים הגובלים בקוו הדיקור למניעת קריתתם.

- .7. היזם יטפל בצמיחה שתשתל ותנטע במסגרת השיקום הנופי במהלך השנה הראשונה. הטיפול יוכל את כל עבותות הדרישות לחיזוק הצמיחה כולל השקייה גיזום וכו'.
- .8. הביצוע של הכביש והשיקום ילווה בפיקוח צמוד של פקח הרשות לשימרת הטבע והגנים הלאומיים, זאת בשל הריגושים הנופית של האזור, הצורך לשומר על הצמיחה הקיימת בכלל ועל צמיחה ייחודית בפרט ועובדות העפר הגדלות הרכוכות בביצוע הכביש.
- .9. עבודות השיקום יבוצעו מידת האפשר תוך כדי ביצוע הכביש ולכל המאוחר מדי לאחר סיום ביצוע הכביש.
- .10. השטילה והזרעה על הברמות שבוצעו לפני עונת הגשמים הראשונה על מנת למנוע הסחפות של אדמה החיסוף בזמן הגשמים.

#### קטע כבשי 507 (קטע ג')

- א. במסגרת התכנון המפורט יוצמצמו ככל הנימן רוחב וגובה המילוי על ידי בניית קיר תומך קרוב יותר לכביש, תוך השתלבות מירבית בסביבה מבחינה חזותית.
- ב. הצד הפונה לכיוון צפון תוכנן המדרכה ומתחתייה שיחים בלבד כדי לא להסתיר את הנוף לנוסעים בכביש ולהולכי רגל.
- ג. אי תנועה יגונן, במקומות האפשריים מבחינה שיקולים תחבורתיים והנדסיים.
- ד. במקום בו קיים מילוי (בשיעור של 1:1 עד 1:1.5) הוא ישתיים בקיר תומך בתחתית המילוי, כדי למנוע שפיכת חומר במדרון. גובה מכסיימי של הקיר כ-7.0 מ'. על שף המילוי תפאר אדמה ויינטוו שיחים, בני שיח ועצים.
- ה. באזורי חציבה יהיה שילוב של קירות תומכים והשארת טלע חצוב גלי, כאשר בין מדרגות הקירות שרוחבן יהיה כ-1.5 מ' תבוצע נטיעה/שטילה על גבי אדמה גן שתפור.
- ו. במסגרת התכנון המפורט לביצוע יבחן נשא "צביעת סלעים" במנגן סולפט, כדי לצמצם את ההשפעה הנופית של צבעה הבاهיר של החציבה.