

**חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965****הוראות התוכנית**

תוכנית מס' 011710

שם תוכנית: כביש אורה משואה, ירושלים

מחוז: ירושלים  
 מרחב תכנון מקומי: ירושלים / מטה יהודה  
 סוג תוכנית: תוכנית מתאר מקומית

**אישורים**

מתן תוקף הפקדה


חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965


משרד הפנים - מחוז ירושלים  
הוועדה המחוקנית החליטה בוות:

לאשר את התוכנית

- התוכנית לא נקבעה טעונה אישור השר  
 התוכנית נקבעה טעונה אישור השר

ייר הוועדה המחוקנית

תאריך 12/12/65




## דברי הסבר לתוכנית

- .א. כביש אורה משואה החדש הינו חלק ממערך הכבישים הכלול ומערכת הסעת המוניות במערב ירושלים.
- .ב. קו הרכבת הקלת להדסה העובר ברחוב הנרייטה סאלד ורחוב הנתקה מצר נתיבים קיימים ומהייב כביש חדש להעברת חלק מהתנועה המגיע מדרומם העיר לכיוון הדסה.
- .ג. הכביש המוצע ממשיך תוואי כביש קיים ומהבשו לצומת אורה.
- .ד. תוואי הכביש עובר בשולי "עמך לבן" שהינו אתר טבעי נוף ומורשת יהודית. התוואי העשtha תוכן נסיו למצוות למינימום האפשרי את הפגיעה בעמק.
- .ה. בשטח הכלוא בין הכביש לשכונות הקיימות מציעה התכנית פארק – טילת חלק ממערך הטיפול הנופי בכביש.

**דף ההסבר מהו זה רקע לתוכנית ואינו חלק ממשמיכיה הסתוטוטוריים.**

## 1. זיהוי וסיווג התוכנית

שם התוכנית	<b>1.1.</b> כביש אורה משואה, ירושלים
------------	--------------------------------------

מספר התוכנית	<b>1.1.</b> 11710
--------------	-------------------

שנה	<b>1.2.</b> 99.750
-----	--------------------

שלב	<b>1.3.</b> מילוי תנאים למטען תוקף
-----	------------------------------------

מספר מהדורה בשלב	<b>1.3.</b> 05
------------------	----------------

תאריך עדכון המהדורה	<b>1.4.</b> 02.09.2012
---------------------	------------------------

סוג התוכנית	<b>1.4.</b> תוכנית מתאר מקומית
-------------	--------------------------------

ן	<b>1.4.</b> האם מבילה הוראות
---	------------------------------

ועדה מחוזית	<b>1.4.</b> של תוכנית מפורטת
-------------	------------------------------

מוסד התכנון המוסמך	<b>1.4.</b> מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התוכנית
--------------------	--

**לפי סעיף ב לחוק**

היתרים או הרשות	ליר
-----------------	-----

תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשות.

סוג איחוד	ולא איחוד וחלוקת
-----------	------------------

ולענין תכנון תלת מימדי	האם כוללת הוראות
------------------------	------------------

## 1.5 מקום התוכנית

### 1.5.1 נתוניים כלליים

ירושלים, מטה יהודה 215/500 629/125	מרחב תכנון מקומי קוואורדיינטה X קוואורדיינטה Y	1.5.2 תיאור מקום
בין גבעת המשואה לצומת אורה		1.5.3 רשות מקומיות בתוכנית
ירושלים/ מטה יהודה חלק מתחומי הרשות	רשות מקומית התיחסות לתחומי הרשות	
ירושלים מטה יהודה : מושב אורה גבעת משואה, עיר גנים כביש משואה, כביש 59, רח' הסיפון, כביש 16, הנרייטה סאלד. מטה יהודה : מושב אורה בחלקו	יישוב שכונה רחוב	1.5.4 כתובות שבון חלה התוכנית
	מספר בית	

### 1.5.5 גושים וחלקות בתוכנית

מספר גוש בחלקו	מספר חלקות במחלמות	חלק / כל הגוש	סוג גוש	מספר גוש
,24 ,17 ,16 ,14 ,8 28 ,27 ,25	15	חלק מהגוש	מוסדר	29946
106		חלק מהגוש	מוסדר	30394
26 ,22 ,18 ,17	16 ,15 ,14	חלק מהגוש	מוסדר	30422
18 ,16 ,15	12	חלק מהגוש	מוסדר	30423
91 ,86	113	חלק מהגוש	מוסדר	30435
109 ,108		חלק מהגוש	מוסדר	30438
			בהסדר	30834

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקן הכהול.

### 1.5.6 גושים ייחודיים

מספר גוש יישן	מספר גוש
	לייר

### 1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קודמות שלא נרשמו בחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
	53

### 1.5.8 מרחבי תכנון גבולים בתוכנית

ירושלים/מטה יהודה
-------------------

**1.6 יחס בין התוכנית לבין תוכניות מאושרות קודמות**

תאריך	מספר ילקוט פרסומים	הערה ליחס	סוג יחס	מספר תוכנית מאושרת
16.7.1959	687	תכנית זו מבטלת הוראות תכנית 62	ביטול	62
15.11.1979	2578	תכנית זו משנה רק את המפורט בתוכנית זו וכל יתר ההוראות בתוכנית מ/מ/200 משיכות לחול	שינויי	מ/מ/200
18.5.1995	4305	תכנית זו משנה רק את המפורט בתוכנית זו וכל יתר ההוראות בתוכנית מ/במ/777 משיכות לחול	שינויי	מ/במ 777
08/06/2003	5192	תכנית זו משנה רק את המפורט בתוכנית זו וכל יתר ההוראות בתוכנית 8000 משיכות לחול	שינויי	8000
14/5/2000	4879	תכנית זו משנה רק את המפורט בתוכנית זו וכל יתר ההוראות בתוכנית 1/5/67 משיכות לחול	שינויי	5/67/1
30/12/1971	1791	תכנית זו משנה רק את המפורט בתוכנית זו וכל יתר ההוראות בתוכנית 1633 משיכות לחול	שינויי	1633
20.8.1964	1109	תכנית זו משנה רק את המפורט בתוכנית זו וכל יתר ההוראות בתוכנית 1035 משיכות לחול	שינויי	1035

20 TWO STORIES

9.11.10

ԱՐԱ ՃԱՐԱ ԼԻՎ ԽԵՆ ՄԱԼ ԽԵՋ ՄԱԼ ՈՒ ՈՒԿ ՃԱՐԱ ՃԱՐԱ ՅՈՒ:

1.7

לענין מא, 107711

טכני"ה 2002

Digitized by srujanika@gmail.com

טכניון, 1971

כט'נ'ה 2006

• יואל גוזן	office@wisi.co.il	02-5670090	5670080	02-5670080	ויבוטינסקי יוסי	00040207	013245576	אלדר גוזן	ויניסיגר יונתן
• יואל גוזן	raquel@rameng.net	02-6529955	6526644	02-6526644	בית המילואים יוסי ומליאן יוסי	ליידם			
• יואל גוזן	Ora @ amav.net	02-6726995	6726992	02-6726992	יעד חותם יעד	אמ"ב			
• יואל גוזן	odedb@datamap.com	03-7516356	7516356	03-7516356	תירן קדרה יגאל	3946			
• מילר גודל					מגד גודל		008707614	לעוז דוד	לעוז דוד - ירדן שמידר
• גודל ליעז					ליעז גודל				
• גודל ליעז					ליעז גודל				
• גודל ליעז					ליעז גודל				
• גודל ליעז					ליעז גודל				
• גודל ליעז					ליעז גודל				

## 1.9. הגדרות בתוכנית

בתוכנית זו יהיה לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד הגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
גבול התוכנית	קו תיחום השטח עליו חלה התוכנית
דרך מאושרת	דרך קיימת סטטוטורית
דרך מוצעת	דרך מוצעת לפי התשriskת החדש
בשול הדרך	שטח לשיקום נופי מיוחד בין הכביש ושתח הפיתוח.
שטח ציבורי פתוח	שטח לביצוע עבודות פיתוח לשיקום המדרון, ופיתוח טילת נופית, מצפורי נוף, ופרקים שכוניים בהתאם להחומי הנספח הנופי.
שטח התארגנות	שטח מוגבל ותחום אשר משמש כאתר למיקום מזרדי, כלים הנדסיים ואחסון חומרים של קבלני הביצוע

כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנтונה לו בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או התקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

## 2. מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה

### 2.1 מטרת התוכנית

- א. התווות כביש עירקי המחבר בין צומת אורה למורדות משואה, עוקף קריית מנחם ועיר גנים תוך פגעה מינימאלית בערכי נוף עמוק לבן.

### 2.2 עיקרי הוראות התוכנית

- א. התווות דרך חדשה.
- ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך חדשה.
- ג. שינוי יעוד משכ"פ בדרך חדשה ו/או טיפול נופי
- ד. שינוי יעוד מעצוב נופי בדרך ו/או טיפול נופי
- ה. שיקום הפגיעה הנופית כתוצאה מסלילת הכביש בשולי הדרך.
- ו. פיתוח טילת ופארק רובי בשטח הכלוא בין הכביש לשכונה.
- ז. הסדרת הדרך ברוח' הסיפן.
- ח. מתן פתרונות של מגנו אקוסטי.
- ט. קביעת עקרונות לפיתוח הנופי.
- י. קביעת שלבי ביצוע התוכנית.
- יא. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
- יב. קביעת הנחיות סביבתיות.

### 2.3. נתוניים כמותיים עיקריים בתוכנית

		סה"כ שטח התוכנית – דונם		סה"כ שטח התוכנית – דונם		
הערות	מפורט מותאי	סה"כ מוצע בתוכנית		מצב מאושר	עדן	סוג נתון כמותי
		מספר	מזהה (+/-)	למצב המאושר		
				לייר	מ"ר	מגורים
					מש"י ייח"ד	
				לייר	מ"ר	מגורים
					מש"י ייח"ד	
				לייר	מ"ר	מיוחד
				לייר	מ"ר	מסחר
				לייר	מ"ר	תשסוקה
				לייר	מ"ר	מבנה ציבורי
				לייר	חדרים	תירות /
					מ"ר	מלונות

### 3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתוכנית

הripsiה	תאי שטח כפופים		תאי שטח	יעוד
	טיפול נופי	שימור		
			,102 ,101 ,100 ,104 ,103	דרך קיימת או מאושרת
201			,202 ,201 ,200 ,205 ,204 ,203 208 ,207 ,206	דרך מוצעת
	305		,302 ,301 ,300 ,305 ,304 ,303 ,308 ,307 ,306 310 ,309	דרך ו/או טיפול נופי
401	401	401 ,400	401 ,400	שטח ציבורי פתוח
			500-501	קרקע חקלאית

על אף האמור בסעיף 1.7 - במקרה של סתירה בין הייעוד או הסימון של תא שטח בתשריט לבין המפורט בטבלה זו - יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו.

### 4. יעודי קרקע ושימושים

<b>שם ייעוד: דרך מוצעת</b>		<b>4.1</b>
<b>שימושים</b>	4.1.1	
א. שטח למעבר כלי רכב והולכי רגל.	4.1.2	
<b>הוראות</b>	A.	
תינן אפשרות מעבר לתשתיות עירוניות ולמערכות ניקוז בתוואי הכביש המוצע.	B.	
תכנון מפורט של הדרכן כולל תכנון על ידי אדריכל נוף בהתאם להנחיות נספח הנוף המהווה חלק ממשימי התכנית ובהתאם להנחיות ירידת ירושלים לתכנון רוחבות במרחב הציבורי. התכנון יכולUsageIdם לדרך ולשטחים הנබלים לה, עיצוב קירות התמך, שביל אופניים, המדרכות, תאורת כביש, עבוזות נטיעות וגינון, השקייה ושיקום נוף, מיגון אקוסטי. התכניות יובאו לאישור מחלקת מהנדס העיר והמחלקה לשיפור פנוי העיר ירושלים.	C.	
שלב מקדים לבחינות עפר יהא שימור של ערבי טבע קיימים הכלולים:	D.	
1. שמירת העתקת ועקרת עצים בגנים בתוכן בהתאם להנחיות מחלקת שיפור פנוי העיר עיריות ירושלים וזאת טרם תחילת ביצוע העבודות בשטח.	E.	
2. שימור שכבת קרקע עליה עד עומק של חצי מטר לשימוש חוזר בעבודות השיקום הנופי.	F.	
3. פירוק זהיר של טرسות קיימות ואחסון של האבן לשימוש חוזר בעבודות השיקום הנופי.	G.	
עבודות העפר והחלפת הקרקע בזמן התוויות הדרכן יושו בתחום התכנית בלבד ולא יותר אחסון עודפי עפר מחוץ לגבולות התכנית בהתאם למסומן בספח הנוף.	H.	
שלב ראשון בעבודות הפיתוח יהיה סימון גבול תחתון של האיזור המותר לעובדה כלפי עמק לבן על פי הנחיות ובתיואם עם המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית י-ם.	I.	
עבודות השיקום הנופי תעשנה בד בבד עם ביצוע הכביש.	J.	
במדרכוות ובאי התנועה ינתעו עצי רחוב בהתאם להנחיות עיריית י-ם.	K.	
תנאי למtan אישור להפעלת הדרכן יהיה ביצוע השלמת כל עבודות הפיתוח לשביות רצון של הרשותות המוסמכות.	L.	
בתום קווי הבניין של דרך 396 לא תותר כל בנייה או חניה.	M.	

<b>שם ייעוד: שטח ציבורי פתוח</b>		<b>4.2</b>
<b>שימושים</b>	4.2.1	
א. שטחים טבעיים, שטחים מגוונים ונטיעים, שטחים פתוחים ומתקנים לספורט ומשחק, טילת,		
דרכי גישה, שבילים להולכי רגל ושבילי אופניים.	B.	
ב. מבני שירות למשתמשים בפרק ואחזקתו השוטפת, מתקנים הנדסיים תת-קרקעיים ובני עזר תת-קרקעיים.	C.	
ג. קיוסק/בית קפה/חנות לציד אופניים והשכרת/מרכז טבע עירוני/מבקרים/הדרכה		
<b>הוראות</b>	4.2.2	
1. אובי פיתוח השצ"פ יעשה בהתאם להגדרות והנחיות הפיתוח כמפורט בנפח הנוף המצויר למסמי התכנית.	A.	
2. השטח המסומן כשטח ציבורי פתוח יפותח כפרק ציבורי הכלול טילת רציפה להולכי רגל ואופניים, התוויות של שבילים ורחובות, נטיעות, איזורי משחק וNOP פועל, פינות ישיבה, ריהוט גן, מתקני משחקים, שטחים מגוונים ומדשאות הכל בהתאם להנחיות עירית ירושלים.		
3. פיתוח השצ"פ יעשה תוך הקפדה על שמרית ערבי טבע ונוף קיימים ו/או ממצאים ארכיאולוגיים. שימורים ייחשב כנקודות מוצא לתכנון.		
4. איזור מרכז הפארק ילווה את רחוב פנמה והמשכו תוך שמרה על מפלסים הגניים מהרחוב ומשוליו השכונה.		
5. שטחי הריצוף בשטחים הפתוחים יתוכנו כך שפילוסט יאפשר ניקוז מי גגר אל שטחי הגינון.		
6. מבני העזר ומתקני התשתיות והמבנים הנדסיים התת-קרקעיים בשצ"פים יוסתרו בפרק תוך שילוב בתנאי הטופוגרפיה וניהול שטחי גגות בשטחים פתוחים.		
7. תוכנן טילת טילת נופית המחברת את גבעת משה לשכונות עיר גנים לאורן		

		הכbesch כשביל להולכי ומסלול לרוכבי אופניים. זאת, תוך הקפדה על כללי הנגישות ובשיפועים הנדרשים למסלול אופניים תקני ובהתחام לדרישת עיריית ירושלים.
		8. עבודות הפיתוח בשכ"פם יכולו פרט ריהוט גן, כגון: ספסלים, פחי אשפה, ברזיות, מתקני משחק, פרגولات, לווחות מודעות, מחסומים לרכב, גדרות, שערם, עמודי תאורה וכדו. הכל בהתאם לנספח הנופי ובהתאם עם עיריית ירושלים.
		9. מערכת התאורה בשכ"פם תהיה בעלת חזות וצבע אחידים בהתאם לתכנית ולדגם שייקבע ע"י אדריכל הנוף ובאישור מהנדס העיר או מי שהוסמך לכך מטעמו.
		10. תנאי הפעלת הכביש יהיה ביצוע כל העבודות הנדרשות לשם פיחות ייעוד זה.
		11. המבנה המסומן בתשריט כמבנה לצרכי תרבות ופנאי במספר 10 יותר השימושים הבאים: קיוסק/ בית קפה/ חנות לקניות והשכרת אופניים/ מרכז טبع עירוני/מבקרים/הדרכה, או שלילוב של שימושים אלו. זאת, בשטח של עד 50 מ"ר, ובגובה אחת בגובה 4 מטר. הקמת מבנה זה תותנה בהקמת שירותים ציבוריים במקום נסף לשטח האמור. יושם דגש על שלילוב המבנה בשטח הציבורי הפתוח באמצעות ניצול תנאי הטופוגרפיה. התכנון יתחשב בתנאים הסביבתיים הקיימים באתר כגון אקלים, חומרים, צומח וחיה ולשם מניעת מטרדים סביבתיים.
ב.	ארכיאולוגיה	טיפול בממצאים ארכיאולוגיים בהתאם להנחיות רשות העתיקות.
ג.	נטיעות	צמיחה בשטחים ציבוריים פתוחים - עצי צל, שיחים ובני שיח מזינים מקומיים/ארץ ישראלייםחסכנית במים המקיים ומעכימה מערכות טבעיות, כולל מערכת השקיה מובוקרת בהתאם עם המחלקה לשיפור פני העיר.

<b>שם ייעוד: דרך ואו טיפול נופי</b>		<b>4.3</b>
4.3.1	שימושים	
א.	יוטר מעבר להולכי רגל ולכליל רכב בדרך. כמו כן תותר חניה מעבר לתוחם קווי הבניין ומעבר תשתיות. כל זאת בשילוב טיפול נופי לאורך הדרך.	
4.3.2	הוראות	
א. בינוי ופיתוח	1. התכנון יעשה תוך התייחסות להולכי רגל וצריכיהם, צורכי הנגישות, תחבורה וclasspath מהרחוב הראשי. 2. שימוש בחומרים- ריצוף, ריהוט רחוב, צמחיה, עצי רחוב, תאורה וכדו בהתאם להנחיות עיריית ירושלים. 3. גדרות בנויות, קירות תמך ושאר אלמנטים נלוויים יחופו באבן טبيعית.	
	4. תוכנן מפורט של הדרך יכול תכנון נופי בהתאם להנחיות נספח הנוף המהווה חלק ממשמי התכנית ובהתאם להנחיות עיריית ירושלים. התכנון יכולعيצב נופי בדרך ולשטחים הגובלים לה, עיצוב קירות התמך, המדרוכות, תאורת כביש, עבודות נטיעות וגינון השקיה ושיקום נופי. התכניות יבואו לאישור מחלוקת מהנדס העיר והמחלקה לשיפור פני העיר עיריית ירושלים.	
א.	5. לאורך מדרכות ציבריות ובאי תנואה יintelו עצים בוגרים בהתאם להנחיות עיריית ירושלים. ב. נטיעת העצים, בורות נטיעה גודלים ומיקומים- יהיו בתיאום עם עיריית ירושלים וחלוקת שפ"ע עיריית ירושלים.	
	ג. בכל מגרשי החניה הפתוחים יintelו עצים בוגרים רחבי צמרת, המרווח בין העצים יהיה כ-50 מ"ר של שטח מגרש פנוי. העצים יintelו במרחכים של 6-6 מ' בין עצ לעץ, בין מקומות החניה, באין התנווה ובגבולות המגרש. מיקום המדוקיק של העצים ייקבע בהתאם בין אדריכל הנוף ומהנדס התנווה. סביר כל עצ, יותכן מגן עצ בהתאם להחלטת אדריכל העיר או מהנדס העיר.	
	6. עבודות השיקום הנופי תעשנה بد בבד עם ביצוע הכביש.	

שם ייעוד: קרקע חקלאית		4.4
<b>4.4.1</b>		שימושים
א. שטחים פתוחים בשולי הכביש הכלולים ערכי טבע ונוף לשימור ושיקום, שבילי טiol והתחברות לשבייל הולכי רגל קיימים.		
<b>4.4.2</b>	הוראות	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• אופי הפיתוח יעשה בהתאם לרמת הפיתוח הנדרשת לתא השיטה ובהתאם להגדרות והנחיות הפיתוח כמפורט בספח הנופי המצורף למסמכי התוכנית.</li> <li>• הפיתוח יעשה תוך הקפדה על שימירת ערכי טבע ונוף קיימים ו/או ממצאים ארכיאולוגיים. שימושים ייחשב כנקודות מוצא לתכנון.</li> </ul>	בינוי ופיתוח	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• במסגרת פיתוח השטח יבוצעו עבודות פיתוח הנדרשות להחזרת פני השטח למצבו המקורי, כולל עבודות עפר והסזרת הקרקע, בניית קירות תמך נדרש, כולל שיקום ובניה מחדש של טرسות, נטיות ואו שיקום צמחה קיימת והתוויות שבילי הולכי רגל וחיבורים למערכת השבילים הקיימת.</li> <li>• פיתוח השטח יעשה תוך הקפדה על שימירת ערכי טבע ונוף ו/או ממצאים ארכיאולוגיים קיימים. שימושים ייחשב כנקודות מוצא לתכנון.</li> <li>• יעשה שימוש חוזר בחומר גלם שהובאו מהאתר בשלב עבודות עפר כגון סלעים, דולפיטים, מבני טרסות, עצים ושבכת קרקע עליונה.</li> <li>• לא תותר העברת תשתיות באזורי זה, למעט תשתיות קיימות הנדרשות להעתקה.</li> <li>• כל העבודות יבוצעו תוך שימוש מינימלי בכלים קבועים.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• שימוש ממצאים ארכיאולוגיים בהתאם להנחיות רשות העתיקות.</li> <li>• שימוש ושיחזור של טרסות קיימות ובניה מחדש של טרסות חדשות יעשה במבנה מסורתית, מאבנים שפורקו ואוחסנו באתר או באבן לקט מקומית במבנה יבשה ללא כיוול.</li> <li>• השימוש הנופי יכול גם שיקום של מערכת דרכי הגישה הקיימת לאחר תום העבודה.</li> <li>• עבודות השיקום הנופי תעשנה במקום אחד עם ביצוע הכביש.</li> </ul>	שימוש ושיקום	ב.
כל הנטיעות באזורי זה תהיה של צמחית החורש הימית יכונן דוגמת הצמחיה הקיימת עמוק לבן לייצור מערכת צומח המעצימה את המערכת הקיימת.	נטיעות	ג.
השטח יכול אליוים להשתהית והחדרת מי נגר, על פי ההנחיות בספח הניקוז ובתיאום עם המחלקה לאיכות.	טיפול במים	ד. נגר

## 5. טבלת זכויות והוראות בניה – מכך מודע

## 6. הוראות נוספות

### 6.1. ביצוע

- א. כל עבודות הפיתוח והשיקום הנופי, הכוללות קירות תמך, הסדרת שיפועי הקרקע, ועבודות גינון וונטיות, יבוצעו ע"י מנגשי הבקשה להתר ועל חשבונם-במקביל להקמת הכביש.
- ב. הביצוע יהיה בהתאם לתכנון מפורט שיואר ע"י משרד המנדס העיר והמחלקה לשיפור פנוי העיר בעירית ירושלים.
- ג. תנאי למתן אישור להפעלת הדרכן יהיה השלמת כל עבודות הפיתוח בתחום התכנית, לרבות פינוי פסולת הבנייה והשיקום הנופי, שיקום הטרסות, עבודות פיתוח השכ"פים, ביצוע שבילי אופניים וחולכי הרגלי, ביצוע שביל גישה חדש לוادي מצומת משהה, מיגנים אקוסטיים וונטיות עצים בגירים. ביצוע כל העבודות יהיה לשביעות רצונו של מהנדס העיר או מי מטעמו והמחלקה לשיפור פנוי העיר. הביצוע יהיה לפי התכנון מפורט ומואר ע"י המחלקה לשיפור פנוי העיר בעירית ירושלים.
- ד. טיפול אקוסטי יכול כל הנדרש, זאת בהתאם לחוות דעת אקוסטית שתוקן על ידי יושך האקוסטיקה, כמפורט לעיל. בתנאי ליתר בניה/חפירה, על בסיס נתונים מעודכנים, ובתאים מראש ובאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירית י-ם. בתנאי למתן היתר בנייה, תיעשה בדיקה מפורטת במהלך התכנון המפורט ובה יבדקו ויקבעו היבטים והדידות הזמינים למיגון אקוסטי דרמטי, לרבות מיזוג אוויר ואוורור בהתאם על נתונים תכנוניים מעודכנים.
- ה. מעבר אקולוגי – תנתן האפשרות למעבר אקולוגי תת-קרקעי בצומת אוריה.
- ו. מיקום המבנה לצרכי תרבות ופנא המסומן במספר 01 בתשריט יבחר כחלק מהתכנית המפורטת ולעת מתן היתר בנייה.

### 6.2. עבודות עפר

- א. טرس תחילת העבודות, יסומו בשטח בבירור גבולות רצעת הדרכן, קווי הדיקור של עבודות העפר ונגולות השטחים הרגיסים ווקמו גדרות בהתאם להנחיות המחלקה לאיכות הסביבה.
- ב. עבודות העפר, הסלילה והבנייה של מתקני הדרכן לא יחרגו מגבולות קווי הדיקור. לא תותר חריגה מקווי הדיקור בסמוך לעזר ניקוז ולשתכים הרגיסים במסומן בתרשימים מס' 1-3.2.3. (תרשים שטחי אל-געת) בחוו"ד הסביבתי.
- ג. בכל שלבי הביצוע ינקטו כל הפעולות הנחוצות למניעת נזק למדרונות העפר, לעזר הניקוז, לדרזות אבניים וכוי, העולמים להיגרם כתוצאה מביצוע העבודות לביצוע הדרכן, לרבות התקנת גדרות מחזקות טרם תחילת ביצוע העבודות.
- ד. עם תחילת עבודות העפר, יבוצע חישוף שכבת האדמה העליונה בעומק של 20 ס"מ, אדמה זו תישמר ותוחזר לאזוריים מהם נלקחה, על פי הנחיות אדריכלית הנוף, האקולוג, ויושך הניקוז ועל פי המתחייב מההווארות לשיקום ולפיתוח הנוף. אדמה החישוף תיערט בעירימות בגובה שלא עולה על 5 מ'.
- ה. חומר מלוי – יבוא עפר: חומר המילוי אשר יגיע לשטח התכנית ייו בא באמצעות מSHAFT מטראדי אבק. תינן עדיפות לשימוש בחומר מלוי מטאים מפייניו מדרונות פסולת העפר שבשול עמק לבן וכן חומר מלוי מפסולת בניין מכוחות ולהשתמש בה כמצעים וחומר מלוי בדרך מסוימת – אורה, דרכי השירותים, דרכי הגישה וכיו"ב.
- ו. חומר המילוי המובייא יערכם בעירימות בגובה שלא עולה על 5 מ'. מיקום זמני של עירימות העפר יהיה באיזורי ההתארגנות המסומנים בספח הנוף וرك בתוכום התכנית.
- ז. טיפול בעודפי עפר: חומר הכריה שאינו ראוי לשמש כחומר מלוי לדרכים והיה צריך לפנות מחוץ לתכנית, יפונה לאתר מורשה, על פי החוק ובהתאם להנחיות עם המחלקה לאיכות הסביבה בעירית י-ם.

### 6.3. מניעת מפגעים סביבתיים בזמן עבודות עפר ופעולות הבניה – רעש ורעידות

- א. עבודות הבניה יבוצעו בשעות, המוגדרות ב"תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), 1992" – בין שעת 00:00 בובוקר לבין שעת 00:00 בערב.
- ב. לצורך הבניה יעשה שימוש אך ורק במכונות וכליים, העומדים בדרישות ה"תקנות למניעת

ג.	מפגעים (רעש בלתי סביר מצויד בניה), 1979". במידה ויעשה שימוש במכונות "קבועות", עליהן לא חלות ה"תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מצויד בניה)", 1979", תופעלה מכנוות, העומדות בדרישות "התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)", 1990.
ד.	מפלשי הרuidות בתים בסביבה מעובדות בנייה ימדו בקריטריוניים, המוגדרים בתכנון גורמי NIM 4150 בפרק 3-2, המתיחסים להשפעת הרuidות על בניין וגם על אדם.

א.	יש לכוסות היבט את המשאיות אשר תובלנה את עריםות העפר.
ב.	יש להרטיב את דרכי העפר בכניסה לארון העבודות וביציאה ממנו וכן את הדרכים ומשטחי העבודה באתר. מומלץ לרכב את דרכי העפר בחומר מקורץ.
ג.	תזריות הרטבת הקרקע תקבע על פי עומס התנועה ועל פי סוג הקרקע, כך שיישארו רטובים במשך כל זמן העבודה.
ד.	יש להקפיד שזמנם העבודה הקידוח ועובדות נישוף הקידוח כלונסאות תבוצע הרטבה רציפה שבב בור הקידוח עם כיסוי מלא של פח פליטת החומר באמצעות ברזוט (אורול). ככל מקרה, כי עבודות הקידוח יעשו, באמצעות מכונות קידוח מצוידות בקוטלי אבק.

א.	מקומות, הפעלת ושיקום שטחי התארגנות ומחנות הקבלן יהיו בשטח הכלוא מזרichtet לצומת אורה ולאורך זכות הדרך בלבד, ע"פ המצוין בספח הניפוי ובתיאום עם המחלקה לאיכות הסביבה- עירית י-ס ומהנדס העיר י-ס ובהתאם לתכנית עבודות עפר ממורטת שתוגש בתנאי למtan היתר כמפורט בסע' 6.2.
ב.	שטחי התארגנות ומחנות הקבלן, לא ימוקמו באזורי הריגשים הבאים: <ul style="list-style-type: none"> <li>• קטיעי ח齊ית ערכוזי ניקוז (כפי שימופו ע"י יועץ הניקוז).</li> <li>• אתרים אריכולוגיים.</li> <li>• בסמוך למגורים ברוחב הסיפון, דהומיי 16(בית האבות).</li> </ul>
ג.	יש לגדר את שטחי התארגנות ומחנות הקבלן לפני תחילת העבודות על פי הנחיות המחלקה לאיכות הסביבה.
ד.	נספח הביצוע הסביבתי יכול תוכני מתפוררת של שטחי התארגנות ומחנות הקבלן על מתקני, לרבות אמצעים להגנה על הסביבה ולמניעת פגיעה בה.
ה.	נספח הביצוע הסביבתי יציג בין היתר את דרכי הגישה, את שטחי התארגנות ומחנות הקבלן, והניחות בהתאם למגבילות המצוינות בסעיפים הנוגעים למניעת פגיעה בשטחים פתוחים ומניעת מפגעי רעש, אויר וסביבה.
ו.	דרך הגישה לביצוע העבודות תתבססה על דרכי קיימות, ככל הניתן. במידה ויהיה צורך בהכרת דרכי גישה מסוימת מחוץ לקו החול יש לתאם עם בעלי הזכויות בקרקע. לא תותר העברת דרכי גישה בערווצי הניקוז, אלא לאחר תיאום עם רט"ג ורשות הניקוז.
ז.	בעת סילילת או הרחבת דרכי גישה וכן בהקמת משתח התארגנות, יעשה שימוש בחומרים לא אטימים. יש להימנע, ככל הניתן, שימוש בבטון, באספלט, או בכל חומר אחר לשם הקמת דרכי גישה. במידה ויעשה שימוש באחד מהחומרים הנ"ל יחויב הקבלן בפירוק הדרכים הזמניות ובשיקומן.
ח.	תנועת כלים- תנועת צמ"ה תוגבל לדרכי קיימות בלבד, כולל דרכי עפר.
ט.	דרך הגישה הזמנית וכן אטרי העבודה וההתארגנות השונות, ניקוז ויישוקמו לאחר גמר העבודה, והשיטה יוחזר למצוות הקודם ו/או לפניה תוכניות שיקום נופית. כל החזיו ו/או פטולת בניה יפונו לאחר מאושר, מיד לאחר תום ביצוע עבודות ההקמה בקטע המוגדר.
י.	שטחים שיופרו במהלך העבודות וממצאים מחוץ לקו החול ישוקמו גם הם. דרכי שירות ועפר קיימות אשר הורחבו לצורכי עבודה וההתארגנות השונות, יוחזרו לרוחב המאושר על פי תוכניות ושוליחו ישקמו אף הם. כל זאת על ידי הקבלן ועל חשבונו. צירי הדרכים יוקמו מכל פסולת וערום. אזורים פגועים ומהודקים יטופלו על פי מפרט והניחות תוכנית הביצוע.
יא.	פעולות מגRESET, באט תבצע, תתקיים רק בשטחים המיועדים להתקנות ומרוחקים מגורים, ובהתאם להניחות לעמידה בתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר ורעש ממחצצת) התשל"ח- 1998 וرك לאחר קבלת רישיון עסק

א.	תנאי למtan היתר בנייה/תפירה יהיה קביעת מגנון פיקוח לרבות סמכותיו על פי הנחיות מהנדס העיר ובתיאום עם המחלקה לאיכות הסביבה. העבודה תלווה בפיקוח לשמירה על השטחים
----	--

<b>הפטוחים ושיקום הנוף.</b> הפקוח יעשה ע"י איש מקצוע בעל ניסיון בפיקוח.	
ב. בסמכות עירית יסם להורות על הפסקת העבודות במידה ומתבצעת חריגה מקבעות מסוימות בתכנית.	
ג. לא תתבצע פגיעה באטריות עתיקות מכל סוג. בכל מקרה של חיפוי קרקע, יש לעצור את העבודות ולזרז לרשויות העתיקות. בכל מקרה, בשטחים מוכרים תעשה העבודה בתיאום ובפיקוח צמוד של רשות העתיקות.	
ד. העבודות התואמנים עם הגורמים הבאים: רשות העתיקות, רשות הניקוז, חברת החשמל לישראל, מקורות, תשתיות תקשורת באשר הן וחברת הניכון	

<b>6.7. מי נגר:</b>	
א. שטחים יוקים ציבוריים יישמשו לאגירה והחדרת מים.	
ב. השטחים המוגנים יהיו נמוכים ככל הניתן מסביבתם ויוחפו בחומר חדר למיניהם כדוגמת חצץ/DSA/חלוקים, על מנת לאפשר החדרת מי נגר. יותקנו מסגרות אבן מוגבהות מסביב לשטחים המוגנים במورد. השטחים המוגנים לא יגדרו בחומרים בלתי חדים.	
ג. מתקני ניקוז (כולל מוצאים מים) יתוכנו מבחינה אדריכלית, בשיתוף עם אדריכל הנוף של התכנית.	
ד. מכסי שוחות הביבוב יהיו גבוהים ממפלס מים מירבי בשטחי החדרות המיעודים להצפה לפי התכנית.	
ה. תוכנן מתקני וקידוחי החדרה יחויבו אישור משרד הבריאות, לשם מניעת זיהום מיהום.	
ו. בתכנון דרכי וchniot ישולבו רצויות של שטחים מוגנים מוגשיים וחדרים ויועשה שימוש בחומריים נקוביים וחדרים, בהתאם לקבוע בסעיף 23.3.4 לtam"א/ 34/ ב. 4.	

<b>6.8. תנאים למתן היתר בניה</b>	
א. תנאי למתן היתר בניה ראשוני כלשהו יהיה, הגשת תוכנו מפורט על הדרך החדש כולל כל הਪתרונות ההנדסיים לרבות הסדרי התנوعה הנדרשים לאישור מחלוקת הדרכים של עיריית ירושלים.	
ב. הגשת תוכנו מפורט לכל שטחי התכנית לאישור המחלוקת לתכנון עיר ומחלוקת לשיפור פני העיר בעיריית ירושלים הוא תנאי למתן היתר בניה ראשוני. על התכנון המפורט כולל: - תוכנן מפורט לדרכי חדשות כולל טיפול נופי אדריכלי, תאורת רחוב, מעבר תשתיות עירוניות, מעבר מטיילים תוך שמירת הקשר לשטחים הפתוחים וכו'. - תוכנן מפורט של השיטה לשיקום נופי. - תוכנית שימור, עקירה והעתקה של העצים בתחום התכנית. - תוכנן מפורט לעבודות עפר ואיתור שטחי איחסון זמינים לעודפי עפר בתוך שטח התכנית בתיאום עם משרד מהנדס העיר, המחלוקת לאיכות הסביבה ומחלוקת לשפ"ע בעיריית ירושלים. - תוכנן מפורט של הטיפילת הנופית, המצוירים, הפרקים השכונתיים פירוט שבילי הולכי רגל ואופניים, רחובות, חומרי גמר, מתקנים, תאורת גן, ריהוט רחוב. - תיאום ואישור המחלוקת לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים, בדבר פעולות שיש לנקטו לשם מניעת מפגעים סבבתיים בעקבות ביצוע החפירה והבנייה ולאחר השלמת פעולות אלו כאמור בסעיף 6.3.ה. - תוכנית גינון והשקייה לכל שטחי התכנית.	
ג. תנאי למתן היתר ראשוני בתחום התכנית יהיה הגשת נספח פיתוח שטח מפורט הכלול את מיקום שטחי ההתארגנות ואזורים המותרים לעובדה בשטח התכנית ואישור מהנדס העיר או מי מטעמו ואישור המחלוקת לאיכות סביבה, למיקום שטחי ההתארגנות ודרכי הגישה כך שתמנע הפגיעה בבניין, בהתאם להוראות התכנית.	
ד. תנאי למתן היתר ראשוני בתכנית יהיה סימון אתרי עתיקות בתחום התכנית, בתיאום עם רשות העתיקות.	
ה. תנאי למתן היתר הבניה/חפירה ראשוני בתחום התכנית יהיה סיום ביצוע סקר מפורט ומקיף של תשתיות הטראות הסקר בהיתר ראשוני בתיאום עם המחלוקת לאיכות סביבה בעיריית ירושלים. הסקר יכול: 1. איתור תשתיות טבע בכל תחומי התוכנית. 2. איתור תשתיות טבע ומטען הנחות לגבי העתקתו ו/או שימוש באזור המועד לבינוי. 3. הנחות לשימור/שיקום של תשתיות טבע בתחום המישק של התוכנית, כולל התיחסות לשלב הביצוע.	

	4. הוראות לMiיתן השפעת התכנית על התשתיות הטבעיות במקרה שלא ניתן לשמרן 5. אמצעים לפיצוי תשתיות טבעיות בתחום התכנית 6. הגדרת מערכות צומח רצויות למערכת הגינון הציבורי בשצ"פים וברוחות עתידיים, לרבות המלצות לצמיחה מקומית, חסכנות במים המקיים ומעצמה מערכות טבעיות. 7. הנחיות לפיתוח השטחים הפתוחים כמערכות המקיימת מערכות טבעיות. 8. הנחיות לטיפול במי נגר בתחום התוכנית. 9. הנחיות לשימור ולשימוש חזור בחומרי הגלם הקיימים באתר ושילובם בתכנון העתידי (כגון : סלעים, גיאופטימיים, עצים להעתקה, אבני טראסוט, שימור שכבות הקרקע העליונה וכדו'). הנחיות לתוכנית מימשך של ניהול השטחים הפתוחים באתר לאורך זמן ויצירת רציפות עם מערכות אקולוגיות קיימות באזורה.
ג.	תנאי למtan היתר ראשוני בתחום התכנית יהיה תיאום מבנה קיוסק/בית קפה/חנות לצידם אופניים והשכרטם/מרכז טבע עירוני/מבקרים/הדרכה. בשצ"פ עם מהנדס העיר, במידה ויככל בתחום.
ה.	תנאי למtan היתר בנייה או חפירה יהיה הכתנת "נספח ביצוע סביבתי לשבל ביצוע העבודות". הכתנת הנספח תINGTON מראש המחלקה לאיכות הסביבה והוא יוגש לבדיקה ולאישור המחלקה. הנספח יכולו הערכות מונומקסות של המטרדים הסביבתיים הצפויים (רעש, רuidות אבק ועוד) מכל העבודות והפעולות לרבות שטחי התארגנות ויציג את האמצעים וההנחיות לצמצום מטרדי אלו בשלב הבניה של הכביש וכן יתיחס לעמידה קריטריונית שההוראות אלו, בחוקי העזר העירוניים ובתקנות. המסמך יכול בין היתר תיאור המconomics וכליים בהם יעשה שימוש, שיטת פעולה, הרכבת רעש ורuidות סביבתיים ובמידת הצורך, תיאור אמצעים הנדרשים להפחחת רעש או רuidות, תיאור שיטת ניטור ובקשה על הרוש, הרuidות והאבק בשלב הבניה.
ט.	תנאי למtan היתר בנייה היא ביצוע בדיקה אקוסטית, אשר תהייחס גם למבנים ברוח הסעיף 4-2 וכן לשורת הבינוי הסמכה בתחום התכנית מכיוון שכונת גבעת משה, וביצוע מיגונים דירתיים במבנים אלה בהתאם לממצאים הבדיקה.
ו.	תנאי למtan היתר בנייה מtan זכות טיעון לבני המבנים שב unin תבצע הבדיקה האקוסטית, בכל הנוגע לتوزעות הבדיקה האקוסטית.
יא.	תנאי למtan היתר בנייה יהיה תיאום עם הרשות המוסמכת שיבטיח כי התשתיות הקיימות בתחום התכנית לא ייפגעו במהלך העבודה ולאחריה.

## 6.9 הפקעות לצרכי ציבור

א.	השטחים המיועדים לצרכי ציבור, יופקו על ידי הוועדה המקומית וירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 ועל פי חוק.
ב.	השטחים המיועדים להפקעה בתוכנית זו ומיעדים להפקעה גם בתוכנית 11333 (רכבת קלה) יופקו לפי הוראות תוכנית מס' 11333

## 6.10 סטיה נכרת

א.	המבנה המוצע בשצ"פ יכול רק את השימושים הנכללים בהוראות הפיתוח – קיוסק/ቤת קפה/חנות לצידם אופניים והשכרטם/מרכז טבע עירוני/מבקרים/הדרכה. כל שימוש אחר ייחשב כסטיה נכרת ע"פ חוק תכנון והבנייה התשס"ב 2002.
ב.	שטחי התארגנות יהיו רק במקומות המצוינים בסע' הוראות הביצוע 6.5 א-ב וע"ג הנספח הנופי. כל מיקום אחר ייחשב כסטיה נכרת ע"פ חוק תכנון והבנייה התשס"ב 2002.
ג.	ביצוע כל עבודות הפיתוח הנופי וכן כל העבודות הנוגעות להסדרת רח' הסעיף וכן כל העבודות הנדרשות לשם פיתוח השצ"פ הנכל בתוכנית הינט תנאי להפעלת הכביש, סטיה מההוראה זו תהא סטיה ניכרת.

## 7. ביצוע התוכנית

7.1 שלבי ביצוע

מס' שלב	תאור שלב	התנייה
1	ביטחן אחד	ביטחן הכביש והטיפול הנופי יהיו

7.1.7-תנאים לפתחת הכביש לתנועה	
A.	תנאי לפתחת הכביש יהיה גמור הטיפול האקוסטי ע"פ סעיף 6.1 ג' למעט הבדיקות הנדרשות לאחר פתחת הכביש לתנועה וקבלת אישור המחלקה לאוכות הסביבה עיריית ירושלים.
B.	תנאי לפתחת הכביש יהיה גמור השיקום הנופי ע"פ סעיף 6.8 ב', סיום פינוי כל שטחי התאזר, פינוי כל עוזפי העפר ופסולת הבנייה וקבלת אישור מהנדס העיר ירושלים.
C.	תנאי לפתחת הכביש הינה בחינת יו"ש בטיחות לעניין הצורך בגדר בקרבת שטחים ציבוריים פתוחים, במידת הצורך ותוך תיאום הגדר עם מהנדס העיר או מי שטעןתו.
D.	תנאי להפעלת הכביש יהיה: א. ביצוע כל עבודות הפיתוח הנופי. ב. ביצוע כל העבודות הנוגעות להסדרת רח' הסיפון. ג. ביצוע כל העבודות הנדרשות לשם פיתוח השכ' הנכלל בתכנית

<p><b>ב'.</b> ביחס לבדיקה זו ניתן זכות טיעון לציבור, בהתאם למתקנות הקבועה בסעיף 149 לחוק התקנון והבנייה, התשכ"ה-1965.</p>	<p><b>א.</b> בחולף שישה חודשים ממועד פטירתה הכספי לטענה תuir בדיקה אקוסטית, אשר בהתאם לה יבחן הצורך בהתקנת מיגונים אקוסטיים נוספים.</p>
	<p><b>7:1.2</b></p>

## **7.2 מימוש התוכנית**

ליר

## 8. חתימות

תאריך	חתימה	שם תאגיד / רשות מקומית	מספר זהות	שם פרטי ומשפחה	
				עיריית ירושלים	מגייס התוכנית
				עיריית ירושלים	יום בפועל (אם רלבנטי)
				מנהל מקרקע ישראל	בעלי עניין בקרקע
				עיריית ירושלים	
				קרן קיימת לישראל	
			58398504	יגאל לוי - אדריכל	עורן התכנית
		יגאל נלי אדריכל ומכבנאי ערים			

29.04.12

עמוד 20 מתוך 20