

4008395
1987.3.7.29

המרכז - מTON

מרחוב תכברן מקורמי "לודיט"

תיכוניות מס' גז/15...../גנ'.

.....**6/1**..... זצ' לחרכנית מס'

ו. קדרון: זכרון

רנלה • נפח: 2

...*R.Y.Z.W.* מושג זמני המקביל:

הימניב..... 4. הילך כר. 1/2

ל. קינודם: הרעדות המקורית לחכורה רלבנטיה "לודיס"

6. גבול החקנויות: השטח המותרם בקי חול בשדרית חקנויות גז'

7. בעל הקרקע: מינהל מקדקיי ישראל ואחרים.

8. כסדרה ההפכנית: שינורי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.

**השלמת החלטת ממשלה/כפונה מינה
נדק וניתן להסעה/לאשך**

15.9.88 תשרי ט

9. גוראות התכוניות:

9. א. ייחידת דיוור שלישית

1. בכתלהן חומר הקמה שלוש ייחידות דירות: למחישם, להוריו ולבן ממשיך.

1. בנכחות חומר הקמת שלוש יחידות דירות: למתישב, להוריו ולבן ממשיר.

2. שטח הדירות של המתיישב וubahן המרחב

3. גזירות פונכיות אלו מוכיחות לבסוף בלא יותר מאשר שני בונים.

9.2. אע"פ האמור, רשאית הרעה המקומית במקרים מיוחדים ובאישור בעל הקדקה לחתיר בניה יחידת המגורים שטחה 55 מ"ר בלבד.

יתמידה הבודדים ששתהה 55 מ"ר בדירה שגיה.

9.3. תורח הקמת עליית גג בכל בית – מגורים בכפר או למוגבלות שנקבעו בחקנאות התכונן ורבעניה, גישת עליה הוגה ייחיד בנכוף לשטח הבניה המותר למגורים.

9.4. **מבנה עזר בקורס עמודדים**
חומר הקמה מכני עזר לרבות בכיה בקורס עמודדים בשטח של 54 מ"ר שלא ייחסבו כקומה.

9.5. חותר הקמת סוכה ותדר כביסה על גג שטוח של בית-מגורים בשטח כולל עד 25 מ"ר. 9.6. חותר גובה אספנותן של מטבח מוגדרת לא געלה של 1.1 מ', משך פונז המטבח.

9.6. רוק גובה מקסימלי של מבנה מגדרים לא גבוהה על 11 מ. מעך פנוי הקרקע.

9.7. מוחדר הקמתה בדיקת שאליה פרטיה כפוף לקיום התנאים שקבעה הוועדה המחויזית כנספה.

9.8. הקמת מרכזים
יותר קימת כרף כמורגדר בחקנותה הוכחנו ורhubnia בשיטה שלא יחרוג מסגרת מבנה המגורדים שmailto.

9.9. קוו ביניין צדדי לבהי-מגוריים בגיהה 4 מ'.

	השעת מוקשת לחייב ופנטז "לודז" תכנית נפרית זס מס 25 אשר ווראה הנובית בדינובה נס. מזהם 2,286 הילטה למילוי על איסוחה בפני וועדה דמותית, דר גוטמן טראנס פאנז
---	---

חתימת-הירוזם

וועדה המקומית לוחכון ולנגיאת
לויד עט

28. ב/98 - הנחיות לביריבות שחיה במושבים נ ישיבה מ/87/1-1.87. [28]

הוחלט: לאשר הנחיות לביריבות שחיה במושבים כפי שנקבעו בוועדת, משנה ליום 12.11.86 ולקבעו בהנחיות לכל תכנית אשר תוגש לאפשר בניית ביריבות שחיה במושבים ולהלן ההנחיות.

א. ביריבות שחיה במושבים יוקמו רק באזורי המיוועץ למגורים בתוך הנחלה נ ובאזור הצבע כתחום בדרכו בלבד ולא באזורי החקלאי.

ב. ההנחיות הבנויות כפי שנקבעו ע"י הוועדה המחווזית ביום 1.4.81 ו כפי שהוא פקדן בתכניות של שירותי מואמץם גם לגבי ביריבות שחיה במושבים.

ג. מרחק מבני התשק כמו לוול, חממה, רפט אורזונה דיד ואוזוזיה יהיה בהתאם לשלט משרד החקלאות המצויר בפרק שנקבע המרחק של המבנין הלווי מבני מגורים כרך ייה מרחק ס' גם מבריכת שחיה. הדראות ייהו הדדיות הן לגבי בנויות מבנים חקלאיים והן לגבי הקמת ביריבות שחיה נ ומוצרפת הטבלה של משרד החקלאות בהמשך

ד. היתר לביריבה יינתן בתנאי שיצורף תדריט מדידה שיראה את כל המבנין מכל הצדדים עד למרחק של 50 מ' מקצתה נ מאחר וזהו המרחק המ恳טימי של מבני מבתים מגורים נ

ה. יש לחייב, בתנאי לאשור ביריבת שחיה, הקמת גדר אטומה מתחומרים עמידים ובעצוב נאות בגבול החלקה הנו להגנת הביריבה מפני רסוסים של גדולים חקלאיים טמכים והוא כדי שתהווה ביצוד אקטואטי, אorder הגדר האטומה יהיה בצלע היריבת השמוכה לאבולה עם החלקה הגובלית ובתו ספת של 3 מ' לכל צד. גובה הגדר יהיה 2 מ'. שאר הדראות הגידור (במידה ואינס סותרים) יהיו בהתאם לסעיף א- 5 של תכנית ביריבות שחיה פרטיות.

ו להלן דוגמת תקנות מוצעה: כפי שנקבע עפ"י ההחלטה מיום 1.4.81.

מטרת התכנית: לקבוע הוראות להקמת ביריבות שחיה פרטיות במושבים.

הוראות התכנית:

א. ניטרול ההפרעה לטבילה:

1. גודל מגרש מינימלי נתנו להקים עליו ביריבה 750 מ"ר.
2. קו' בניין - שפט היריבת מהייה מרוחקת מגבול המגרש בקו' הבניין עפ"י תכנית, ובנווטו להם 10% ריצוף. הריצוף סביר היריבת ובכל המתקנים הדרושים להפעלה לא יבלטו אל מחוץ לקו' הבניין החוקי.

3. מרחק מבית מגורים: המרחק המינימלי בין המגורים והיריבת יהיה 4 מ'.

4. גודל היריבת לא יעלה על 12% משטח המגרש הפנוי והבניים ונפחה לא יפלגה על 150 מ"ק.

5. גידוד - המגרש יגוזר בגבולותיו במקביל ליריבת ובגובהות אלו במקביל ליריבת, תנען גדר חיה שטיפה 1.8 מ' שאורכה לפחות ב-5 מ' יותר מקומות היריבת.

6. מבני עזר - גודלם ומיקומם - מבנה העזר יכלול רק מתקנים

הדרושים להפעלת הבריבה + שרוטים מינימליים ולא יעלה על 5 מ"ר. ככל הניתן יוצמד מבנה העוד לבניה העיקרי. קו הבניון לבניה העוד יהיה עפ"י ק.ב. קיימים או ב.ב. או עפ' הסכמת השבו.

ב. בתי חות השטוח ועמידה בתנאי תברואה

1. גובה מקסימלי של הבריבה 2.2 מ".
 2. התקנת מקפות אשורה.
 3. הנחיות מסדר הבריאות.
 - א) בניית הבריבה הפרטית תהיה עפ"י פרק ג: "בריבה" לתקנות בדבר תנאי תברואה נאותם לבירות שחיה, שיעיפים 1-12.
 - ב) המים יחולרו או יהיה בהם כל חומר חיטוי מסוחר אחד.
 - ג) בבריבה יותקו ציוד למזהור מים (רצירקו לציה) כאשר פירוט אכני עפ"י פרק ז", סעיף 21 לתקנות המודכבות בסעיף א".
 - ד) בין מערבכות צנורות הסקת המים לבין מערבכת צנורות המים של הבריבה יהיה מירוח אויר של 25 ס"מ לפחות שימנע יניקה חזרת של מים אל רשת צנורות האספקה.
 - ה) לא יהיה חיבורים מצולבים בין צנורות הסקת המים לבין צנורות הבריבה, ציוד הטהרה והחיטוי של מי הבריבה.
 - ו) פתחי הרקה יותקנו במקום הנמור ביותר בקרקעיה הבריבה ובאופן המשונע טרבולות וטונגן באופן בטיחותי.
 - ז) שילוק המים במקה של תקלה, הורקה חד פעמי, ניקוי הפילטרים ועודפים מהתעלות יהיה חייבות להגיש תכנית לשביעות רצון מסדר הבריאות על דרכי שילוקם.
 - ח) אישור נציגות המים.
- מדועחים מרווחים בין מבני מפק לבינו בריכות שחיה, מבני מגורים יקבעו עפ' הטבלה המצורפת בה.

מספר סדרתי	סוג המבנה	aborti-mordim
1.	לולים למטיילות	15
2.	לולים לעופות על רפת (באירור טبعי 30 או מבוקר)	לולים 30
3.	לולי פרגיות והודונים	40
4.	לולי הודים לפיטום	40
5.	לולי דביה וטיפורן ב קל בבד והודים]	50
6.	לולי הסגר	40
7.	מדגריות	40
8.	לולים לאווזים	20
9.	בתאי אימון לעופות	15
10.	מבנה או סככת רפת	30
11.	מבנים לצאן	20
12.	אורווה	15
13.	מכונו דדיה [1]	15
14.	בתאי צמיחת, פרחים וירקות	50
15.	בתאי-צמיחה מחוממים באוויר [2]	20
16.	בתאי רשת צל	20
17.	בתאי גידול לפטריות	50 מ"מ

1. בניית המכון מחייבת תנאים מיוחדים אשר יעדדו בהנחיות למשמעות דליות דבוריים שקיים מתח" לדבוריים.
2. התנור - 50 מ"מ המבנה 20 מ".