

בכ"מ 48884  
20.1.83

סדרת הכנון מקומי "הפריז"

סינוי תכנית ספורטת מס' 23/534 ג' - 1

קביעת חוראות בניה לבריכות שהיה בשטח התכנית מס' 23/534 ג'

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| א. פרוז                       | 1. הפריז  |
| ב. נפה                        | 2. פתח-תקוח   |
| ג. חתום התכנית                | 3. כהתאם לתכנית מס' 23/534 ג'   |
| ד. יוזם התכנית                | 4. פועלה מקומית מכיון   |
| ה. סגור התכנית                | 5. הפח' התכנית "הפריז"  |
| ו. שרת התכנית                 | 6. השלמת חוראות תכנית (מס' 16 בלוח האזורים) בתכנית מס' 23/534 ג' - קביעת מנאים לפתן היתרי בניה לבריכות שהיה באזורים בהם פנתר לחקיס בריכות שהיה עפ"י תקנות התכנית מס' 23/534 ג' כהתאם לנספח א' - המצורף והמחווה חלק בלתי נפרד מהתכנית. |
| ז. חוראות כלליות              | 7. חוראות אלה באום להטלים תקנות התכנית מס' 23/534 ג' ובאום לאוסף מנאים על המצור בלוח האזורים בתכנית הנ"ל. ככל הנוגע לבריכות שהיה - חוראות תכנית זו עדימות על חוראות התכנית מס' 23/534 ג'.   |
| ח. היטל השבתה אל על תכנית זו. |   |

מח' תכנית הפריז

מ.מ. 1129

המחנן

היוזם

חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965  
הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר  
ת ר פ ז

תכנית מס': מס' 23/534 א' הוסלצה  
להפקדה בישיבה מס' 19/4  
מיום 22/10/1981

יושב ראש הועדה

סגן הועדה

מס' 23/534 א' / 19/4

17.11.82

37/4

מס' 23/534 א' / 19/4

17.11.82

37/4

א. גישורול הפרעה לשביבה 1-

1. גודל מגרש מינמלי - כנקבע בחורטות התכנית עד/23/534 ג'.
2. קוי בנין - טוח חבריכה תהיה טורחקה טגבול החלקה בקוי הבנין טנקבעו ע"י תכנית עד/23/534 ג' ובנוסף לפס 10% (ריצוף).  
הריצוף טכיב חבריכה וכל המקנים הדרושים להפעלה לא יבלטו אל מחוץ לקוי הבנין החוקיים.
3. גראח טבית פגורים - הפרחק המינמלי בין גית הפגורים וחבריכה יהא 4 מ'.
4. גודל חבריכה - גודל מקסימלי של חבריכה עד 150 טמ"ק (100 טמ"ר).
5. גידור - א. חבריכה פגודר בגודר בגובה 1.25 מ'. בגודר יהיה טער הניתן לפעילה.  
ב. המגרש יגודר בגבולותיו במקביל לחריכה וכגבולות אלו במקביל לחריכה, חנוק גדר היה טמיכה, בגובה 1.8 מ' שאורכה לפחות ב- 5 מ' יותר מקצוות חבריכה.
6. טבני עזר - גודלם ומיקומם - טבנה עזר יכולול רק מקנים הדרושים להפעלה חבריכה + טירותים מיניטליים. ככל הניתן יוצמד טבנה עזר לפנה העיקרי. טחוו של טבנה עזר קוי הבנין לפנה עזר יהיו ע"י חורטות התכנית עד/23/534 ג'.

ב. טיחות הטפס וקמיחה כחנאי חברות 1-

1. עופק מקסימלי של חבריכה - 2.20 מ'.
2. התקנה מקצוות אטורח.
3. לחריכה ומתקניה יש לקבל אטור טערד חברות כחנאי להיתר בניח. הנהיחה טערד חברות הן
- א. כניח חבריכה הטרטית תהיה ע"י טרק ג' : "חבריכה" לחקנות ברבר חנאי חברות נאותים לחריכה טחית, טעימים 1-12.
- ב. הטיס יגולרו או יהיה בהם כל חומר המוי טאטור אחר.
- ג. בחריכה יומקן גיוד לפחזור מיס (רציורקולציה), כטטר טירות טכני ע"י טרק ז', טעיף 21 לחקנות הטוזכרות בטעיף א'.
- ד. בין טערכה צנורות הטפקה הטיס לבין טערכה צנורות הטיס של חבריכה יהיה טירות אויר של 25 ט"מ לפחות שיטכע יניקה חוזרת של מיס אל רשת צנורות האטפקה.
- ה. 1. לא יהיו חיבורים טכולבים בין צנורות הטפקה הטיס לבין צנורות חבריכה, גיוד תחזור ותחיסוי של מי חבריכה.  
2. חחורקה תהיה אך ורק לקידוחים שייקדחו בחחום המגרש, לפחות 2 קידוחים 60 בעומק של 10 מ' לפחות ובחנאי טחחית הקידוח תחדור 2 מ' לפחות לחוך טבנה החול - או אחרון אחר באיטור טט' חברות.

1. מחיי חרקה יותקנו במקום הנמוך ביותר בקרקעיה הבריכה ובאופן הטובע מערבולות ופוגן באופן בטיחותי.
2. סילוק חגים במקרה של בעלה, חורקה חד פעמית, ניקוי הפילטרים ועודמים מהמעלות יהיו חייבות להגיש תכנית לעביעות רצון משרד הבריאות על דרכי סילוקם.
4. גובה פני המים : לא יעלה על 80 ס"מ מעל פני הקרקע הטבעית שבפריכו הבריכה.