

س۹۸ ج۴


9-10-96

## מרחב תכנון מקומי "דרך השرون"


## תקונית מפורטת נקודתית מס' שד / 562 / 17

## תקון לתקונית מפורטת מס' שד / 562

1. שם התכנית - שינוי תכנית מפורטת שד / 562 נקודתית שד / 17/ 562



2. המיקום ותוחלת התכנית - גוש: 6690 חלקה: 145 מחו'ן: המרכז נפתח: פתח-תקווה מועצה אזורית: דרום הש מושב: גני-יהודה



7. שטח התכנית - מ 4 4 8 4 5 2

8. מסמכי התכנית - 1. 3 דפי הוראות  
-----  
1 גליון תשריט

9. הוראות התכנית: א' נטרול ההפרעה לסביבה:

1. קו בנין - שפת הבריכה תהיה מרוחקת מגבול המגרש בקו הבניין עפ"י הנקנית במסוף להן 10% עבור ריצוף מסביב הבריכה וכל המתקנים הדורשים להפעלה לא יבלעו אל מחוץ לקו הבניין החוקי.

2. המרחק המינימלי בין המגורים והבריכה יהיה 4 מ'.

3. גודל הבERICA לא יעלה על 12% משטח המגרש והמבנים ולא יעלה על 150 מ"ק.

4. גידור - המגרש יגדר בגבולותיו במקביל לבריכה ותנטע גדר חיה סביבה בגובה 1.8 מ' שאורךה 5 מ' לפחות יותר מקצתן הבריכה.

5. מבני עזר גודלים ומיקומים - מבנה העזר יכול רק מתקנים החדשניים להפעלת הבריכה+ שירותים מינימליים ולא עלה על 5 מ"ר. ככל הניתן יוצמד מבנה העזר לבנייה העיקרי. קוי הבניין למבנה העזר יהיו עפ"י ק.ב. קיימים או ב.ב. 0 עפ"י הסכמת השכן.

**ב' בטיחות השימוש ועמידה בתנאי תברואה:**

1. עומק מקסימלי של הבריכה 2.2 מ'.
2. התקנת מקפצות אסורה.
3. הנחיות משרד הבריאות:
  - א. בניית הבריכה הפרטית תהיה עפ"י פרק ג' : "הבריכה" לתקנות בדבר תנאי תברואה נאותים לבירות שחיה, סעיפים 1-12.
  - ב. המים יוכלו או יהיה בהם חומר חיטוי מאושר אחר.
  - ג. בבריכה יותן ציוד למיחזור מים (רצירוקולציה) כאשר פירוט טכני עפ"י פרק ז' סעיף 2 לתקנות המזוכחות בסעיף א'.
  - ד. בין מערכת צנורות הספקת המים לבין מערכת צנורות המים של הבריכה יהיה מירוח אויר של 25 ס"מ לפחות שימנע יציאה החזרת של מים אל רשות צנורות ההספקה.
  - ה. לא יהיו חיבורים מצולבים בין צינורות אספקת המים לבין צנורות הבריכה, ציוד טיהור והחיטה של מי הבריכה.
  - ו. פתחי הורקה יותקנו במקום הנמוך ביותר בקרקעית הבריכה ובאופן המונע מערבולות ומוגן באופן בטיחותי.
  - ז. סילוק המים במקרה של תקללה, הורקה חד פעמית, ניקוי הפילטרים ועוזפים מהתעלות יהיה חייבת להגיש תכנית לשביעות רצון משרד הבריאות על דרכי סילוקם.
  - ח. אישור נציבות המים.
  - ט. מרחק מבני המשק כמו LOL, חמורה, רפת, ארוונה, דיר, ואויהיה יהיה בהתאם לטבלת משרד החקלאות המצורפת כפי שנקבע המרחק של המבנים הללו מבני מגורים כך יהיה מרחקם גם מבריכת השחיה.  
ההוראות יהיו הדזיות הן לגבי בניית מבנים חקלאיים והן לגבי הקמת בריכות שחיה (ומצורפת הטבלה של משרד החקלאות בהמשך ראה עמוד מס' 3)
9. **תנאים מיוחדים:**
  - א. יותר לבירכה ניתן ניתן בתנאי שיצורף תשריט מדידה שיראה את כל המבנים מכל הצדדים על למרחק של 50 מ' מקטוביה (מאחר וזה המרחק המקסימלי של מבני משק מבתי מגורים).
  - ב. יותר ניתן בתנאי שתוקם גדר אטומה מחומרם עמידים וביצוען נאות בגבול החלקה הן להגנת הבריכה מפני ריסוסים של גידולים חקלאיים סמכים והן כדי שתהווה בידוד אקוסטי. אורך הגדר האטומה יהיה כצלע הבריכה הסמוכה לגובל עם החלקה הגובל ובסופת של 3 מ' לכל כיוון.  
גובה הגדר יהיה 2 מ'. שאר ההוראות הגידור (במידה ואיינט סותרים) יהיו בהתאם לסעיף א'-4 של תכנית בריכות שחיה פרטיות.

טבלת מרוחקים בין מבני משק לבין בריכות שחיה, מבני מגורים ייקבעו ע"פ הטבלה המצורפת כזה.

מספר סדר.	סוג המבנה	בתים מגורים
.1	לולים למטילות	15
.2	לולים לעופות על ריפוד באירור טבוי או מבוקר	30
.3	לולי פרגיות והודזנים	40
.4	לולי הודדים לפיטום	40
.5	לולי רבייה וטיפוח (קל כבד והודדים)	50
.6	לולי הסגר	40
.7	מדגרות	40
.8	לולים לאוזים	40
.9	בתים אימון לעופות	20
.10	מבנה או סככת רפת	15
.11	מבנים לצאן	30
.12	אורוות	20
.13	מכון רדיה (1)	15
.14	בתים צמיחה, פרחים וירקות	15
.15	בתים צמיחה מחוממים באוויר (2)	50
.16	בתים רשות צל	20
.17	בתים גדול פטריות	20

- (1) בניית המכוון מחייבת תנאים מיוחדים אשר יעמדו בהנחיות למניעת דליפת דברים שקיים במחמי הדברים.
- (2) התנוור - 50 מ' המבנה 20 מ'.

חתימת המתכננים

אדריכל איתן גביש - "גביש אדריכלים"

גביש אדריכלים  
יוזף הסירה 5 ת"א  
טלפון 03-5444666/2

חתימת היום  
שניא מזא