

ט' נובמבר

מח' המרכז
מרח' תכנון מקומי כפר-סבא
שינוי תכנית מתאר כס/מק/463
שינוי לתוכנית מתאר כס/1/1
בשםות הוועדה המקומית


1. הנפה: פתח תקווה
2. המקום: כפר-סבא, רחוב שחיל 5 כפר סבא
גוש: 6433
חלוקת: 116
3. שטח התכנית: 691 מ"ר
4. יוזם התכנית: דב הילית מושן, רח' איתמר בן - אבי 50 כפר סבא
5. חוכרים: דב הילית מושן, רח' איתמר בן - אבי 50 כפר סבא
6. בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל
7. עורך התכנית: שכמה אדריכליות, שינפלד רחל, רח' אחוזה 111 רעננה מס' רשיון 25839.
8. שם התכנית: תוכנית זו תיקרא שינוי תוכנית מתאר כס/מק/461 שינוי לתוכנית כס/1/1
9. קג'ם: 1:250
10. חולות: הוראות תוכנית זו תחולנה על השטח המותחט בקו כחול כהה בתשריט המצורף. התשריט מהוות חלק בלתי נפרד מן התכנית בכל העניינים הנוגעים לתשריט ולתוכנית.
11. מסמכי התכנית: 3 דפי תקנון ותשריט המהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית.
12. יוסט לתוכניות אחרות: על תוכנית זו חולות הוראות הכלולות בתכנית מתאר כס/1/1 על תיקוניה. במידה ותתגלה סתירה בין הוראות תוכנית זו להוראות תוכנית כס/מק/463 תהיינה הוראות תוכנית זו עדיפות.
13. מטרת התכנית: קביעת הוראות ותנאים בכלל הנגע להקמה והפעלה של בירכת שחיה.

שכמה אדריכליות

אחוזה 111 רעננה
ע.מ. 557179728
ט' 3/3/2000

4926

2000. 10. 2



14. הוראות כלליות:

- א. בירכת השחיה חייבת בהיתר בניה.
- ב. בקשה להיתר בניה לירכת השחיה תוגש לוועדה המקומית כחלק מבקשת לבניין העיקרי או בבקשת נפרדת.
- ג. היתר הבניה ינתן רק בתנאי אישור משרד הבריאות (היחידה האזוריית לאיכות הסביבה).
- ד. מבנה הירכה לא יהיה כמפורט בתוספת לבניין על מס' הבניינים המותר במגרש.
- ה. שטח בירכת השחיה פתוחה לא יהיה כשטח בניה לצורך חישוב זכויות בניה המותרות במגרש.
- ו. בסמכות הוועדה לקבע תנאים למניעת מטרדי רעש.
- ז. גודל הירכה המרבי יהיה עד % 10 מגודל המגרש או 100 מ"ר – הנמוך מבין השניים.
- ח. עומק הירכה המרבי יהיה 1.8 מ'.
- ט. יותר הקמת מבנה עוז בשטח מקסימלי של 5 מ"ר במסגרת שטח שירות, עלי או תת-קרקעי. מבנה העוז יכול מתקנים ומconomics הדרושים לתפעול הירכה ויבודד מבניה אקוסטית.
- י. מבנה העוז יצמוד למבנה העיקרי במסגרת קווי הבניין או בקו לבניין אפס בכפוף להסכמה השכנים.
- יא. לא יותר הקמת מוקפות.
- יב. קו הבניין לירכה לא פחות מ-3,1 מ' מגבולות המגרש.
- יג. המגרש יגדר בגבולותיו במקביל לירכה בגדר אוטומה בגובה 1.8 מ', שאורכה לפחות 2 מ' מעבר לקצוות הירכה ולפי הנחיות מהנדס הוועדה. במידה ויש הפרשי טופוגרפיה בגבולות השכנים, תتواءם הגדר עם מהנדס העיר.
- יד. שפת הירכה תורוצף ברוחב 1 מ' בחומר המונע החלקה ותגorder בגדר בגובה 1.2 מ' טו. גובה 0.00 של המשטח המרוצף סביב הירכה יהיה 0.50 ס"מ מתחת ל- 0.00 המתווכן של הבית.
- טו. המים המטופקים לירכה ולמתקניהם יהיו מקור מאושר למי שתיה, אלא אם אושר אחרת. אספקת המים לירכה ולמתקניהם העוז תעשה בעזה המונעת ורימה חוזרת של המים.
- יז. יותר הקמת בירכת השחיה רק במגרש המחויב לרשות ביוב מרכזית.
- יח. הירקת הירכה תתבצע לתוך מערכת הביוב המרכזית.
- יט. אין בתכנית זו משותם הוסף זכויות בניה על הקאים לפי תכנית תקפה.

15. מחוזר מים: המערכות המכניות של בירכת השחיה תכלולנה מערכת למחוזר מים עפי תקנות הלית ובכפוף לאישור אגף ההנדסה בעיריית כפר-סבא.

16. הנחיות המשרד לאיכות הסביבה:

א. אין להשתמש בחיטוי הבריכה בחומר כלורי גז או נחלי, אלא רק בחומר כלור וברום מוצקים, כגון: קלציום היפוכלוריט, טהר-ציאנתריק אסיד או ברומו-כלورو-דימתיל הידאטוין, המשווקים بصورة טבליות (לעתים بصورة גרגירית), או כל שיטה אחרת המקובלת ע"י משרד הבריאות.

ב. המיכל של חומר החיטוי יהיה מאוכסן בחדר מושכל, מאורר היטב וקריר, בטמפרטורה של עד 45 מעלות, במקום יבש בלבד ובאופן שאינו מאפשר חדירת מים. המיכל יהיה סגור היטב בכל זמן. אין לאכסן מיכל של החומר הזה ליד מיכלים חומצות, חומרים אורגניים, או מקורות חום וניצוצות.

ג. קיימים שני מקרים של תקלות: שפרק של גרגיר החיטוי או שריפה באיזור החיטוי,
1) במקרה של שפר: יש לתזוק בסמוך לבריכה ערכת איסוף של חומר החיטוי, הouselת: כפפות, יעה, שקיית ניילון ומיכל פלסטיק הניתן לאיתום.
במקרה של שפר אין להשתמש במים או להביא ב מגע עם חומרים אורגניים בשום מקרה.

2) במקרה שריפה: יש לדאוג לעמדת בה מים בסמוך לחדר אחסון חומר החיטוי.
במקרה שריפה אסור להשתמש ב- CO_2 או בחומר כיבוי יבש.

ד. פעולה כלשהי בבריכה ו/או הפעלת מתקנים, מערכות (מדוחטים, משאבות וכו') של הבריכה לא יגרמו לרعش חזק המძיע או עלול להפריע לשכנים או לרעש בלתי-סביר בהתאם להוראות התקנות הרלוונטיות למניעת מפגעים בדבר רעש.

17. היטל השבחה: היטל השבחה ישולם כחוק, בטרם הוצאה היתר הבניה.