

4-13629

משרד הפנים

מחוז מרכז

21-12-2003

נתקבל

תיק מס':

מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי "שרוניס"

משרד הפנים מחוז המרכז
חוק התכנון והבנייה תשכ"ח - 1965

אישור תכנית מס. 11/01/361
התכנית מאושרת מכח
סעיף 108(ג) לחוק
19.3.03 מתאריך
יוער הוועדה המקצועית

שם התכנית: הצ' 2-1/61-2 - כפר - יונה

נבדק וויתן לפקודת (לאישר)
16.11.03
החלטת הוועדה המקצועית / משנה מיום 9.9.03

אדר' דבון דרומנו
19.3.03
מתכונת מפורטת להלן
תאריך:

תאריך:
19/3/03
10/11/03

חותמות ואישורים:



חוק התכנון והבנייה, תשכ"ח - 1965
ועודה מרחבית לתכנון ולבנייה - שרונים
תכנית מפורטת / מתאר מס. 11/01/361
לממן תוקף.
מטעם הוועדה

מרחב תכנון מקומי "שרוניים"
מחוז המרכז – נפת השרון

תכנית שינוי למתאר/מפורטת הצ'2/1-61 ז' שינוי לתוכנית מתאר הצ'150 ולתוכנית הצ'2/1-61

1. שם התכנית:

- א. תקנון 8 דפים כולל לוח זכויות וחוראות בניה.
- ב. התשريع המצורף לתוכנית זו הערך בקנ"מ 500 : 1, 5000 : 1, 10.000 : 1, מוחווה חלק בלתי נפרד מהתכניות בכל העניינים הנוגעים לתוכנית ולתשريع גם יחד.
- ג. נספח פיתוח מנהה

כמסום בתשريع בקו כחול כהה.

2. מסמכי התכנית:

3,997 מ"ר

תכנית זו תחול על השטח המותחים בקו כחול כהה בתשريع המצורף לתוכנית.

3. גבולות התכנית:

גוש : 8152 חלקה : 2
מגרשים : 2096, 2103, 2107-2103, 2100, 2164 (חלק), 2276.

4. שטח התכנית:

כפר יונה

5. תחולת התכנית:

מועצה מקומית כפר יונה

6. גושים וחלקות:

תבור שולמית

7. המקומות:

8. היישום:

9. בעלי הקרקע:

10. מחבר ומתקנו התכנית: הוועדה המקומית "שרוניים"
אדרי שמואלה מלצר (מס' רשיון 908)

- 11. מטרות התכנית:** א. תיקון השטחים המופיעים בתכנית הצ'2/1-61 לגבי חלקה 2, וביקורת שטח מגוריים.
ב. קביעת שטח הפקעות לצרכי ציבור, דרכים וצ'יף, והכל עפ"י חלוקה קיימת.
הקטנת קו בנין בחזיות מגרש מס' 2107 5.0-5.0 מ' ל-4.56 מ' עפ"י קיימם.
הקטנת קו בנין בחזיות מגרש מס' 2106 5.0-5.0 מ' ל-4.69 מ' עפ"י קיימם.
הקטנת קו בנין בחזיות מגרש מס' 2103 5.0-5.0 מ' ל-4.85 מ' עפ"י קיימם.
סה"כ 8 יח"ד.

על תכנית זו תחולנה הוראות והגבלות כפי שמופיעות בתקנון תכנית המתאר מקומיית הצ' 150+הצ' 61/2-1/61 על תיקוניה במידה ולא שונו בתכנית זו.

תכניות מפורטות בתוך גבולות תכנית זו אשר קבלו תוקף לפני תכנית זו תשארנה בתקפן, מלבד הפרשות נספנות לצרכי ציבור, או שינויים אחרים המצוינים במטרות תכנית זו.

כל השטחים המזוהים לצרכי ציבור, כמפורט בסעיף 188(ב), לחוק התקנון והבנייה, תשכ"ה-1965, יופקעו ויירשמו בפנקסי המקרקעין ע"ש הרשות המקומית לפי סעיף 26 לחוק התקנון והבנייה תשכ"ה-1965.

בהתאם ללוח האיזורים המצורף לתקנון התכנית, ובהתאם ליעודי הקרקע המפורטים בתשריט.

מספר מקומות חניה יחווש על פי תקן החניה הארצי שהיה בתוקף בזמן הוצאה היתרי בניה עפ"י השימושים המבוקשים ובתוך גבולות המגרש. בסמוכות הוועדה המקומית לדרישת מקום לחניה מקורה אחת וחניה לא מקורה נוספת לכל יח"ד במסגרת היתר הבניה. 2 מקומות חניה לכל יח"ד בתחום מגשר המגורים.

יוטל וויגבה בחוק על ידי הוועדה המקומית.

תוך 3 שנים מיום אישורה של התכנית בחוק.

דרך מרוצפת לכל רוחבה ונכנסים אליה על גבי אבן שפה מונכת. הדרך תכלול פתרונות תאורה, ניקוז וריהוטי רחוב. לא יינתנו היתרי בניה אלא לאחר אישור תכנית פתוח בדרך לעדי הוועדה המקומית.

20.1 שימוש בקרקע:
לא יינתן היתר לבניה או לשימוש בקרקע אלא בהתאם לתוכליות המפורטוות בסעיף 21.2 להלן:

20.2 רשימת תוכליות:

- א) איזור מגורים א' ישמש לבניית מבני מגורים דו-משפחתיים צמודי קרקע.
- ב) שטח ציבורי פתוח - ישמש לשטחי גינון וחורשות, שבילים להולכי רגל, מקלטיהם ציבוריים, מתקני ספורט וمشתק ומעבר למערכות תשתיות.

12. יחס לתוכנית מתאר:

13. יחס לתוכנית מפורטת בתוקף:

14. רישום שטחים ציבוריים:

15. הוראות בנייה והגבלות:

16. חניית מכוניות:

17. היטל השבחה:

18. שלבי יצוא:

19. דרך משולבת:

20. הוראות בנייה:

סלילת שבילים להולכי רגל תהיה עפ"י חוקי העיר
לסיליה של הרשות המקומית.

ג) שטח לדרכים וחניות – ישמש לבבושים ולחניה,
שבילים, מסלולי אופניים, נתיעות, תעלות ניקוז
ומעבר קווי תשתיות כדוגן: תקשורת, חשמל (כולל
שנאים), ביוב מים, גז, מתקני אשפה וכדומה.

20.3 תנאים לבניית מגורים:

על פי לוח האיזורים המצויר, לתכנית בהתאם לייעודי
הקרקע המפורטים בתשריט ועל פי התנאים שלහן:

א) שטח המגרש – יהיה כמפורט בתשריט. תכנית
אחדות וחילוק אשר לא תנסה את מספר המגרשים
בתכנית, לא תהיה שינוי בתכנית.

ב) מס' יחידות דירות – בית דו משפחתי.

ג) מס' קומות בבניין – לא תותר בניית יותר מ: 2
קומות (ראה מرتפים, יציאות לגג ועליות לגג
להלן). (במבנה קוטגי).

ד) גובה הבניין – הגובה המירבי הכלול המותר יהיה
8.50 מ' ממפלס ממוצע של המדרכה בחזית הבניין.
ממפלס הכניסה לבניין ($0.00 \pm$) יקבע בהתאם
لتכנית פיתוח למיתחם שתואשר ע"י הוועדה
הLocale.

במידה ולא הוכנה תכנית פיתוח – לפי ממפלס הדורך
הגובלות המתוכננת ובהעדרה – לפי ממפלס הדורך
הקיימת עפ"י שיקול דעת הוועדה.

ה) הפרש ממפלסי ($0.00 \pm$) בין שתי יח"ד במרתף אחד
לא עלה על 1.0 מ'.

ו) בניית עס מרتف ישמר הגובה המירבי כמפורט
בסעיף(ז) לעיל. שטח המרתף לא עלה על השטח
שייקבע על ידי היקף קומת הקרקע שמעליו ולא
ירוג מגבולותיה בפועל.

ז) שטח הבניה המותר באזורי מגורים – בהתאם לロー^ה
הזכויות הכלול בתכנון.

ח) מרוחכי הבניה באזורי מגורים – בהתאם לロー^ה
הזכויות אלא אם סומן אחרת בתשריט.
לא תותר כל בניית שהיא בתחום מרוחכי הבניה
למעט קירות ומעקות גנניים שגובהם עד 1.0 מ'.

20.4 עיצוב ארכיטקטוני:

א) צורת הגג – בגג שטוח יהיה המעוקות בגובה עד 1.3
מ' מפני הגג. תותר יציאה לגג בתנאי שישמר
הגובה המירבי המותר של המבנה ושטח משטח
היציאה המקורה לא עלה על 2 מ"ר.
בגג משופע ניתן יהיה לפתח 2-פתחים לכל יח"ד.

- ב) חומר קירות חוץ – חומר הבניין וצורת הגימור יהיו על פי החלטת הוועדה המקומית ויציינו בבקשתה להיתר.
- ג) מערכת סולרית – בגג משופע ישולבו הקולטים בשיפוע הגג והזודו יוסתר בחלל הגג. בגשווות ישולבו הקולטים והזודו בעיצוב הגג או יוסתרו ע"י מסטור מתאים לפי שיקול דעת מהנדס הוועדה.
- ד) אנטנות טליזיה – בסמכות הוועדה לדרוש התקנת אנטנה מרכזית עם חיבורים מרכזיים לקבוצת בתים.
- ה) חיבור מערכת תשתיית – כל החיבורים למערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכוי יהיו תת-קרעיים על פי תכניות שתאושרנה ע"י הוועדה המקומית.
- ו) חומר הבניין ועיצוב הגדרות הפונוט לרשות הציבור יהיו עפ"י הוראות הוועדה המקומית ועפ' תכנית הפיתוח המאושר בועדה המקומית.
- ז) תלילת כביסה – יינטן פתרון למתקן לתילית כביסה מוסטר מן הכלביש.
- ח) מיכלי גז ודלק – ישולבו בעיצוב הבית והגינה וIOSטרו מן הרחוב.
- ט) חניה – מיקום ועיצוב הסככות לחניה יהיו ע"פ תכנית הפיתוח שתאושר בועדה המקומית כחלק מהבנייה העיקרי.

20.5 תנאים להגשת בקשה להיתר:

- א) התכנון יתבסס על הוראות תכנית בניין עיר החלה על הקרקע שבנדון ועל תכנית מדידה מעודכנת של המגרש.
- ב) תכנית סימון המגרש תוגש על רקע מפה טופוגרפית בקנה"מ 1:250: כולל סימון קומות מסד, הנישה לבנה לרכיב ולהולכי רגל מקום חניה וכן קווי בניה ונקודות התחברות למערכת התשתיות העירונית.
- ג) במגרשים בהם נדרש שינוי מפלס פני הקרקע העולה על 0.4 מ', תוגש תכנית חפירה כללית של המגרש כולל פתרון לעודפי עפר.
- ד) חתכים וחזיות יהיו לכל רוחב המגרש 1:2 מ' מחוצה לו, כולל סימון קירות תומכים וגדרות וצוין גבהים סופיים וקרקע טבעית.
- ה) עפ"י דרישת מהנדס הוועדה יוגש פרוט חזיותות הגדרות (פרישה) של המגרש כולל פרוט קו קרקע טבעית ומפלס גדר, וכן פרוט מקום פחי אשפה, שער כניסה וכו'...

20.6 לאחר אישור התכנית תוכן תכנית פיתוח.
בתכנית יצוינו מערכות תת-קרקעיות ומערכות
עליות, מפלסי הכנסה לבניינים, מיקום הכנסות
לרכב פרטי למגרשי מגורים; המחוות לדירות, נטיות
ופרטים נוספים לפि שיקול דעת הוועדה המקומית.
התכנית תערץ על רקע מפת מהידה מצביה.
היתרי בניה יוצאו עפ"י הוראות תכנית הפתוח.

20.7 פתח השטח:

- כל עבודות פיתוח השטח יהיו על פי היתר בניה
שיצאו ע"י הוועדה המקומית, לרבות בשטחים
ציבוריים ופרטיים וע"פ תכנית בנין ופיתוח מאושרת
ע"י הוועדה המקומית.
- א) גדרות בגבולות המגרשים - גובה עליון של גדר מכל
סוג בצד הגובה לא יעלה על 1.8 מ' לצד השכן,
1:2.1 מ' בחזית המגרש, כולל קיר תומך.
בسمוכות הוועדה לדרוש פיצול קירות תומכים בגובה
שמאל 1.8 מ' לשתי מדרגות או יותר. גובה גדר קדמית
בנוייה לאורך 30 מ' מצומת יהיה עד 0.6 מ' מהמדרכה.
לא יותר מילוי שטח נמוך למפלס גובה יותר ב: 0.3 מ'
בנקוזה הנמוכה של המגרש מהנדיש לניקוזו למערכת
חציבורית או לשטח ציבורי, אלא במסגרת תכנית
פיתוח כוללת למתחם.
- ב) כל אתר חפור או אתר עם קרקע מילוי יתוכנו עפ"י
דרישת המהנדס לשילובו בסביבה.
- ג) מתקני האשפה יהיו על פי פרטים אחידים בהתאם
לשיטת האיסוף של הרשות המקומית, מיקום
המתקנים ותאורים יצוין בבקשת היתר בניה, ועפ"י
תכנית הפיותה המאושרת.

21. שטחי שירות וקומות מרتف:

- מרטפים:** היתר בניה לקומת מרتف, למבני / חדרי
שירות, ינתנו עפ"י תכנית הצ/2 - 100/1
 א) שטח המրتف לא יעלה על שטח הקומה שמעליו
(קומת הכנסה) וייקבע ע"י קו היקף הקומה
שמעליו. (קומת כניסה). ועד 100 מ"ר לכל וח"ז.
 ב) לא תורשה חריגת כלשהיא מקו היקף הקומה שמעליו.
 ג) במרتف ירכזו כל חדרי העזר והשימושים השונים יהיו
לצרכים אישיים של המשפחה.
 בבניינים חדשים שייבנו על פי תכנית זו לא יותר מבני
עוז נוספים, גם אם עפ"י תכניות תקפות ניתן
להקיםם, וזאת למעט סככת חניה לרכב פרטי. כאשר
יש קושי לחניה במרתף בגל גודל המגרש או בעיות
ניקוז.

- ד) גובה קומת המרתף לא יעלה על 2.2 מ' (רצפה עד תקרה). באם הגובה עולה על הנ"ל – יכול השטח במנין אחזוי הבניה.
- ה) מפלס קומת הכנסייה לא יעלה 1.00 מ' מפני הקrukע כאשר גובה הבניין (בקוטג') לא יעלה על 8.5 מ' משיא הגג המשופע ועד למפלס ממוצע של המדרכה בחזיות הבניין.
- ו) החלונות במרתף יהיו בגובה של עד 40 ס"מ (נטו).
- ז) לא תורשה התקנת מטבח בתוך המרתף.
- ח) הכנסייה למרתף של דירה תהיה מتوزן אותה הדירה ולא בחדר מדרגות נפרד. לא תהיה דלת כניסה נפרדת מחוץ למרתף. ככל שתכלול דלת כניסה מבחוץ יובא שטח המרתף במנין אחזוי הבניה.
- ט) בקומת המרתף יובטחו פתרונות ניקוז ואיורור מתאימים.
- י) חלל המרתף ימצא כלו או רובו מתחת למפלס פני הקrukע המקיפה אותו.

שטחי שירות: (על קrukעים, במידה ולא בונים קומת מרתף)

מבנה מקורה לחניה פרטית: 18-15 מ"ר, בקוי בניין, מצויים בלוח האזורים.

בליטות שונות ומחסן ביתי: 15-12 מ"ר (המחسن יהיה בפרימטר בית המגורים)

ושה"כ שטחי שירות: 30 מ"ר ליח"ד אחת.

22. מערכות תשתיות:

- א) **ASFKEH MIM** - תהיה מקור מאושר ע"י משרד הבריאות.
- ב) **BYOB** - בכל תכנית יסומן חיבור לבירוב העירוני (קיים או בעתיד) באיזוריהם בהם בוצע בירוב יותנה מתן החיתר בהתחייבות לחבר הבניין לרשות הבירוב הכללית. יותר מעבר קווי ביוב ציבוריים בתחום המגורשים הפרטיים ותובטח הגישה לתחזוקתם. תוגש תכנית למערכת ביוב מרכזי. ינתנו היתרי בניה לבתי מגורים חדשים רק לאחר התחלת ביצוע מתכוון הטיהור לפי התכנית חש/114 ואחר אישור תכנית למערכת ביוב מרכזי.
- ג) **NIKOT** - פיתוח השיטה ישלב את ניקוז האתר עם

מערכת הניקוז הכללית ובהעדלה עם המערכת הטבעית, פתרון הניקוז יוצג בתכנית הבקשה להיתר בנייה.

יוטר מעבר קוי ניקוז ציבוריים בתחום המגרשים הפרטיים ותובטח הגישה לאחזוקם. במסגרת תכנית הפיתוח תוכן תכנית ניקוז לכל המתחם, באישור רשות הניקוז – השرون.

(ד) חסמל – הבניה תהיה כפופה להוראות ומפורט חברת החשמל. הבניה תהיה במרחק 2 מ' לפחות מקו חשמל למתוח נמוך, 5 מ' למתוח גבוהה, 1 : 9.5 מ' למתוח גבוה, ובמרחק 2 מ' לפחות מקו חשמל תת-קרקעיים. (ראה סעיף 22.4 (ה)).

(ה) מערכות תקשורת וחשמל יהיו כילם תת-קרקעיים.

כל הוצאות ערך התכנית על מסמכתיה יהולו על הבעלים לפי סעיף 69(12) לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965, לרבות ההוצאות על מדידה, תכנון התשתיות למיניהם ועוד.

23. כללי:

במושג: כפָר יונָה בתְּבִנַּת הַצְּדָקָה – במִזְרָח;

סח"כ זכויות		מספר למגרש יחי'ז	גובה בגין קומה	גובה בגין קומה	מספר למגרש יחי'ז	גובה בגין (מ')	קוווי בניין		
רחובות	עיקרי						למבנה שרות	למבנה עיקרי	
אחרור	אחרור	אחרור	אחרור	אחרור	אחרור	אחרור	אחרור	אחרור	
חוות	צד	צד	צד	צד	צד	צד	חוות	חוות	
3.0 מ'	3.0 מ'	5.0 מ'	6.0 מ'	5.0 מ'	5.0 מ'	8.5 מ'	2 (קוטני)	100 מ"ר עד 100 מ"ר	
0.6 מ'	0.6 מ'	1.80 מ'	1.80 מ'	1.80 מ'	1.80 מ'	1.20 מ'	דו-עפ"י קרים ועפ"י קאים משפחתי ועד משפחתי ועד 15 מ"ר לת-קרולאי ועוד 15 מ"ר ללחיד אחרות	ת-קרולאי ועוד 15 מ"ר לת-קרולאי ועוד 15 מ"ר ללחיד אחרות	
המוציאין בתשריט ה�建ית ביזמת המדריך בהזיהת המגרש		המוציאין בתשריט ה�建ית ביזמת המדריך בהזיהת המגרש		המוציאין בתשריט ה�建ית ביזמת המדריך בהזיהת המגרש		המוציאין בתשריט ה�建ית ביזמת המדריך בהזיהת המגרש		המוציאין בתשריט ה�建ית ביזמת המדריך בהזיהת המגרש	

1. גדרות: מובה מרוחת מכל צווג שתויה בהזיהת דירה מהותית עד 1.20 מ', ובמגנש מינית עד 0.60 מ' ביציר.
המגרש ומתחור עד 1.80 מ' ממעלה מזהה – הסתכמה העשנים הנבלים בלבד.

2. במדירה ותוור קומות עמודים מפושתת – המקום ההתייה בקומה זו.