

400205583-1

משדר ופנוי
מחוז מרכז
12. 02. 2012
נתヶבל
תיק מס'

## מרחב תכנון מקומי גזר

תיכנית מס': גז/2/2 א'

שינוי לתקנית מס': גז/21/2

- |    |              |  |
|----|--------------|--|
| 1. | מחוז:        | מרכז                                       |
| 2. | נפה:         | רמלה                                       |
| 3. | אזור:        | מועצה אזורית גור                           |
| 4. | מקום:        | כפר בן נון                                 |
| 5. | ישוב:        | וועדה לתכנון ובניה גור                     |
| 6. | יוזם:        | השיטה המותחמת בקו כחול בתשייטת תכנית גז/21 |
| 7. | גבול התכנית: | בבעל הקרקע:                                |
|    |              | מנהל מקרקעי ישראל                          |

ANSWER EXERCISES FOR THE READING PASSAGE 1 TEST

#### **9. הוראות התכנית:**

17.1.18

1. בנהלות תותר הקמת שלוש יח"ד : לבעל המשק, להוריו ולבן משיך.
  2. שטח הדיורות של בעל המשק והבן המשיך יהיה בהתאם לתכנית מאושרת וגודלה של יח"ד השלישית, לא עליה על 55 מ"ר.
  3. ייחוזת מגורים אלו מותר לבנות ללא יותר מאשר שני מבנים.

**9.2** כאמור, רשותה המקומית במרקם מיוחדים ובאישור בעל הקרקע להתייר בניטת יחידת המגורים שטחה 55 מ"ר בדירה שנייה.

9.3 תותר הקמת עליית גג בכל בית - מגורים בכפוף למוגבלות שנקבעו בתקנות התכנון והבנייה, שטח עליות הגג יהיה בנוסך לשטח הבניה המותר למגורים.

**9.4 מבנה עזר בקומת עמודים**  
תוֹרַת הַקְמָת מַבְנֵי עָזָר לִרְבּוֹת בְּנִיה בְּקוּמַת עֲמוֹדִים בְּשֶׁתֶּחָ' שֶׁל 45 מֵיר שֶׁלֹּא יִחְשְׁבוּ  
קוּמָה.

9.5 תוטר הקמת סוכה וחדר כביסה על גג שטוח של בית מגורים בשטח כולל עד 25 מ"ר.

**9.6** רום גובה מקסימלי של מבנה מגורים לא יעלה על 11 מ' מעל פני הקרקע.

9.7. תוטר הקמת בריכת שחיה פרטית בכפוף לקיום התנאים שקבעה הוועדה המחויזית  
כנספה, ובכפוף לתקנות התכנון והבנייה.

9.9 קו בניין צדדי לבתי מגורים יהיה 4 מ'.

חתימת היוזם:

**1. כללי**

37. ב/98 – הנחיות לביריות שחיה במושבים (ישיבה מ/87 – 1/87 – 28)

הוחלט לאשר הנחיות לביריות שחיה במושבים כפי שנקבעו בועדת משנה ליום 11.12.86 ונקבעו כהנחיות לכל תכנית אשר תוגש לאפשר בניית ביריות שחיה במושבים ולהלן הנחיות ובהתאם לתקנות בRICT שחיה.

א. ביריות שחיה במושבים יוקמו באזור המועד למגורים בתוך הנפה (ובאזור הצבע כתוך בדרך כלל) ולא באזור חקלאי.

ב. הנחיות הטכניות כפי הנקבעות ע"י הוועדה מחוזית ביום 1.4.81 וכפי שהופקדו בתכנית של שירותים מואומצים גם לגבי ביריות השחיה במושבים.

ג. מרחק מבני המשק כמו LOL, חממה, רפת או רווה דיר אווזיה יהיה בהתאם לטבלת משרד החקלאות המצורפת כפי שנקבע המרחק של המבנים הללו מבני מגורים כך יהיה מרוחקים גם ביריות שחיה. ההוראות יהיו הדדיות הן לגבי בניית מבנים חקלאיים והן לגבי הקמת ביריות שחיה (ומצורפת הטבלה של משרד החקלאות בהמשך).

ד. היותר לביריה ניתן בתנאי שיוצרף תשריט מדידה שיראה את כל המבנים מכל הצדדים עד למרחק של 50 מ' מקומות (מאחר וזהו המרחק המקסימלי של בניין משק מבתי מגורים).

ה. יש לחיבר, בתנאי לאשר ביריות שחיה, הקמת גדר אטומה מחומרם עמידים ובעוצב נאות בגבול החלקה הונlugת הביריה מפני רסוסים גדולים חקלאיים סמכים והן כדי שתהוו בידי אוסף, אורך הגדר האטומה יהיה כצלע הביריה הסמוכה לגובל עם החלקה הגובלות ותוספת של 3 מ' לכל כוון, גובה הגדר יהיה 2 מ'. שאר ההוראות הנדורות (במידה ואינם סותרים) יהיו בהתאם לסעיף א' – של תכנית ביריות שחיה פרטיות. ולהלן דוגמת תקנון מוצע: כפי שנקבע עפ"י החלטה מיום 1.4.81

**לקבוע הוראות להקמת ביריות שחיה פרטיות במושבים.**

**מטרת התכנית:**

**הוראות התכנית**

**א. ניטול ההפרעה לסייעה:**

1. גודל מגרש מינימלי שונה להקים עליו בRICT 750 מ"ר.
2. קוי בניין – שפת הביריה תהיה מרוחקת מגבול מגרש בקוי הבניין עפ"י תכנית, ובנוסף להם 10% ריצוף. הריצוף סביב הביריה וכל המתקנים הדורושים להפעלה לא יבלטו אל לקוי הבניין החוקי.
3. מרחק מבית מגורים : המרחק במינימלי בין מגורים וביריה יהיו 4 מ'.
4. גודל הביריה – לא עלה על 12% משטח המגרש הפנוי והמבנים ונפח לא עלה על 150 מ"ק.
5. גידור – המגרש יגדר בגבולותיו במקביל לביריה וגבולות אלו במקביל לביריה, תנע גדר חיים סמיכה 1.8 מ' שאורכה לפחות ב- 5 מ' יותר מקומות הביריה.
6. מבני עזר – גודלים ומיקומים – מבנה העזר יכול רק מתקנים נדרשים להפעלת הביריה + שירותים מינימליים ולא עלה על 5 מ"ר, ככל הניתן יוצמד מבנה העזר לבניה העיקרי. קוי הבניין לבניה העזר יהיה עפ"י ק.ב. קיימים או בק.ב. 0 עפ"י הסכמת השכן.

**ב. בטיחות השימוש ועמידה בתנאי תברואה**

1. עומק מקסימלי של הביריה 2.20 מ'
2. התקנת מkapצוט אסורה.
3. הנחיות משרד הביריות

- A. **בנייה הביריה הפרטית תהיה עפ"י פרק ג': "biria" לתקנות בדבר תנאי תברואה נאותים לביריות שחיה, סעיפים 1-12.**
- B. **המים יכולים או יהיה בהם כל חומר חיטוי מאושר אחר.**
- C. **בבריכה יותקן ציוד למחזור מים (רצירוקולציה) כאשר פירוט טכני עפ"י פרק ז' "סעיף 21 לתקנות המזוכרות בסעיף א".**

ד. בין מערכות צנורות הספקת המים לבין מערכת צנורות המים של הבריכה  
יהיה מירוח אויר של 25 ס"מ לפחות שימנע יניקה חוזרת של מים אל רשת  
צנורות האספקה.

ה. לא יהיו חיבורים מצולבים בין צנורות הספקת המים לבין צנורות הבריכה,  
ציוו הטהור והחיטוי של מי הבריכה.

ו. פתחי הרקה יותכו במקום הנמוך ביותר בקרקעית הבריכה ובאומן המנע  
מערבולות ומוגן באופן בטיחותי.

ז. סילוק המים במקורה של תקלת, הרקה חד בעמיה, ניקוי הפילטרים  
ועודפים מהתעלות יהיו חייבות להגיש תכנית לשביות רצון משרד  
הבריאות על דרכי סילוקם.

ח. אישור נציבות המים.

**מרוחחים : מרוחחים בין מבני משק לבני בריכות שחיה, מבני מגורים ייקבעו ע"פ הטבלה  
מצורפת זהה.**

מספר סדרי	סוג מבנה	מבנה מגורים
.1	לולים למטיילות	15
.2	לולים לעופות על רפת (באיורור טבעי או מבוקר)	30
.3	לולי פרגיות והוחנוות	40
.4	לולי הודים לפיטום	40
.5	לולי ריביה וטיפוח (קל כבד והוחדים)	50
.6	לולי הסגר	40
.7	מדגריות	40
.8	לולים לאוזוים	40
.9	בתאי אימון לעופות	20
.10	מבנה או סככת רפת	15
.11	מבנים לצאן	30
.12	אורווה	20
.13	מכון רדיה (1)	15
.14	בתאי צמיחה, פרחים וירקות	15
.15	בתאי צמיחה מחוממים באוויר (2)	50
.16	בתאי רשת צל	20
.17	בתאי גידול לפטריות	20

1. בניית המכון מחייבת תנאים מיוחדים אשר יעמדו בהנחיות למניעת דליות דבורים  
שקיים במח' לדבורים.

2. התנוור – 50 מ' המבנה 20 מ'