

א-8 ٩٤٥٥٦٢

נבדק וניתן לחפקיד/לאשר

החלטת הוועדה המחווזית/משנה/ቤאים:

תאריך
טבקת המתחם
/ ١٨.٦.١٤

**מחוז מרכז
מח'ב תכנון מקומי ג'ר**

ນשוויז הפנימית

מחוז מרכז

12.02.2012

**ナンバー
תיכנית מס':
תיק מס'**

שינוי לתוכנית מס': גז/16 גז/16

תיכנית מס': גז/16 גז/16

1. מחוז: מרכז

2. נפה: רמלה

3. מקום: מועצה אזורית ג'ר

4. ישוב: מצליח

5. יוזם: וועדה לתכנון ובניה ג'ר

6. גבול התכנית: השטח המותחם בקו כחול בתעריט תוכנית גז/16 גז/16

7. בעל הקרקע: מנהל מקראלי ישראל ואחרים.

8. מטרת התכנית: שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.

9. הוראות התכנית:

9.1. ייחידת דירור שלישית

1. בנהלות תוטר הקמת שולש ייח"ד : למתיישב, להוריו ולבן ממשיך.

2. שטח הדירות של המתישב והבן המשיך יהיה בהתאם לתקנית המאושרת וגודלה של ייח"ד השלישית, לא עליה על 55 מ"ר.

3. ייחידות מגורים אלו מותר לבנות ללא יותר מאשר שני מבנים.

9.2. אע"פ האמור, רשאית הוועדה המקומית במקרים מיוחדים ובאישור בעל הקרקע להתיר בניית ייחידת המגורים שטחה 55 מ"ר בדירה שנייה.

9.3. תוטר הקמת עליית גג בכל בית - מגורים בכפוף למוגבלות שנקבעו בתקנות התכנון והבנייה, שטח עליות הגג יהיה בנוסף לשטח הבניה המותר למגורים.

9.4. מבנה עזר בקומת עמודים

תוטר הקמת מבני עזר לרבות בניה בקומת עמודים בשטח של 45 מ"ר שלא ייחשבו כקומת.

9.5. תוטר הקמת סוכה וחדר כביסה על גג שטוח של בית מגורים בשטח כולל עד 25 מ"ר.

9.6. רום גובה מקסימלי של מבנה מגורים לא עליה על 11 מ' מעל פני הקרקע.

9.7. תוטר הקמת בריכת שחייה פרטית בכפוף לקיום התנאים שקבעה הוועדה המחווזית כנספח, ובכפוף לתקנות התכנון והבנייה.

9.8. הקמת מרתפים

תוטר הקמת מרתף כמוגדר בתקנות התכנון והבנייה בשטח שלא יחרוג ממסגרת מבנה המגורים שמעליו.

9.9. קו בניין צדי לבתי מגורים יהיה 4 מ'.

חתימת היוזם:

מינהל התכנון	ייר הוועדה המחווזית
הוועדה המחווזית לתכנון ולבניה החלילית	
חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965	
אישור תוכנית מס' ١٦/ג'ר	
בז'ס ١٧/ג'ר, לא אשר אוות וחוגכנית	
<input type="checkbox"/> התוכנית לא נקבעה פערנית אוות, שר	
<input type="checkbox"/> התוכנית נקבעה טעונה אוות שר	

למרקי

1. כלל

37. ב/98 – הנחיות לביקורת שחיה במושבים (ישיבה מ/87 – 1.8.7 – 28)

הוחלט לאשר ההנחיות לביקורת שחיה במושבים כפי שנקבעו בועדת משנה ליום 11.12.86 ולקבעו כהנחיות לכל תכנית אשר תוגש לאפשר בניית ביקורת שחיה במושבים ולהלן הנחיות ובהתאם לתקנות בירכת שחיה.

א. ביריות שחיה במושבים יוקמו רק באזור המועד למגורים בתוך הנחלה (ובאזור הצבע כתוכן בדרך כלל) ולא באזור חקלאי.

ב. ההנחיות הטכניות כפי הנקבעות ע"י הוועדה מחוזית ביום 1.4.81 וכפי שהופקדו בתכנית של שרונים מאומצים גם לגבי ביריות השחיה במושבים.

ג. מרחק מבני המשק כמו LOL, חממה, רפת או רוחה דיר אוזויה יהיה בהתאם לטבלת משרד החקלאות המצורפת כפי שנקבע המרחק של המבנים הללו מבני מגורים כך יהיה מרחקים גם מביקורות שחיה. החוראות יהיו הדדיות הן לגבי בין מבנים חקלאיים והן לגבי הקמת ביריות שחיה (ומצורפת הטבלה של משרד החקלאות בהמשך).

ד. היותר לביריה ניתן בתנאי שיצורף תשריט מדידה שיראה את כל המבנים מכל הצדדים עד למרחק של 50 מ' מקומות (מאחר והוא המרחק המקסימלי של בניין משק מבתי מגורים).

ה. יש לחיבר, בתנאי לאשר ביריות שחיה, הקמת גדר אטומה מחומרם עמידים ובעובי נאות בגבול החלקה הן היגנת הביריה מפני רסוסים של גודלים חקלאיים סמכים והן כדי שתהווו ביזוד אקוסטי, אורך הגדר האטומה יהיה כצלע הביריה הסומוכה בגבול עם החלקה הנובלת ותוספת של 3 מ' לכל כוון, גובה הגדר יהיה 2 מ'. שאר הוראות הגדר (במידה ואינם סותרים) יהיו בהתאם לסעיף א-5 של תכנית ביריות שחיה פרטיות. ולהלן דוגמת תקנון מוצע: כפי שנקבע עפ"י החלטה מיום 1.4.81

מטרת התכנית: לקבוע הוראות להקמת ביריות שחיה פרטיות במושבים.

הוראות התכנית

א. ניטול ההפרעה לסביבה:

1. גודל מגרש מינימלי שנcen להקים עליו בירכה 750 מ'.
2. קוי בניין - שפת הביריה תהיה מרוחקת מגבול מגרש בקי הבניין עפ"י תכנית, ובנוסף להם 10% ריצוף. הריצוף סביב הביריה וכל המתקנים הדורשים להפעלה לא יבלטו אל מקווי הבניין החוקי.
3. מרחק מבית מגורים : המרחק במינימלי בין מגורים והbirica יהיה 4 מ'.
4. גודל הביריה – לא עליה על 12% משטח המגרש הפנוי והמבנים ונפח לא עליה על 150 מ"ק.
5. גידור – המגרש יגדר בגבולותיו במקביל לביריה ובגבולות אלו במקביל לביריה, תנטע גדר חיה סמוכה 1.8 מ' שאורכה לפחות ב- 5 מ' יותר מקומות הביריה.
6. מבני עזר – גודלם ומיקומם – מבנה העזר יכול רק מתקנים הדורשים להפעלה הביריה + שירותים מינימליים ולא עליה על 5 מ"ר, ככל הנילו יוצמד מבנה העזר למבנה העיקרי. קוי הבניין לבנייה העזר יהיה עפ"י ק.ב. קיימים או בק.ב. 0 עפ"י הסכם השכן.

ב. בטיחות השימוש ועמידה בתנאי תברואה

1. עומק מקסימי של הבירכה 2.20 מ'
 2. התקנות מתקפות אסורה.
 3. הנחיות משרד הביריאות
- א. בניית הביראה הפרטית תהיה עפ"י פרק ג': "birica" לתקנות בדבר תנאי תברואה נאותים לביריות שחיה, סעיפים 1-12.
- ב. המים יכולים או יהיה בהם כל חומר חיטוי אסור אחר.
- ג. בbirica יותכן ציון למחוזם מים (רכירוקולציה) כאשר פירוט טכני עפ"י פרק ז' "סעיף 21 לתקנות המזוכרות בסעיף א".

ד. בין מערכות צנורות הספקת המים לבין מערכת צנורות המים של הבריכה יהיה מירוח אויר של 25 ס"מ לפחות שימנע יניקה חזרת של מים אל רשות צנורות האספקה.

ה. לא יהיו חיבורים מצולבים בין צנורות הספקת המים לבין צנורות הבריכה, ציוד הטהור והחיטוי של מי הבריכה.

ו.فتحי הרקה יותקנו במקום הנמוך ביותר בקרקעית הבריכה ובאופן המנע מערבליות ומוגן באופן בטיחותי.

ז. סילוק המים במקרה של תקלת הורקה חד פעמי, ניקוי הפילטרים ועוזפים מההTELות יהיו חיבות להגשים תכנית לשבעיות רצון משרד הבריאות על דרכי סילוקם.

ח. אישור נציבות המים.

מרוחחים : מרוחחים בין מבני משק לבין בריכות שחיה, מבני מגוריים ייקבעו ע"פ הטבלה מצורפת זהה.

מספר סדרי	סוג מבנה	מבנה מגוריים	מספר
.1	לולים למטיילות	15	
.2	לולים לעופות על רפת (באירוער טבעי או מבוקר)	30	
.3	לולי פרוגיות והוחדניות	40	
.4	לולי הוחדים לפיטוט	40	
.5	לולי רבייה וטיפוח (כל כבד והוחדים)	50	
.6	לולי הסגר	40	
.7	מדגריות	40	
.8	לולים לאוזזים	40	
.9	בתאי אימון לעופות	20	
.10	מבנה או סככת רפת	15	
.11	מבנים לצאן	30	
.12	אורווה	20	
.13	מכון רדיה (1)	15	
.14	בתאי צמיחה, פרחים וירקות	15	
.15	בתאי צמיחה מחוממים באוויר (2)	50	
.16	בתאי רשת צל	20	
.17	בתאי גידול לפטריות	20	

1. בניית המכוון מחייבת תנאים מיוחדים אשר יעדדו בהנחיות למניעת דליפת דבראים שקיימות במח' לדברים.

2. התנור – 50 מ' המבנה 20 מ'