

ברוחנו מכווני תל-אביב-יפו

חכנייה מס. 1664

שינורי מס. 10 לשנת 1972 של ת.ב.ע. 1927 (חקון 1938) - גזב.

- | |
|---|
| <p>1. <u>שם הרכבתה:</u> חכנית זו קרויה חכנית מס' 41664 שינווי מס' 10 לשנת 1972 של ח.ב.ע. (אקוון 1938) – גדרס.</p> <p>חכנית זו חולול על השיטה המותאמת בקוו חולול כהה בתטריט מס' אפס. 3-72 (להלן "התטריט") המצויר אליה, הכוללת את החלקה 77 בגובה 6956 בשיטה של 339 מ"ר. התטריט מחוז חלק בלתי נפרד מהחכנית.</p> <p>2. <u>חולות הרכבתה:</u> חולות חכנית מטומגית בקוו חולול כהה בתטריט.</p> <p>3. <u>גבולות הרכבתה:</u> מפרץ חכנית בין 2 קומות וקומה בג החלקה מעלה מרחק הקיטים ברוחב מדלשתם 13, החלקה 77 בגובה 6956 ולשנות על ידי קר או ח.ב.ע. (אקוון 1938) – גדרס על שנייה (להלן "הרכנית הראשית") אשר החודעה בדבר מתן חוקי לה נחותרטה בעותן הרשמי מס' 976 מיום 4.1.1940.</p> <p>4. <u>פרמטרי הרכבתה:</u> מטרת חכנית לתחיר סגירות מדרגות הייזוגיות מחוץ לקו בין צדדי מבניין בן 2 קומות וקומה בג החלקה מעלה מרחק הקיטים ברוחב מדלשתם 13, החלקה 77 בגובה 6956 ולשנות על ידי קר או ח.ב.ע. (אקוון 1938) – גדרס על שנייה (להלן "הרכנית הראשית") אשר החודעה בדבר מתן חוקי לה נחותרטה בעותן הרשמי מס' 976 מיום 4.1.1940.</p> <p>5. <u>שינויי הרכנית הראשית:</u> הרכנית הראשית שונה על ידי הופעת סעיף בוטף קגדותיה בדלקמן: למרות כל האמור לעיל מותר יהיה להוסיף גגיה בשיטה של 5.76 מ" – בקומה א' ו-3.78 מ"ר בקומה ב' מחוץ לקו בגיה צדי כמסומן בחכנית מס' 1664.</p> <p>6. <u>זמן בזוע:</u> הרכנית מבוצעת תוך שנה מיום אישורה.</p> <p>7. <u>יחס הרכנית:</u> על חכנית זאת חולונה קגדות הרכנית הראשית. במידת ויחיה ניגוד בין הוראות הרכנית הראשית והוראות חכנית זאת חדרעהו הוראות חכנית זו.</p> |
|---|

1664 טהרת כהן

חותימת בצל השתקע:

הוּא יְמִינֵךְ

אוחזים במאכגד