

56665

ג/ר

**מַאוֹשֶׁרֶת
מחוז תל-אביב
מרחוב תכנון מקומי חולון**

25.4.06

3

~~איסודמת מס'~~**תכנית מתאר מס' 300/3/A/1****"SHIPOR להוראות התוכנית במתחם נאות שושנים"****שינויי לתכנית מתאר מפורטת ח- 300/3/A'****שם התכנית:**

תכנית זו תקרא: **תכנית מתאר ח- 300/3/A/1 "SHIPOR להוראות התוכנית במתחם נאות שושנים".**
שינויי לתוכנית:
תכנית ח- 300/3/A' פורסמה למתן תוקף, י.פ. מס' 5131 מיום 21.11.2002.
 להלן "התוכנית הראשית".

.1

המקום:

מחוז : תל-אביב.
 נפה : תל-אביב – יפו.
 עיר : חולון.
 גוש : 6020, חלקות: 1019, 1015, 1021, 1025, חלקיות: 1024
 גוש : 6866, חלקות: 9, 7, 10, 17, 16, 14, 39, 38, 34, 33, 20, 17, 16, 14, 29, 26, 25.
 שכונה : קריית פנחס אילון.

.2

גבולות התכנית:

בצפון : גוש 6021
 בדרום : רח' דוד אלעזר.
 במערב : רח' פנחס אילון.
 בדרום : רח' גולדה מאיר.

.3

תחולת התכנית:

תכנית זו תחול בתחום תוכנית ח- 300/3/A'

.4

ஸטמי התכנית:

התכנית כוללת: 3 דפי הוראות בכתב (להלן – "הוראות התוכנית").

.5

יוזם התכנית:

חוודה המקומית לתכנון ולבנייה - חולון.
 רח' ויצמן 58 חולון. טל. 5027481 פקס: 5017044

.6

בעלי הקרקע:
עיריית חולון ואחרים.

.7

עורך התכנית:

אדרי טלי שמה אליקים, אדריכלית העיר.
 רח' ויצמן 58 חולון. טל. 5027481 פקס: 5017044

.8

מטרות התכנית:

לשפר הוראות תוכנית ח-300/3/A' ולהתאים להוראות התוכניות בקריית אילון מבלי לשנות
 מספר יחיד המותרכות עפ"י התבניות התקפות, כל זאת על ידי:

.9

9.1 קביעת שטחי בניה ליחידת דירות, בשטח ממוצע של 110 מ"ר שטח עיקרי ושטחי
 שרות מעל מפלס הכניסה הקבועה יהיה עד 40 מ"ר ליחיד במבנה גובה ו- 50 מ"ר ליחיד
 במבנה רב קומות.

9.1

9.2 קביעת הוראות להקמת פרגولات בדירות הגן.

9.2

9.3 עדכון הוראות בדבר הסדרי חניה בתחום החלקות / המגרשים.

9.3

9.4 הוראות בדבר קומות העמודים, דירות הגן, עיצוב המבנה, חומרי הנגזר ופיתוח מגרש.

9.4

מַאֲשָׁרֶת

.10. הוראות התכנית:

10.1 שטחי בניה לאזרן מגורים מיוחד א' - ב': (תוספה לסעיף 11 בהוראות תוכנית ח- 300 / 3 / א)

- א. שטחי הבניה העיקריים לכל יח"ד יהיו בממוצע של 110 מ"ר (שנה 95 מ"ר "שטח רצפות הכללי" בתוספת השטוח שמתוחת קירות הפנים והחוץ).
- ב. שטחי השירות מעלה מפלס הכניסה הקובעת לבניין גבוח ולבניין רב קומות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה כמפורט: עד 40 מ"ר לח"ד לבניין גבוח (בניין שבו הפרש המפלסים בין 0.0 לרצף מגורים אחרונה עולга על 12 + מ'). ו- 50 מ"ר לח"ד לבניין רב קומות (בניין שבו הפרש המפלסים בין 0.0 לרצף מגורים אחרונה עולגה על 27 + מ'). סך שטחי השירות שמעל הכניסה הקובעת יופחת בשעור שטחן העיקרי של דירות גן בתוספת ממיד, במידה ויתוכננו דירות גן.

10.2 הוראות מיוחדות:

- א. מרתפים: (שינוי לסעיף 11.3 א' בהוראות תוכנית ח- 300 / 3 / א) קומות המרתפים ישמשו למקומות חניה, למתקנים וחדרים טכניים (כגון חדרי חשמל, טרנספורמציה, גנרטור, ועוד) מחסנים לדיררי הבית שייצמדו לדירות בשטח של עד 10 מ"ר לכל דירה, ובלבד שתינתן עדיפות לנושא פתרון החניה. תכנית שטחי המרתפים והרפפות המובילות אליהם לא תעלה על 85% משטח המגרש. יש לסתה עם קווי הבניין לחזות הרוחבות הפנימיות למינימום 1.5 מ', על מנת לאפשר, בית גודל לצמחיה.

ב. קומות קרקע ועומדים:

1. גובה: (שינוי לסעיף 11.3 ב' ב' בהוראות תוכנית ח- 300 / 3 / א)
גובהה הכניסה תיעצב בהתאם להנחיות העיצוב המחייבות בתכנית בניוי פיתוח ועיצוב ארכיטקטוני.
גובה הקומה לא יפחת מ- 4 מ' ולא יעלה על גובה קומות מגורים כפולה.
תוור קומה כפולה בתנאי שייתוכנו 2 דירות מגורים בקומת הבניין.
ניתן לתכנן בקומת הבניינים כחלק בלשכת רישום המקrukען או מחסנים חלל פעילות מסוית שירשם בלשכת רישום המקrukען או מחסנים דו-רטיגים לטובות הדיירים בתנאי שיוצמדו לדירות וירושמו בלשכת רישום המקrukען.
גובה המחסנים נטו (מורצתה לתקרת בטון) לא יעלה על 2.20 מ'.

2. פרוגולות:

- (תוספה לסעיף 11.3 ב' בהוראות תוכנית ח- 300 / 3 / א)
בדירות הגן תוור הקמת פרוגולה בתנאים להלן:
2.1 הפרוגולה תוקם מكونטורוקציה קלה בלבד (עץ, מתכת או דומיהם).
2.2 שטח הפרוגולה עד 23 מ"ר ולא יעלה על 50% משטח הגינה הצמודה לדירה (ע"פ תשריט רישום הבית המשותף).
2.3 לא יותר כייסוי כלשהו על גבי הפרוגולה או מילוי בין קורותיה. המרווח הפתוח בין חלקי האוטומים יהיה לפחות % 50 משטחה, מחולק שווה בכל השטח המקורה. לא תוור בניתן קירות לפרוגולה.
2.4 המרחק בין הפרוגולה וגבול המגרש לא יהיה מ- 1.50 מ' מכל צידי הבניין. בדירות הגן, מרחק זה מתייחס לגבול המגרש מכל צד.

ג.

- דירות גג: (שינוי לסעיף 11.3 ד' בהוראות תוכנית ח- 300 / 3 / א)
תוור הקמת דירות גג. הקמת פרוגולות לדירות גג ע"פ תוכנית מתאר. לא יובלטו הדירות העליונות מkonטור הקומות התתכנות.

ד.

- חומר גמר: (תוספה לסעיף 11.3 ד' בהוראות תוכנית ח- 300 / 3 / א)
הבנייה יחולפו באבן טבעית בשילוב עם אלמנטים מטוייחים, מסתורי הכביסה יהיה מאלמנטים טרומיים או ממתכת ובאישור מהנדס העיר.

ମାତ୍ରାମନ୍ଦିର

1

תנווה וחגיה: (שינוי לסעיף 12 בהוראות תכנית ח-300 / 3 / א)

חנינה והסודרי התנוועה יוסדרו בתחום המגרש. כל החנויות יהיו תחת קרקעיות. ניתן יהיה להעביר עד 20% מסך כל החנויות במגרש, לקומת הקרקע באישור מהנדס העיר. החנינה תהיה בהתאם לתקנים שהיו בתוקף בעת הוצאת היתר הבניה ויאושרו ע"י מחלקת התנוועה של עיריית חולון. בכלל מקרה תקו החנינה לא יפחט מ- 5.5 חנויות לדירה. במגרשים בעלי זיקת הנאה בהם תמומש הבניה בזמןים שונים, ניתן יהיה לבנות מחזית רוחב הכניסה לחנינה ובתנאי בטיחת כניסה סבירה ובティוחות לחנינה באישור מין' החנינה של עיריית חולון.

12

תנאי למתן היתרי בניה למגרש יהיה, הכנת תוכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח מפורטת לכל חלקה ואישורו ע"י מהנדס העיר.

- 12.1 תוכניתה העיצוב והפיתוח תתייחס לנושאים הבאים:**

 - א. פיתוח חצרות, גיניות, תאורת גינה, ריצוף, שבילי גישה, רמפות למרתפי חניה, סיודורי גדרות ופטרונות לסיודרי אשפה.
 - ב. הצגת פתרונות ניקוז למרובבי הבניין ולגג החניון וניקוז פני הקרקע
 - ג. צורה וטחת הגיניות הצמודות לדירות הגן אשר יהו חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה.
 - ד. שילוב נתיעות ונגנון מעל תקרת המרתף על גבי שכבת אדמה גנית בגובה של לא יפחota מ- 1 מ', ע"מ לאפשר נתיעות, נושאים נוספים – עפ"י דרישת מהנדס העיר.
 - ה. פינוי אשפה יהיה בתחום קומת הקרקע ויבנה עפ"י תקנות התכנון והבנייה ומפרטי ביצוע עירוניים. מיקום חדר האצירה/אשפה יعتمد בקריטריון אשר על פיו מרחוק חדר האצירה מאזור הפינוי לא יותר על 20 מ', כאשר שיפוע המיסעה לא יעלה על 3%.
 - ו. אוורור : פתרון אוורור טבעי ו/או מואלץ למרתפי חניה יושרו עפ"י הקריטריונים הבטיחותיים של מכון אש ועפ"י הקריטריונים הסכיבתיים של עיריית חולון. תוכנית העיצוב כוללת חומר גלם ממפורט בסעיף 10.2 ז'. יש לעצב את הבניינים כך שיובילו קווים ארכיטקטוניים שיפרקו את מסת הבניין וידגשו את תמיינותו.

12.2

13

במקרה של סטייה בין הוראות תכנית זו להוראות "התכנית הראשית", תכרענה הוראות תכנית זו.

מחיינות:

.14

משורט הפניים מחרוז תל-אביב
טוגה הרטבנוי גרבונאי מס' 1865.

אישור תכנית מס' 3/300

התקנות מאושرات מכח סעיף 108 (ג) לחוק

תאריך העדכון : 26.6.05, 17.5.05 - 9.5.05
2005-183-תבוננו 300-ביבר

הרכבת כירונת גולן
5538 ON PINOTAGE 6 גולן
\$ 6,200.6 PIN