

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965

מחוז צפון

תחום שיפוט מוניציפלי : מוא"ז מטה אשר

מרחוב תכנון מקומי "חבל אשר"

תכלית מפורטת מס' ג/ 11183

"אטר סילוק אשפה מקומי – שיקום מחצבה"

תקנון (הוראות התכלית)

תשريع

נספח א' : תוכנית חלוקה לשלבים ותאי שטח (5 גליונות)

נספח ב' : תוכנית פני שטח סופיים

נספח ג' : הוראות ותנאים לטיפול באסבסט צמנט

**דצמבר 2003
קסלו תשס"ג**

דברי הסבר

במסגרת "ת/מ/א 16 - תכנית מיתאר ארכיטקטural לסילוק אשפה" נקבע "אתר סילוק מקומי אס"מ / 2.4". האתר כולל שני אתרים: האתר הצפוני עליו קיים אתר הפסולת של קיבוץ "עברון" והאתר הדרומי במחצבת הוכרכר של קיבוץ לוחמי הגטאות.

פעילות הכריה במחצבה הוכרכר הנ"ל ייצור "מכתש" בעומק של כ- 12 מ' בממוצע ובשיטה של כ- 107 دونם.

היעוד העיקרי של התכנית המוצעת הינה לשקים את "הപצע" שנפער בנוף המקומי ולהשב את השטח לשימוש חקלאי. השיקום יבוצע ע"י מלאי הבור וכיסויו באדמה חקלאית לביצוע נתיעות.

בתכנית מוצע שמלוי המחצבה יעשה בפסולת בניין ופסולת עבודות עפר ופסולת גושית.

פסולת זו ובתנאי התפעול הנדרשים, לא צפואה לנורם למטרדים ומפגעים לסביבה.

סילוק הפסולת באתר יכלול פיזור והידוק בשכבות ובתדיות של פעם בשבוע או יותר.

הכניסה אל האתר תהיה מבוקרת למניעת חדירת חומרים שאינם מיועדים להיות מסולקים באתר.

חל אייסור חמור על הטמנת פסולת אורגנית וחומרים מסוכנים באתר.

הגישה אל האתר תהיה מכביש מס' 4, בצומת הקיימות בכניסה למושב רגבה ומשם ע"ג כביש האספלט הקיים המוביל אל "נס עמים".

גבולות התכנית נקבעו בכפוף למוגבלות הבניה מסביב לאתר הכריה על פי תקנון התכנית ובהתאם למסמך בדיקה סביבתי שהוגש לאישור המשרד לائقות הסביבה ואומץ ע"י ועדת התכנון והבנייה.

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965

מחוז צפון

תחומי שיפוט מוניציפלי : מוא"ז מטה אשר

מרחוב תכנון מקומי "חבל אשר"

תכלית מפורטת מס' ג/ 11183

"אתר סילוק אשפה מקומי – שיקום מחצבה"

תקנון (הוראות התכנית)

דצמבר 2003

יוזם התכנית	:	קיובץ לוחמי הגיטאות
בעלי הקרקע	:	מנהל מקרקעי ישראל
עורך התכנית	:	חבי א.ג.ג.ל. יועצים ומהנדסים בע"מ

חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965

מחוז הצפון

נפת עכו

תחום שייפות מוניציפלי: מוא"ז מטה אשר

מרחב תכנון מקומי "חבל אשר"

"אתר סילוק אשפה מקומי – שיקום מחצבה"

1. השם והחולות:

תכנית זו תיקרא "תכנית מפורטת מס' ג/ 11183 – "אתר סילוק אשפה מקומי – "שיקום מחצבה". התכנית תחול על כל השטח המותחים בקו כחול רציף בתשריט המצורף אליה ומהוועה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. המקום:

קיובץ לוחמי הגיטאות.

נ.צ.מ. : 264200/161700

3. שטח התכנית: 589.0 דונם.

שטח האתר: כ-107 דונם.

4. בעל הקרקע:

מנהל מקרכען ישראל.
רחוב חרמוני 2, ת.ד. 580, נזרת עליית 17105, טל': 6558211–04, פקס': 6560521–04.

5. יוזם התכנית:

קיובץ לוחמי הגיטאות.
ד.ג. אשרות 25220 טל': 04-9933650, פקס': 04-9933217

6. גושים, חלקות ו-נ.צ.מ.:

בתוחות מגבלות הבניה

בתוחות האתר

גוש	חלקי חלקות
18483	19,20,21,24,25,26,35,36
18783	17,33,36,37,38,39,40,41,42 ,46,47,52,53,54,56

גוש	חלקות
18483	22,23

7. יחס לתוכניות אחרות:

תוכנית זו באה להפרט את ת/מ/א 16 ולא לגרוע ממנה. כמו כן, תוכנית זו מהוות שינוי לתוכנית מפורשת מס' ג/ 1860 שבtopic וכן שינוי לתוכנית מפורשת ג/ 4168 שבtopic.

תוכנית זו אינה משנה מאומה בייעודי הקרקע אשר בשטח שבין גבול התוכנית לבין גבול האתר, פרט למוגבלות בניה כמפורט בסעיף 14.5 להלן.

במקרה של סטייה בין הוראות תוכנית זו להוראותיה של תוכנית אחרת החלה על השטח, תוכנית זו עדיפה.

8. מסמכי התוכנית

- א. תקנון בן 10 עמודים – מסמך מחייב.
- ב. תשריט בקנ"מ 2,500:1 ותרשיימי סביבה בקנ"מ 50,000:1 – 10,000:1 – מסמכים מחייבים.
- ג. נספח א' – תוכנית חלוקה לשכבים ותאי שטח (סה"כ 5 גילוונות) – נספח מחייב.
- ד. נספח ב' – תוכנית פני אטר סופיים – נספח מחייב.
- ה. נספח ג' – הוראות ותנאים לטיפול באסבט צמנט – נספח מחייב.

התקנון (הוראות לתוכנית), התשריטים והנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מהתוכנית.

9. עורך התוכנית:

아버ם יעקב, מהנדס (MSc) מס' רישיון 30271, חברת א.ג.ג.ל. יועצים ומהנדסים בע"מ,
רחוב אליעזר 9, חיפה (ת.ד. 25087, חיפה 31250)
טל': 04 - 8408411/2, פקס': 04 - 8408413

10. מטרות התוכנית:

1. יצירת מסגרת תוכנית להטנת פסולת גושית ופסולת בניין בהתאם להוראות ולתשरיט ת/מ/א 16.
2. שיקום מחצבת כורכר קיימת.
3. מתן הוראות לעובדה בקרקע לרבות פירוט שיטות העבודה והפעילותות.
4. קביעת התכליות המותרות.
5. קביעת תחום מגבלות בניה.
6. הנחיות והוראות לשימירת איכות הסביבה.

11. סימונים בתשריט וביטויים:

קו עבה בצבע חול	: גבול תכנית ג/ 11183
קו עבה בצבע תבלת	: גבול האתר
קו עבה מקוטע בצבע חול	: גבול תכנית ג/ 1860
קו עבה מקוטע/נקודה לסרוגין בצבע חול	: גבול תכנית ג/ 4168
קו עבה מקוטע/נקודותיים לסרוגין בצבע חול	: גבול תכנית ג/ 2244
קו מקוטע בצבע אדום	: תחום מגבלות בנייה (זמןיות)
שטח מטויח בפסים בצבע יrox	: שטח חקלאי
שטח בצבע חום תחום בקו עבה בצבע יrox	: בנייני משק (לפי תכנית ג/44)
שטח מטויח בפסים בצבע אפור וסגול, לסרוגין : אזור לסלוק והטמנת פסולת גושית ופסולת בניין	
שטח מטויח בפסים בצבע אפור וירוק, לסרוגין : אזור לשיקום נופי	
שטח בצבע חום	: דרך קיימת או מאושרת
שטח בצבע אדום	: דרך מוצעת
שטח בצבע בסגול	: אתר כרייה/מחצבה
קו בצבע יrox	: גבול חלקה
קו שמעליו שלושים בצבע שחור, לסרוגין	: גבול גוש

12. רשימת תכליות

12.1 הגדרות

- "פסولات בניין"

פסولات הנוצרת מפעולות בנייה ומרכיביה העיקריים הם חול, אדמה, לבנים, אבן וברזל בניין.

- "פסולת גושית"

פסולת שפריטית הם בעלי נפח גדול, והם רהיטים, אביזרים, ציוד ביתי, ציוד תעשייתי וגורוטאות רכבי, יהא החומר שממנו הם עשויים אשר יהא.

- "החומר"

חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965.

- "מפעיל האתר"

יוזם התכנית או מי שיבוא במקומו, בהסכמה זו.

- "סגירה"

הבאת האתר למצוות מפורט בנספח ב' – פני שטח סופיים, וביצוע כל עבודות השיקום כאמור בסעיף 19, להלן.

משמעותם של יתר המונחים בתכנין זו יהיה כמפורטם בחוק התכנון והבנייה.

12.2 שימוש בקרקע

לא ניתן יותר העבודה בקרקע בשיטה התוכנית ולא ישמשו כל קרקע ו/או בניין, בתחוםי התכנון, אלא לתכילת המפורט בראשית התכליות כלהלן ובמגבילות דרישות למניעת מפיגים ומטודים.

בתוחם מגבילות הבנייה התכנונית אינה משנה את ייעודי הקרקע החקלאית והשימוש בה ישאר בהתאם לתכניות מאושרות ובהתאם לתוספת הראשונה לחוק. התכנית מטילה מגבילות כמפורט בסעיף 14.4.

אזרע לשילוק והטמנת פסולות גושית ופסולות בניין

שיטה שכינום הינו מחצבת כורכר (בחלקו על פי הייעוד בתכנין ג' 4168) המיועד לשיקום עיי' מילויו בפסולת בניין ופסולות גושית על פי השיטות וההוראות שלහן וכן עפ"י הוראות ת/מ/א 16.

כמו כן, מיועד שיטה זה לשילוק רמפות גישה לכלי רכב והצבת מתקנים ומבנים ניידים אשר ישמשו את פעילויות מילוי והטמנת הפסולת עד להשלמת שיקומה לרבות מתקנים לטיפול בפסולת הבניין והפסולות הגושית טרם הטמנתו באתר.

אזרע לשיקום נופי

אזרע שהסתמכו בו פעולות סילוק והטמנת פסולת גושית ופסולות בניין וממועד לביצוע עבודות שיקום כמפורט בסעיף מס' 18 להלן.

דרך קיימת

כביש מקומי בתחום מוא"ז מטה אשר מיועד לחברו האתר אל רשות הדרכים הארץית.

דרך מוצעת

קטע כביש המיועד לחברו האתר אל הדרך הקיימת הנ"ל. השיטה מיועד מעבר כלי רכב ומעבר תשתיות.

13. רשימת שטחים ויעודם

		מצב קיים		היעוד	
% מהסה"כ	שטח בדונט	% מהסה"כ	שטח בדונט		
73.50	432.92	76.86	452.68	שטח חקלאי	
		15.17	89.35	שטח אטר כרייה/מחצבה	
2.84	16.73	2.84	16.73	שימושי קרקע לפי תכנינה ג/2244	
5.13	30.24	5.13	30.24	דרך קיימת	
0.41	2.40			דרך מוצעת	
7.13	41.98			אזור לסלוק והטמנת פסולות גושית ופסולת בניין	
10.99	64.73			אזור לשיקום נופי	
100%	589.00	100%	589.00	סה"כ	

14. הוראות ושיטות עבודה בקרקע והוראות בנייה

14.1 הכשרת השטח

הכשרת השטח לקליטת פסולת בניין ופסולת גושית הכלול בעבודות עפר ליישור משטחי עבודה, סילילת רמפות ודרכי גישה אליהם וכן הכשרת משלטים להצבת מבנים וمتקנים.

14.2 אופן מלאי האתר

הbiancu יהיה לפי הפעולות המפורטות להלן :

- שקייה וביקורת תכולה בכניסה.
- פריקת הפסולת על פני משטח העבודה.
- פיזור והזוקק הפסולת באמצעות ציוד הנדרש בתדריות ושיטות על פי תקנון ההפעלה.

שלבי המילוי יהיו כמפורט בתשייטים של נספח אי – תכנית חלוקה לשלבים ותאי שטח, וכמפורט להלן.

שלב אי'	קיובלה במ"ק	משך פעילות משוער (שנתיים)
1.0	160,000	1
1.6	250,000	2
1.9	290,000	3
1.3	200,000	4
1.0	164,000	5
6.8	1,064,000	סה"כ

אין להטמין באתר פסולת אחרת פרט לפסולת בניין, פסולת בעבודות עפר ופסולת גושית.

14.3 אופן הטיפול בחומרי המילוי

בשטח האתר תוגרנה פעילויות טיפול בחומרי המילוי המוזכרים לעיל לצמצום נפחים, למייחור ולמניעת זיהום סביבתי וكمפורט להלן :

- הפרדת עץ וגרוטאות מתחת מתוך פסולת בניין לצרכי מייחור.
- גריסת וניפוי גושי בטון ואבן.
- איחסון חומרים שהופרדו עד להברתם לשימוש חוזר.
- טיפול והטמנת אסBEST-צמנט באישור ועל פי הנחיות הוועדה הטכנית לאבק מזיק (מיסודות של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד העבודה והרווחה).
- חול איסור על קליטה והטמנת אסBEST פריך באתר.

14.4 מגבלות בנייה

במשך הפעלת האתר לא תותר הקמת מבני מגורים, מבני ציבור ותעשיות רגישות כגון מזון ותרופות במרקח הקטן מ- 300 מ' מגבול תא הטמנה פעיל. מגבלה זו בתוקף עד שנה לאחר סגירת התא.

15. מבנים ומתקנים

בתוך האתר יורשה להציב :

- מבנה נייד בשטח של עד 30 מ'ר לניהול האתר הכלול חדר למפעיל מאוני גשר, שירותים ומשרד למנהל האתר.
- מאוני גשר.
- מיכל דלק בנפח עד 5000 ליטר בתוך מאצרה בעלת קיבולת של 110% מנפח המיכל.

המבנים והמתקנים הנ"ל יסולקו בגמר שיקום המחזבה.

16. גדר ושילוט

סביבת האתר תותקן גדר ובכניסה שער. בכניסה לאתר ולאורך הגדר יותקנו שלטים המגבילים כניסה זרים ומצינים את מפעלי האתר ושעות פתיחתו.

17. כביש הגישה

הגישה אל האתר תהיה מן הדרך המחברת את "נס עמים" לכביש מס' 4 וכמסומו בתשריט. בתום הפעולות באתר ולאחר השיקום, הדרך תשוב להיות שטח חקלאי.

18. עבודות השיקום

שלבי השיקום יהיו בהתאם לשלי העבודה. כל שלב מן השלבים שמילויו הסתיים, פניו יועבדו בהתאם לנספח ב' – "פni אתר סופיים" וכן פרטיטים נוספים לניקוז, סילוק גاز, ואיסוף תשפיפים, באישור המשרד לאיכות הסביבה. פני קרקע סופיים יהיו בהתאם למפלס הקרקע הטבעית בסביבה בכפוף לתכניות מפורטות שתואושרנה ע"י המשרד לאיכות הסביבה. פני האתר יכוסו בשכבות אדמה בעובי 60 ס"מ לפחות, המתאימה לגידולים חקלאיים. ייועד השטח לאחר סיום הפעלת האתר יהיה "שטח חקלאי".

19. הנחיות כלליות לתשתיות

תכניות מערכות התשתיות בתחום האתר מתואמנים עם מהנדס המועצה האזורית "מטה אשר" והרשוויות המוסמכות.

הקמת מערכת אספקת המים מתואמנים עם משרד הבריאות לשביות רצון מהנדס הוועדה המקומית.

הקמת מערכת הביוב מותנית בתכניות ביוב מאושרות ע"י משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה ולшибיאות רצון הוועדה המקומית.

הבטחת ניקוז השטח תאושר ע"י הוועדה המקומית ורשות הניקוז.

תשתיות חשמל - הוראות ביןוי ופינותו

לא ניתן יותר לבניה או חילוק ממו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים, ניתן יותר לבניה רק במרחקים גודלים מהמרחקים המפורטים בטבלה הבאה, בקו אנכי המשود על הקרקע בין ציר קו החשמל לבין החלק הבולט ביותר של המבנה:

סוג קו חשמל	מרחק מכבל קיצוני
קו חשמל מתח נמוך 3.5 מ'	3.0 מ'
קו חשמל מתח גבוה 6.0 מ'	5.0 מ'
קו חשמל מתח גבוה 20.0 מ'	161 ק"ו (קיים או מוצע)
קו חשמל מתח גבוה 36.0 מ'	400 ק"ו

אין לבנות בניינים מעל לcabli חשמל תת קרקעאים ובמרחק קטן מ- 2 מcabלים אלה. אין לחפור מעל cabלים תת קרקעאים ובקרבתם אלא לאחר קבלת אישור והסכמה לחברת החשמל, מחוז הצפון.

אסור להתקין מתקני דלק או מחסני דלק, לאחסן או לשימוש בחומרי נפץ וחומרים דליקים או מסוכנים בקרבת מערכות ומתקני חשמל, אלא לאחר קבלת אישור מהגורםים המוסמכים לחברת החשמל ורשוויות המוסמכות על פי כל דין.

מותר לשימוש בשטחים ש מתחת ובקראבת (מרחקים המפורטים לעיל) הקווים העיליים, לצורך גינון, שטחים ציבוריים פתוחים, עיבודים חקלאיים, חניה ואחסנה פתוחה, הקמה של ביתני שירותים ומבנים חקלאיים בלתי רציפים שגובהם לא עולה על 3 מ'. כמו כן, מותר לחצות ועל פי העניין לעبور לאורך קווי החשמל לקווי מים, ביוב, דרכיים, מסילות ברזל, עורקי ניקוז, קווי דלק וקווי תקשורת, הכל בהתאם עם חברת החשמל לישראל בע"מ – מחוז צפון ולאחר קבלת הסכמתה.

20. איקות הסביבה

20.1 אבק

כביש הגישה יהיה סלול באספלט. דרכי עפר ומצעים בתוך המחצבה יורטבו בתוספת חומרים המונעים היוזמות אבק. פסולת דקת גרגור תורטב לפני פיזור בשטח המילוי.

20.2 רעש

המטרה של האתר משימושי קרקע רגיסטים גדול די מכדי שתיגרם חריגה מן הנדרש בחוק למניעת מפעים (רעש בלתי סביר). מפלס הרуш ייקבע עפ"י הנחיות המשרד לאיקות הסביבה, מגבלות הרוש מן האתר תהיינה בהתאם לחוק למניעת מפעים (רעש בלתי סביר) ולהנחיות המשרד לאיקות הסביבה. במקרה של חריגה מן המוגבלות הניל', מניעת מפעי רעש תהיה על חשבון יוזם התוכנית.

20.3 זיהום מי תהום

20.3.1 האתר יונן בסוללות היקפות ו/או תעלות ניקוז על מנת למנוע חדירת מי נגר עילי אל המחצבה.

20.3.2 שטחים המיועדים למילוי בפסולת ייאטמו בהתאם לתנאים המוקדמים לקבלת רשיון עסק לאתר לסלוק פסולת גושית המתיחסים לאיתום תשתיות האתר וניקוז תשתייפים, בכפוף לאישור המשרד לאיקות הסביבה.

20.3.3 יוזם התוכנית ינקוט באמצעות הדרישים לטיפול בתשתייפים כפי שיוארנו ע"י המשרד לאיקות הסביבה.

20.4 ציפורים

יוזם התוכנית ינקוט בכל האמצעים למניעת מşıכת ציפורים כפי שיוארנו ע"י המשרד לאיקות הסביבה.

20.5 ריח


יוזם התוכנית ינקוט באמצעות הדרישים למניעה ולטיפול במטרדי ריחות באזורה לשיקום נופי כפי שיוארנו ע"י המשרד לאיקות הסביבה.

20.6 הטמנת פסולת

האתר מורה לקלוט להטמנה פסולת בניין ואסבט צמנט, פסולת עבודות עפר ופסולת גושית לרבות מקורות תעשייה ומסחר, בלבד.

חל איסור מוחלט על מילוי והטמנה באתר בסוגי פסולת שאינם כוללים כאמור לעיל ובאמור בסעיף מס' 12 כמפורט להלן:

- חומר אורגני לרבות רגיקטים המתקבלים מתחילה מיוון פסולת ביתית מעורבתת.



- פסולת החשודה כפסולת חומרים מסוכנים.
- נוהל הטיפול בפסולת חומרים מסוכנים יהיה כמפורט בתקנון התפעול.
- אסבטט פריך.

במקרה של גילוי פסולת שאסורה להטמנה באתר, הפסולת תסולק **מיידית** לאתר ההטמנה המתאים.

21. נספחי ביצוע

מפעיל האתר יכין ויגיש נספחי ביצוע להקמת האתר, הפעלתו, סגירתו ושיקומו, לאישור המשרד לאיסח"ב.
נספחי ביצוע יפרטו את כל הפעולות והתקנים לסילוק ולטיפול בפסולת שיוקמו והפעולות שיינקטו בשטח האתר, בקנה מידה וברמת הפירות כפי שיידרש ע"י המשרד לאיכות הסביבה.

נספחי הביצוע יוכנו, בין היתר, לנושאים הבאים:

- א. פירוט תכנית בניוי למתקנים השונים לטיפול בפסולת בקנה מידה 500:1 או מפורט יותר.
- ב. פירוט תכנית חלוקה לתאי שטח.
- ג. איתום תאי ההטמנה באתר.
- ד. מערכת לאיסוף, טיפול וסילוק של תשתייפים ונגר עילי.
- ה. תכנית נטיעות, גינון וגדירות למניעת התעופפות פסולת קלה וכו'.
- ו. מערכות לניטור אוויר, קרקע ומי תהום.
- ז. תכנית לסגירה ושיקום של תאי שטח להטמנת פסולת.
- ח. נוהלי הפעלה של האתר על כל הפעולות בו ועל כל מתקניו.
- ט. פעולות למניעת מפגעים סביבתיים כגון אבק, ריחות ועוד'.

22. תנאים להיתר בנייה

היתר בנייה יינתן ע"י הוועדה המקומית לתוכנו ولבנייה "חבל אשר" בהתאם למפורט בהוראות התכניות ובכפוף לתנאים הבאים:

1. תכנית הנדסית מפורטת כולל תשריטים מפורטים של שלבי הביצוע ושל השיקום לרבות עבודות עפר מבנים ומתקנים.
2. פרשה טכנית המפרטת את תחומי השירות של האתר, תקופת הפעלתו עד לשיקומו, שיטות עבודה והפעלה.
3. הגשת תקנון הפעלה.
4. אישור המשרד לאיכות הסביבה.

23. היטל השבחה

היטל השבחה ייגבה כחוק.

24. איחוד וחלוקת

תנאי לקבלת היתר בנייה הינו תשריט חלוקת הקרקע עפ"י סעיף 137 לחוק התכנון והבנייה באישור הוועדה המקומית.

25. חתימות

בעל הקרקע:

.....
מיןיל מקרקעי ישראל.....

יווזם התכנית:

.....
קיבוץ לוחמי הגטאות


A.G.L. אברם יעקב ווילנשטיין בע"מ
 ח.ב. 04-8456245
 טל. 04-8456245

עורץ התכנית:

.....
아버ם יעקב, ח.ב. א.ג.ל. יועצים וمهندסים בע"מ

