

איזור יהודה ושומרון  
מועצת תכנון עליונה  
מרחב תכנון מוקומי מועצה אזורית גוש עציון

תכנית מתאר מפורטת מס' 2/4/2

לישוב

ת ק ר נ

- ירזמי התוכנית: המועצה האזורית גוש עציון.
- מגישי התוכנית: המועצה האזורית גוש עציון.  
הסתדרות הציונית החטיבה להתיישבות, חבל ירושלים.
- עורכי התוכנית: י. מולכו אדריכלים בע"מ. רבקה 11, ירושלים.
- מבצעי התוכנית: משרד הבינוי והשיכון, המנהל לבניה כפרית ולישובים חדשים.
- בעל הקרקע: הממונה על הרכוש הממלכתי הנטוש ביהודה ושומרון.

תאריך: 25.2.99

עמ'	<u> תוכן העניינים:</u>
3	פרק א' - התקنية .....
4	פרק ב' - פירוט מנגנים והגדרות .....
6	פרק ג' - חלוקת שטחים הכלולים בתכניה .....
7	פרק ד' - תנאים מיוחדים ואופן ביצוע התקنية .....
7	פרק ה' - רשימת תכליות שימושים והגבלות בניה .....
13	פרק ו' - פיתוח נתיעות וקידדות גבול .....
14	פרק ז' - תשתיות, ניקוז, תיעול, ואספקת מים .....
15	פרק ח' - שונות .....
15	פרק ט' - איכות הסביבה .....
16	פרק י' - מרכיבי בייחון .....
17	פרק יא' - היתרי בניה .....
18	פרק יב' - חתימות .....

מרחב תכנון מקומי מועצה אזורית גוש עציון

תוכנית מתאר מפורטת מס' 4/2 / 412 תקוע

פרק א': התכנית

1. המקום: בין קואורדינטות אורך 618550 - 617450 ובראש קו אורך דרום רוחב 222650 - 221350 נ.צ. (רשט ישראלי). אדמות הכהן הערבי עבר את תummerה. גוש פיסකלי 4: מוקע: טוקי עין אין נטרוף ושבב אל עין. גוש פיסקאלי 2: מוקע דומן, רחמת, אל ערבית, פטורה. אדמות כפר ערבי אדר - דשידזה.
2. גבול התכנית: כמורחם בתשייטת בקוו כחול.
3. שם התכנית: תוכנית מתאר מפורטת מס' 4/2/412 ליישוב קהילתי תקוע, שנת תשנ"ה - 1995.
4. מסמכי התכנית: 18 דפי הוראות בכתב/ תשייטים בגני"מ 1:2500 1:5000 המצורים לתוכנית זו מהוורים חלק בלחתי נפרד ממנה.
5. שטח התכנית: כ- 610 דונם.
6. ירזמי התכנית: הרעה המאוזנת לתכנון ובניה - גוש עציון.
7. מגישי התכנית: החטיבה להתיישבות הבתימדרות הציונית.
8. עורכי התכנית: י. מולכו אדריכלים בע"מ, רבקה 11, ירושלים. ט. 13571, רשיון מס' 02-6711616, טל. 1619.
9. מכנעי התכנית: משרד הבינוי והשיכון, המינהל לבניה כפרית ולישובים חדשים.
10. בעל הקרקע: הממונה על הרכוש הממשלתי הנטרש ביהודה ושומרון.
11. כפיות לחקיקות: כל הוראות תוכניות 412/1, 412/2, 412/3 אשר תוכנית זו אינה משנה, יחולו עליה.
12. מטרת התכנית:
  - א. תיחום שטח פיתוח ליישוב קהילתי תקוע עבור כ- 152 יה"ד.
  - ב. הקמת אזוריים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנון, כולל פרצלציה בתכנית מפורשת.
  - ג. התוויות רשות הדרכים למים הנהן וסיווגן.
  - ד. הקמת הוראות בניה שורנות המסדרות מגורי אדם, מבני ציבור, מבני משק, מבני מלאכה, תעשייה ואחסנה באזורי בהם מותרת הבניה.
  - ה. הקמת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימורם בשטחים ציבוריים אחרים.
  - ו. הקמת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח שייחייבו את מכני התכנית.

**פרק ב' : פירוט מונחים והגדרות:**

1. **התקנית:** תכנית מודאר מפורשת מס' 4/412 לישוב מקועט כולהה תשריטית, והוראות בכתב.
2. **הועדה:** הוועדה המאוזנת לתכנון ובניה גוש עציון.
3. **אייזור:** שטח קרקע המשומן בתשריט בצלע או במסגרת תיחומיים מיוזדים, כדי לצוין אופי השימוש המותר בקרקעם שנקבעו לפי תכנית זו.
4. **תכנית חלוקה:** תכנית לחלוקת מקרקעין לשתי חלקות או יותר, תהיה מבוססת על תכנית מפורשת מאושרת בחוק.
5. **קו בניין:** קו לאורך החזית או קו לאורך צידי המגרש אשר מעבר להם לא יבלוט בנוי או חלק ממנו, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בתכנית.
6. **גובה:** מרחק אנכי בין מפלס רצפה למפלס תחתית תקרה שמعلיה. במידות בין 2.5 מ' נטו ל-3.0 מ' נטו אלא אם כן צוין בפירוש אחרת.
7. **גובה בנייה מותר:** מוגדר ע"י מישור דמיוני בגובה מסוימים מעל פני הקרקע הטיבועית אשר מעליו לא יבלוט בנין או חלק ממנו. אלא אם כן צוין במפורש אחרת בתכנית.
8. **קו דרך:** קו המגדיר את גבולות צידי הדרך, כולל המדרוכות וכל הכלול במונח דרך.
9. **שטח מותר לבנייה:** השטח המתקבל עפ"י מדידה לפי גוויי בנייה חיצוניים. שטח זה אינו כולל מרפסות בלתי מקומות, או כאלה המהוות חלק מפיתוח השטח, אך כולל מרפסת מקורה וכל חלק אחר. בלבד שגובה החלל יעלה על 1.8 מ'.
10. **זכות מעבר:** שטח המוגדר בתחום המגרשים הפרטיים ואף על פי כן יש אפשרות להשתמש בו לצרכים מוגדרים כאמור בתכנית.
11. **אייזור לתחנית מפורשת:**
  - א. תכנית על שטח היישוב כולל או על חלקו הרוא איזור לתחנית מפורשת אשר לגבייה תוגדר ותואשר תכנית בינוי בטرس הוצאה היתר בניה לכל מבנה בנפרד ע"י הוועדה.
  - ב. תכנית בינוי ותכנית פיתוח הנילוות לה מהוות חלק בלתי נפרד ממנה, שטחי ציבור, ספורט ופרטי פיתוח יאורשו ע"י הוועדה ללא כורך בהפקה.
  - ג. **תכנית חלוקה:** בכל שטח התכנית תוגשנה תכניות חלוקה על בסיס מדידה. תכנית לחלוקת מקרקעין לשתי חלקות או יותר תהיה מבוססת על תכנית זו. תכנית בינוי תשמש גם היא כתכנית חלוקה.
12. **תכניות בינוי ופיתוח:**
  - א. **תכניות בינוי:** המבוססת על תכנית מפורשת, קיימת ומוארת. תכנית הבינוי תכלול את הדברים הבאים: העמדת בניינים, מספר גומחותיהם, גבהם הכללי, הגישות אל הבניינים, התוויות דרכיים בשטח התכנית ורחובן, חתכי הדריכים ומפלסיהם הכלליים, סיורן שטחי חניה, רצק, סוגי נתיעות וככלים לפתחו הכללי של השטח כגון: קוי ניקוז, קוי חשמל, פנסי רחוב, מתקנים לאשפה,

לכבייה וcad', גדרות וקירות תומכים, ספסלים, מזרקות, מתקני פרסום, פרגولات, מקומות לחניה אוטובוסים וצורתם. כמו כן כל אלמנט הדרוש לקבעת צורת המרחב המתוכנן. כל אלו או מixture, לפי ראות עיניה של הוועדה.

- ב. תכנית פיתוח: בכל האזוריים בהם אין הוראה להגשת תכנית בינוי תואמת לועדה המקומית תכנית חלוקה לפי סעיף 11 ג' ותכנית פיתוח לתשתיות, כבישים וניקוז, שבילים כולל קירות תמך, ביוב ומים, شمال, תאורה וטපון. תכניות אלה יושרו ללא הפקדה.
- ב' 1. לגבי כל אזור אשר יגביו נדרשת תכנית בינוי ופיתוח ובבולותיו יהיו כמפורט בתשريع, תואמת ותואשר תכנית בינוי ואליה נדרש프로그램 ממוחית ולוח זמנים משוער לשאבי ייצור, אלא אם כן נתملאו דרישות אלה בתכנית זו. תכנית הבינוי הינה גם תכנית חלוקה למגרשים.
- ב' 2. תכנית חלוקה מבוססת על מדידת השטח תוכן ביחס לכל מתחם הכלול בגבולות התכנית, תכנית זו תעשה עפ"י מתחמים שלמים.
- ב' 3. יושלם תכנון עקרוני של התשתיות עבור היישוב כולו. ייקבעו תנאים ויובתו הסידורים לביצוע ניקוז הקירען, סילילת הדרכים והגינות, הנחת קווי شمال, מים, ביוב, טपון וכן, לשביות רצונה של הוועדה והדרויות הנוגעות בדבר, ככל אחד מהשרותים דלעיל.

13. **המהנדס מהנדס הוועדה או כל אדם שהמהנדס העביר אליו בכתב סמכויות, כולם או מixture.**

14. **מרתף:** כהגדרתו בחוק התקנון והבנייה. קומה בבטיס הבית, שהגובה האנכי מרצפה לרצפת הקומה שמעליה לא עולה על 2.5 מ' ובכל היקפה לא תבלוט מעלה פנוי הקירען הסופיים יותר מ- 1.2 מ'.

**פרק ג': חלוקת השטחים החקלאיים בתכנית:**

איזור:	צבע התשריט	שטח בדונמים	בஅஹზ'ים
מגורים א'	כתום	63	10.3%
מגורים ב'	תכלת	25	4.1%
בנייה ציבורית	חום תחום בחום כהה	2	0.35%
שטוח פרטני פתוח	ירוק	29	4.75%
חקלאות ויעור	פסים ירוזקיים ובאלכסון	303	49.70%
מלאה, אחסנה והעשייה	סגול תחום בסגול	0.75	0.12%
דרך מוצעת	אדום	24	3.93%
שמורת טבע	ירוק עם משכבות ירוזקות כהות	163	26.75%
<hr/>			100% 609.75

סה"כ

## פרק ד': תנאים מיוחדים ואופן ביצוע התכניות

1. **תכניות ו שימושים:** לא ישמש קרקע או בניין הנמצאים באזור המסתמן בתשריט, לשום תכלית פרט לתכליות המפורטות בראשימת התכליות, לגבי האיזור בו נמצאים הקרקע או הבניין.
2. **אופן ביצועה של תכנית המתאר המפורטת.**
- א. בכוחה של הוועדה יהיה להתייר פנוולות בניה בשיטה התכנית, לאחר שנתملאו התנאים הבאים:
- (1) לגבי כל איזור שלגביו קיימת תכנית ביןוי ופטוח ואליה תזרוף פרוגרמה כמותית ולוח זמנים משוער לשאבי ביצוע, אלא אם כן נמלאו דרישות אלה בתכנית זו. תכנית הבינוי הינה גם תוכנית חלוקה למגרשים.
- (2) תוכן ביחס לכל הסכם הכלול בגבולות התכנית, תוכנית חלוקה המבוססת על מדידות בשיטה, ע"י מודד שהוסמך לכך.
- (3) יקבעו תנאים ויובתו הסידורים לביצוע ניקוז הקרקע, סילילת הדריכים והגישות, הנחת קוווי חשמל, מים, ביוב, טපון ועוד' לשביעות רצונה של הוועדה והרשויות הנרגשות בדבר לכל אחד מהשרותים דלעיל.
- (4) יקבעו התנאים ויובתו הסידורים לשינויים בפני הקרקע הטבעיים, ליישור ומלווי קרקע הדרושים לביצוע התכנית לשביעות רצונה של הוועדה.
- (5) יקבעו תנאים ויובתו הסידורים למקומות חניה ובמיוחד בקרבה לאטרים הגורמים לדיכון וככ בסביבתם, בהתאם לתנאי תוכנית זו ולшибועות רצונה של הוועדה.
- ב. כל בניה בשיטה התכנית תהיה קבלת היתר בניה, מסמכי הבקשה להיתר יכללו: תוכנית מדידה מצבית בגנ"מ 1:250 תוכנית פיתוח ותוכניות הבניין לפי הנחיות מהנדס הוועדה המקומית וכן יחויב מגיש הבקשה לבצע בדיקת בטוניים תכנית למגורים, ובדיקה בטוניים ואי נטחציה לבניין ציבור.
3. **היתרי בניה:** יפורטו הוראות להוצאת היתר בניה בפרק י'.
- פרק ה': רשימת תכליות, שימושים והגבלות בניה**
1. **כללי:**
- 1.1 לגבי תכליות שלא הוזכרו ברשימה התכליות, תחוליט הוועדה עפ"י השוואת תכליות המותרות באיזור הנדון.
- 1.2 בכפיות לטעוף א' לעיל, אפשר היה בתכנית מפורשת להוציא או לגדוע מהתכליות המותרות עפ"י רשימת תכליות זו.
- 1.3 קביעת התכליות הנ"ל תיעשה בהתחשב באופיו של האיזור והיקף השירותים שהוא נדרש, הוא לתושבים והן לסביבתו.
- 1.4 בניין הנבנה בשלבים, יראה בכל שלב עם סיומו כאילו נשלה מהבניתו.
- 1.5 חניה במבנים באזורי המגורים תאושר ע"י הוועדה המקומית עפ"י תוכנית אחידה.

אזרע מגורדים א - בתים חד משפחתיים ודו משפחתיים.

2.1

2.1.1

במגרשים הבאים:

436-440, 409, 410, 542-544, 538-50, 740-743  
788-798, 761-786, 746-758, 499-507, 485-495  
המיועדים לבניית בתים חד משפחתיים ודו משפחתיים

יהולו הוראות הבאות:

שפט זה מיועד לבתים חד משפחתיים על מגרשי בנייה בשטח

מיינימלי של 500 מ"ר. (כאשר לא תותר חלופה נספח של המגרש מעבר למסומן כתעריט) באחת מן האפשרויות הבאות:

א.

בנין מבנים חד משפחתיים (בודדים) על מגרש כאשר:  
קו בנין קדמי (בחזית המשיקה לכਬיש, רחוב או דדר) 5.0 מ'  
קו בנין אחורי 4.0 מ'  
קו בנין צדי 4.0 מ'

ב.

בנין בתים צמודים (דו משפחתי) כל אחד ע"י קיר משותף על גבול המפריד בין שני המגרשים או ע"י קיר משותף של מרפסת השיכת כל אחת לבית בודד.

בכל מקרה יש צורך בהסכמה כתובה וחתומה של שני בעלי המגרשים במקרה של בניית אחד משני הבתים, יש לבצע את גימור הקיר המשותף כדוגמת שאר הקירות החיצוניים. בקיר משותף לא יבוצעו כל חלונות ו/או פתח יציאה, כולל יציאות צנרת.

קו בנין קדמי (בחזית המשיקה לכబיש, רחוב או דדר) 5.0 מ'  
קו בנין אחורי 4.0 מ'  
קו בנין צדי משותף 0.0 מ'  
קו בנין צדי שני 6.0 מ'

בנין בתים צמודים תחיב תכנון ע"י אדריכל אחד והגשת לרישוי במבנה אחד.

ג.

בכל האמור לעיל ולגביו מגרשים פינתיים יהיו שני קווי הבניין האחרים (שאים קווי בנין קדמיים) לפי הגדרות קווי בנין צדדיים.

ד.

מבנה עזר (בתחום מגרשי מגורים).  
ותותר הקמת מבנה עזר אחד בלבד בלבד שישמש חדר הסקה, ו/או חניה.  
בשטח מירבי של 25 מ"ר.  
קווי בנין לחניה: קדמי לרוחב 2.0 מ'  
צדדי ואחוריו 0.0 מ'  
קווי בנין למחסן: קדמי לרוחב 4.0 מ'  
צדד ואחוריו 0.0 מ'  
לא תותר התקנת אדרoba להסקה במزادק קטן מ- 4 מ' מגובל  
מגרש השכן.

ה.

ו. **שטח מוחדר לבנייה**  
**220 מ"ר מזה עד 125 מ"ר במפלס אחד. מבני הנעד המצוינים**  
**בסעיף 2.1.6 איןם כלולים בשטח זה.**

**ז. גגות וגובהה הבנין המותר (ראה תרשימים מס' 1,2,3,4)**

1. גגות הבתים יהיו משופעים מסווגים ברעפים בגובה אדום. בכל נקודת שיא או רכס יורכב רעף דוכב. טיט או בטון המשמש להרכבת הדוכבים יהיה בצלע הרעפים. גגות משופעים יהיו בשיפוע בין 25 ל- 35 (בערך 70 - 7% ל- 47%) לפחות 50% משטח התכנית של הבניין, יהיה מכוסה בגגות משופעים כנ"ל.
2. גובהシア הגג המירבי יהיה 8.5 מ' (גובה מישור הגבלת בנייה לגובה) כאשר הגג מסתויים בקוויזוד או רכס. אםシア הגג מעוצב כמשטח אופקי, יהיה גובה המירבי 7.5 מ'.
3. גובה מירבי לקיר אבן בחזית קדמית או אחוריית 6.5 מ'. מעל גובה זה יבנה גג משופע ו/או תהיה נסיגה בעומק 3 מ' מינימום במקביל למישור החזית. יצא מכלל תנאי זה סעיף ד' להלן (תרשימים מס' 2).
4. גובה מירבי לקיר גמלון מאבן בחזית קדמית או אחוריית עבור גג דו שיפועו יהיה 8.5 מ' עדシア הגג. ובכלד שיתמלא התנאי הבא: רוחב קיר גמלון בחזיתות כנ"ל לא יעלה על 7 מ'.
5. Shinoyim בגובה הבניה בmgrshim shonim יושרו ע"י הוועדה המקומית עפ"י פתרון חלק מתחנית פיתוח למתחם אחד או יותר.

ח. **ניקוז גגות משופעים וארגווי דוח:**  
**ניקוז גגות הרעפים וגדר גג הרעפים בקירות האבן ייעשה**  
**באחד מהאמצעים הבאים:**

1. מרזבי מתחת גלוים מנתכי נחושת ו/או אבן פח מגולוון או פח צבוע בתנור.
2. מרזבים מוקפים בארגזי רוח מעץ בלבד, בהבלטה מירבית מקיר הבניין של 60 ס"מ או אבן בהבלטה מירבית ל-20 ס"מ מקיר הבניין. לא יותר ארגד בטון.
3. לא תותר שפיקת מי הגוף מחזית קדמית או צידית אל הדרכ הציבורית, המדרכה או הכביש.

ט. מפלס רצפת קומת המגורים החותרונה של הבניין יותאם ככל האפשר ל鞠קע הטבעית, לשביעות רצוניה של הוועדה המקומית, כאשר מפלס זה בחלוקת הנמורך של המגרש לא יעלה על 1.5 מ' מה鞠קע הטבעית, הגובלות בו בכלל נקודה שהיא, ומפלס זה בחלוקת הגובה של המגרש לא יעלה על 0.5 מ' מה鞠קע הטבעית הגובלות בו בנקודה אחת.

**2.2 אזור מגורים ב'**  
**בmgrshim הבאים: 842-849, 851-855, 863-865**  
**לבנייה בתים מדורגים בקבוצות של 4 יח"ד**  
**למגרש. יחולו הוראות הבאות:**

א. **היתרי בנייה**  
**באזורי זה ינתנו בכפוף להוראות תכנית**  
**ビינוי ופיתוח שתואשר ע"י הוועדה.**

ב. **שטח המגרש לבניין**  
**לא יהיה מ-1 דונם לא יעלה על 1.25 דונם.**

ג. **מס' יחידות דיור בבניין**  
**לא יעלה על 4 יח"ד.**

ד.	<b>גוווי בניין</b>	
	קו בניין קדמי (בחזית המשיקה לככיש, רחוב או דר' 5.0 מ', 4.0 מ', 4.0 מ')	
	קו בניין אחורי	
	קו בניין צידי	
	תרשיים מס' 10, (4)	

ה. **מבנה עוזב לא תותר בנית מבני עוזר.**

ו. **חנינה**  
הנינה פתוחה תהיה בשטח המגרש ותחסן בתכנית הבינוי.  
וותר שילוב הנינה מקורה בחלק מיוחד הדיוור בתוך קורי  
הבניין כמפורט בסעיף 2.3.6 להלן.

ז. **הסכם דירירים:**  
 לכל בניה וחותמת דרשו הסכם השכנים שבקר המשותף.

ח. **שטח בניה מירבי**  
שטח הבניה המירבי המותר לייחิดת דירות על פי הגדרתו בסעיף 2.1.1 לא יעלה על 210 מ"ר. (לא כולל את מבנה העוזר).  
שטח כיסוי גרקע לא יעלה על 40% משטח המגרש.

2.3 **גובה מסד**  
תותר הקמת גובה מסד מתחת למפלס רצפת המגורים. גובה מסד לא תירועד למגורים אלא למטרות אחסון, דודרי מכונות ושטחי עוזר. גובהה המירבי לא יעלה על 2.50 מטרצהה לרצף הקומה שמعلיה.  
כל חלל נוסף שהתקבל כתוצאה משיפורו המגרש או כתוצאה מהנדיות כמפורט בסעיף 2.1. - ט' לעיל, יאטם וימולא בחומר מילוי לפניו יציקת רצפת המגורים, לשביעות רצון מהנדס המועצה. גובה המסד לא תבלוט יותר מ 1.20 מ' מעל מפלס הקרקע הסופית הסמוכה לה.  
וכן לא תותר גובהם עמודים מפולשת.

2.4 **גימור חזיות בבתים**  
גמר חזיות הבתים יהיה אבן טבעית מרובעת ומסותתת בכל פניה הגלויות, חשפי חלונות שפיניות הבניין יהיה בעומק 15 ס"מ מינימום, גימור מבנה החנינה כדוגמת הבניין.  
וותר שילוב של אלמנטים בודדים של בטון חזוף, אבן טבעית, לבנים שרופות ועוד.

ב. בכל מקרה לא יהו חזיות הבניינים, כולל צורת הגג מגע נופי וישבו בחזיותם בנייני השכנים לפי החלטת הוועדה המקומית בכל מקרה ומקרה.

ג. גימור גג שטרוח יהיה מחומרם של אירוח מגע נופי: כיסוי בחוץ אבן נחל, רעפים גראסיט, ריצוף או כל חומר אחר באישור הוועדה. לא יושדר גג עם הלבנה בלבד על אسفלת.

2.5 **בודדי שימוש**  
בגגות משופעים יהיה הדוד בחלל הגג והקורלטים על הגג.  
במידה וכיוון שיפורו הגג אינו מאפשר הנחת הקורלטים על הגג (בניצב לאזימוט 15 - 18) מותר להציגם על משטה המותר לפחות משלבי כיוונים ואינו נראה מן הכביש.  
(ראה תרשיט מס' 6).

ג. פתרון אחד יתקבל בתנאי שאינו נראה מן הכביש, ולא יבלוט מעלה רכס הגג, על פי אישור מהנדס המועצה ולשביעות רצון הוועדה.

- 2.6. מתקן כביסה**  
א. מתקן כביסה במבנה יוסתר ע"י מסתור מכיסוי גל או מחומר הבניה באישור הוועדה.
- ב. בכל מקרה אין להתקין מתקן כביסה נפרד מהמבנה אלא באישור הוועדה והקמת מתקן כזה מחייבת היתר בנייה.
- 3. א. אזור מלאכה, חשישה ואחסנה.**  
בקשה להיתר בנייה ורשון עסק תוגש לאחראי על איכות הסביבה ביחידת קמ"ט בריאות. בכל מקרה בו קיימים חזש למפגעים יוגש עפ"י דרישת מהנדס תברואה תספיר השפה על הסביבה המתיחס למפגעיביב (נזקים למערכת ולסביבה) רעש, זיהום אויר וջוזות. לבקשת יוצר תשريع תחניון הייצור אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה.
- ב. גובה המבנה מעל השטח לא יהיה על 12.0 מ'. מתקנים טכניים הדורשים גובה נוסף, יוגשו לאישור הוועדה.
- ג. גו'י הבניין יהיו מצויין בתשתייט אך לא יפחוו מ-5.0 מ'.
- ד. השטח המותר לבניה לא יהיה על 50% משטח המגרש.
- ה. פתרונות לחניה ינתנו במסגרת המגרש ועל פי דרישת מהנדס הוועדה.
- 4.1. א. אזור לבניין ציבור – תשתיות מסחר ופיתוח.**  
לא ינתנו היתר בנייה אלא לאחר שיובטח ביצועים של התשתיות ובבנייה הציבור הקיימים, בעקבות להנחת דעתה של הוועדה המקומית:
- א. מספי הבניוב הראשיים: מערכת סילוק שפכים ומערכת פייזור קולחים.
- ב. פריצת דרכי, לדבות קירות תומכים או מסלעות, וכן מעברים להולכי רגלי.
- ג. מערכת הסיטה רשית של מים.
- ד. הכנות למערכות תשורת וחשמל.
- ה. גני ילדים מתחת לגיל חובה לפי תקן של משרד החינוך.
- ו. מבנה למכולת או צרכנית.
- ז. מקום תפילה.
- ח. מרפאה או טיפול רפואי.
- ט. מחסן נשק וצiquid הגמ"ר, מיקום ותכונן באישור קצין הגמ"ר/איו"ש.
- י. מתקנים הנדסיים.
- 4.2. היתר בנייה למגורים – ינתנו עפ"י שלבי פתוח כאשר בכל שלב כ-100 יחידות דיור.**  
היתר בנייה למגורים בכל שלב ינתנו לאחר שנתקיימו התנאים הבאים:  
א. הובטח להנחת דעתה של הוועדה המקומית יחסית להיקף הבניה המבוקש, ביצועם של המתקנים והבנייה המצורים בסעיף א'.
- ב. בוצעו התשתיות ובבנייה הציבור של שלב הקודם, אולם הוועדה המקומית תהיה רשאית לתת היתר בנייה למגורים גם בעלי שנסתיים ביצועם, אם החל ביצועם וקצב הביצוע מניח את דעתה.
- ג. הוועדה המקומית תוכל להנחות מתן היתר בנייה למגורים בהבטחות ביצועם של מבני ציבור נוספים או בהבטחת פיתוח שטחים פתוחים בכל בהתאם לתחנית זו.

5. **שטח פרטី פטווח**  
יינודו של שטח זה כלהלן:  
א. שטחים לגינות, גנים, חורשות ומטיעים.  
ב. מגרשי משחקים.  
ג. שטחים שמוראים לצרכי ניקוז.  
ד. שטחים למחנכים הנדסיים.  
ה. שטחים למתקנים מקלתיים, בתנאי שטח רצפת המקלט ברוטו לא יעלה על 20% משטח המגרש, באישור רשות הג"א.  
ו. שטחים להקמת מרכibi בטחון.  
ז. בשטח הפרטី הפטוח לא תותר גישה לכלי רכב, פרט לכך חירום ולרכבי המועצה.
6. **אזור ספורט**  
מבנים ומתקנים של ספורט מאורגן, מועדונים לספורט וחינוך גופני. אזור זה מחייב הקמת תכניות ביןוי מפורטות לאישור הרועדה.
7. **שטח למבני משק**  
שטח למבני משק ובנלי חיים. בניית שירותים לחגלאות לפי תכנית מפורטת באישור הרועדה.
8. **שכילים.**  
שטחים אלה יונדו לציריים להולכי רגל, כולל ספסלי מנוחה ואלמנטים שונים נספחים. לא תותר בהם תנובה רכבית, אלא רכב חROOM ושירותים. שטחים אלו יהיו ציריים תשתיות.
9. **שטחים לדרcis**  
דרcis כולל שדרות, מדרכות, חניות, רחבות לתחנות אוטובוס, נתיעות לאורך הדרכים.
10. **שטח למתקנים הנדסיים**  
שטח זה מיועד לגנרטורים טרנספורטוריים, תחנות מיתוג, מתקני בזק, מאגרי גז, דלק ונזולים דלקים, מאגרי מים, משאבות, דודדי קיטור ומים מרכזיים, מתקנים סולריים ומרכזיים, טודיביניות רוח, משראות ומדחות אשפה, מתקני טיהור לבוב ומתקנים תברואתיים אחרים. כמו כן מירענד שטח זה לחניות כל רכב המשרתים את המתקנים הנ"ל. הגבלות המתקנים הנ"ל בהתאם להנחיות השירות לשמרות איכות הסביבה.

- .11. **א. אמר עתיקות** המצוינים כאחד עתיקות יאסר כל שימוש שלו באישור קמ"ט ארכיאולוגי / מפקחת יהודה ושומרון .  
ב. השטחים יגודרו בטרם יצא היתר בניה או בטרם יתחלו בעבודות פיתוח כלשהן במגרשים הגובלים בהם .
- .12. **שביל משולב** כהגדרת סעיף 9 לעיל , שבו תותר תנועת רכב . בעצוב שיגביל את מהירות הנסישה באופן משמעוני .

### **פרק ו' - פיתוח, נטיעות וקירות גבוי**

- .1.1 **פיתוח** היתרי בניה ניתן רק אם תוכנית הבינוי תלולה בתכנית פיתוח גינון ותואורה למגרש בשטחו בהתאם להנחיות שלhalten במידה ולא קיימת תוכנית ביןוי , צורך לבקש תוכנית פיתוח למגרש .  
1.2 **קירות תומכים** - אבן טבעית עם גב בטון חזוף כשהגימור לכל גובה הקיר . גובה הקיר מפני הקרען הגבויים לא עולה על 0.3 מ' .  
גובה קיר תומך ברצף לא עולה על 2.0 מ' .  
במידה ויש צורך בגובה גדול יותר , יחולק הקיר ע"י מדרגות או פקיות .  
1.3 **שביל גישה** - אבן טבעית , מרצפות בטון או בטון סרוג .  
1.4 **מדרונות לשביל גישה** - מחומר שビル הגישה .  
1.5 **גדרות** - אבן טבעית בגובה 30 ס"מ לצד הדרן בדוגמת הקירות התומכים . הגדרות ישתלבו בחזיתות שכנות לפיה אישור הוועדה המקומית .  
1.6 **תוורר סבכת מתחת על גדר** לפי דוגמה מאושרת ע"י הוועדה .  
גובה סבכת מתחת לא עולה על 180 ס"מ מפני הקרען הגבויים .  
שערם מסבכת מתחת ברוחב 1.5 מ' בגובה הגדר , אולס לא מעלה מ-2 מ' גובה . שער לחניה ברוחב החניה מסבכת מתחת או משליי עץ או מתחת או פקיים .  
1.7 **מסלעות - מבני האיזור** , עם כיסוי אדמה גינון וצמחיים .
- .2. **מתקני אשפה ציבוריים**  
בהתאם לשיטות פינוני האשפה בmouth האזורי . מתקנים ביתיים ישולבו בקיר , או בגדר הגובל ברחוב . הסתרת המתקן תבוצע בהתאם להנחיות שבטעיפים 1.2 או 1.5 לעיל .  
מיכלי אשפה ציבוריים יוצבו באופן שימנע מפגעים תעבורתיים או תברואים ואסתטיים . יש להציג פתרון הנדי עלי גבי התכנית למיכליים כנ"ל .
- .3. **סילוק מפגעים ושימור נוף**  
3.1 הוועדה רשאית להורות בהודעה למבצעי התכנית או לבניי הקראנות הגובלות עם כל דרך , להקים על קראנותיהם קירות גבוי או מחסומים וכן לקבוע את החומר ממנו יבנו , או פן הבניה וגובהם . כמו כן לנקוץ או לזרום עצים ושיחים או חלק מכל מפגע אחד בין בנייה וקו הדרן שעלו להיות בו משומס סיכון למשתמשים בדרכן .

- לא מילא מי שנמסרה לו ההודעה עפ"י סעיף 3.1 לעיל אחד ההוראות במשך התקופה שנקבעה, רשאית הוועדה או הדשות המחוקמת לבצע את העבודות שנקבעו על חשבונו.
- 3.2  
שמור הנוף: הרובתו כל התנאים המורבים בטבלת שימושי גראן וזכויות בניה ובהוראות הבניה, למניעת פגיעה בתכנית הטבעית בשיטה שאין לה בניה, במשך הבניה, ולאחר מכן:
- 3.3  
א. מסידרת הוראות מתאימות וכל האינפורמציה הדרושה למגיש התוכנית ולבעלי המגרשים, ואחריו ותם לגביה פגיעה ונזק.
- ב. מיוני מפקח באתר למטרה זו שיאה בסמכותו להוראות על אופן הביצוע של הבניה לגבי נושא השימור וכן להפסיק מיידית את הבניה במקרה של חשש פגיעה.
- ג. סמכות לקבוע מגבלות על שינויים בתכנית הטבעית של חלק משטח המגרש.

**4. נטיות עצים ושמירותם**  
הוועדה רשאית להוראות בהודעה בכתב לבעלי התוכנית או בעלי הקרקע בתוכנית, לנטוע עצים, שיחים או גדר חיה לאורכן של הדרכים או בשטחים פתוחים ובמקרים שיקבעו ע"י הוועדה ולהגן עליהם מכל נזק שנולל להרגם מהם.

**פרק ז': תשתיות, ניקוז, תיובל ואספקת מים**

1. **جبיעת שטחי גראן לצורכי ניקוז, ביוב ותיובל**  
הוועדה רשאית לחייב את המבצעים להקצות הגרען הדרישה למעבר מי גשמי או מי ביוב, ואין להקים על גראן זו בניין או לעשות עליה עבודה, חוץ מהעבודות לביצוע הניקוז, הביוב והтиובל.
2. **شمירה על הבריאות**  
יבוצעו הטידורים הדרושים בהתאם לדרישות משרד הבריאות.
3. **ניקוז**  
הוועדה רשאית להוראות, כתאי למתן היתר בניה, שיובטח ניקוז של אותה קראן עליה מוגשת תוכנית מפורטת או בקשה לבניית בית או סיללת דרך, מעמידי מים ותעלות מתוך המגרשים יקבלו היתר במידה ולא יגרמו נזק לשכנים.
4. **ביוב**  
כל בניין בשטחה של תוכנית זו יהיה מחובר למערכת הביוב לפיקודו. הפטדורן יהיה כובל טיהור וסילוק באישור ועדת המשנה לבירוב.
5. **זיקת הנאה - זכות מעבר**  
לשירותים כגון: מים, ביוב וקווי חשמל אשר הסתעפות למגרשים עוברו דרך מגרשים שכנים ובתנאי שייהיו עד מרחק של 1.0 מ' מגבולות המגרשים לא יתנו פיצויים במקרה של גישה אליהם לצורך בקרה ותיקון הקווים.

**מתקלטיים ומרחבים מוגנים** .6 תותח הкамת מתקלטיים ומרחבים מוגנים מעלה או מתחת לפנוי הקרקע, לפי הוראות הרשות המקומית המוסמכת ובאישור הוועדה בכל איזוד וαιיזוד פרט למסלולי דרכיהם. מרחב מוגן דידתי ומרחוב מוגן קומתי הוא בשטח מיניימלי של 5 מ"ר לפחות. חישוב שטח המרחבים המוגנים יעשה על פי תקנות התכנון והבנייה (חשוב שטחים ואחזוי בניה בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב -1992.

**תיאום** .7 בכל העניינים הנדרונים בפרק זה, בהתאם הוועדה את פעלוחה עם הרשוויות המקומיות.

### פרק ח' : שוננות

.1. **איסור בניה מתחת לקווי חשמל או בקרבתם**  
לא יוקם כל בניין ולא יכלוות כל חלק ממנו מתחת לקווי חשמל קיימים: אם הקו הוא של מתח עליון של 66 קו"ט, במרחב שהוא קטן מ-0.9 מ' מקו המאונך הנמוך לאדמה מהחותן החיצוני הקרוב ביותר של קו החשמל. אם הקו הוא של מתח נמוך, במרחב בטן מ-0.2 מ'. כנ"ל במרחב מינימום של 0.2 מ' מקו מת קרקע. בתוך שכונות ומתחמי בגיןו תבוצענה רשתות החשמל, תאורה ותקשורת במערכות תת קרקעיות

**פיקוח על בנייה** .2 הוועדה רשאית לקבוע הסדרים לפיקוח על ביצוע התכנית.

.3

**ערבותות:** הוועדה רשאית לקבוע הסדרים כספיים לערכוויות ביצוע וטיפול בהבטחת ביצוע תשתיות, דרכי, ופיתוח לשביעות דצונה.

.4

**חניות** באזורי המגורים יבוצעו 1.5 מקומות חניה לכל יחידת דיור בתוך המגרש או בחניות מרכזות. באזורי מבני הציبور ומוסדות תעשייה ומלאכה תיקבע החניה עפ"י דרישת המהנדס ובתוך מסגרת המגרש המתוכנן.

### פרק ט' - איקות הסביבה

.1. **תקיר השפעה על הסביבה**  
כל בקשה להגמת פעולה או מתקן טיהור יש לצרף תקיר השפעה על הסביבה.

.2

**הגבלת תעשיות**  
לא תוציא הוועדה המקומית לתכנון ובניה היתר בניה למפעל אלא לאחר קבלת אישור בכתב מראהאי להנדסת הסביבה. להשלמת נתוני רשיים ועדת התכנון והאהראי להנדסת הסביבה לדרישות מדיניות ו/או כל מידע דלוונטי אחר.

.3

לא ינתן היתר להקמת/הפעלת מפעל אלא אם עומד בהוראות תוכנית זו ובכלל זה הוראות הצמודות לחותימה ע"ג התשריט וכן בתקינה ובתקנות, לרבות עמידה בהוראות החזק למשמעות מפגעים וסע' 3 לחזק עזר לדוגמא לדרויות מקומיות - הדמות שפכי תעשייה לمعدצת ביוב 1981 החלים בישראל.

.4

**סילוק פסולת**  
פסולת תעשייתית לטולק לאטרים ובשיטה שיפורטו ע"י שלטונות הבריאות והרשות המקומית.

**פרק י': 畢יחרי בנויה:**

- א. כל בקשה להיתרי בנייה תכלול את התכניות דלהלן:
1. הכנית מדידה מעודכנת וחתומה ע"י מודד מוסמך, בקנ"מ 1:250, הוצאה את כל העצמים בשטח המגרש לרבות מבנים קיימים, קוווי חשמל וטלפון, עמודי חשמל וטלפון, ביוב ומים, קוווי רום לכל 25 ס"מ עד מרחק 5 מ' מעבר לגבולות המגרש.
  2. תרשימים סכיבנה בקנ"מ 1:100.
  3. תרשימים העמדת המבנה במגרש, דרכי גישה, קוווי בניין וחניה, על רקע תכנית המדידה שבסעיף (1) בקנ"מ 1:250.
  4. תכניות הקומות, חכניות הגג הכווצת ניקוז ומערכת סולרית, לפחות 2 חתכים ניצבים, חזיתות בקנ"מ 1:100.
  5. תכנית פיתוח, הוצאה העמדת המבנה, דרכי גישה, סימונו חניה, שבילים, גדרות, קירות תומכים, מסלעות, צמחיה, מתוקני תלית כבסים, מערכת הביוב, על רקע תכנית מדידה מוגדלת בקנ"מ 1:100 כולה סימון גבהים מוחלטים הדרושים לשביילים ולגדרות התומכים. חזק מערכת הביוב כוול מפלסי הגן.
  6. במבנים בעלי יותר מיחידת דירור אחת, סכימת מערכת מים וביוב וקבועות סנטיריות.
  7. תכנית שעודה למרחב מוגן לפי הנחיות פיקוד העורף אגף מיגון.
  8. קירות תומכים בין מגרשים יבנו על גבול המגרש במתורו ופרט אשר יוסכם ע"י הבונים במגרשים והועדה המקומית.

- ב. היתר בנייה יוצא ב-2 שלבים.
1. שלב א' - היתר ליסודות בלבד.
  2. שלב ב' - היתר בנייה סופי לבניין כולם, לאחר שיאורשו היסודות על ידי מודד מוסמך כמחאים להיתר בנייה, הן באשר למיקום והן באשר למפלסים. ויוגשו לבדיקת הוועדה. ההיתר בשלב ב' יוצא על ידי מהנדס הוועדה ויו"ר הוועדה ללא צורך בדיוון נוספת.

- ג. ערבות כנגד נזקים:
- היתר בנייה ניתן רק לאחר הפקחת פקדון ע"י המבוקש בידי הוועדה המקומית וחותמי יבשות לתקן כל נזק אשר ייגרם לתשתיות ונכסיו ציבור ע"י בעבודות הבניה. גובה הפקדון ייקבע ע"י הוועדה. והיה וערך הנזק יעלה על סכום הפקדון, על המפקיד יהיה לשלם את ההפרש תוך 15 ימים.

**פרק יא' : מרכיבי בטחון**

1. יוזם התקنية מתחייב לבצע את מרכיבי הבטחון לפי הפירוט הבא:
  - א. תאורה היקפית.
  - ב. גדר היקפית.
  - ג. דרך היקפית.
  - ד. מושן ציוד בטחון.
  - ה. גנרטור (כולל בית גנרטור) להפעלת תאורה הבטחון בחרום.
  - ו. צופר אזעקה.
  - ז. מושן נשך.
  - ח. ביתן שומר.
  - ט. מבנה למגוריו שומרים.
  - י. סככת רכב לאمبולנס, כבאית וגרור בטחון.
2. ביצוע מרכיבי הבטחון יהיה עד למועד איכלוס השכונה.
3. א. מרכיבי הבטחון שנקבעו/יקבעו ע"י מקהל"ר יוקמו ע"י הגורם הבורנה/המיישב כפי שנקבעו/יקבעו ע"י מקהל"ר בדיון בוגושא הסדרת מרכיבי בטחון.  
ב. מרכיבי הבטחון החדשים לכל שלב בפיתוח היישוב יוקמו בדבך עם פתוחה השלב המדויב תוך תאים עם מקהל"ר והגמר או"ג איו"ש.  
לא יוצאו היתרי בניה בישוב בתוכם יוקמו מרכיבי הבטחון כפי שיקבעו ע"י מקהל"ר או"ג איו"ש.

פרק יא': חתימות

ד. מולכו אדריכלים  
רח' רבקה 11, ירושלים  
טל. 7116162

מ. מ. אדריכלים  
רשות אדריכלים  
ט. 7116162

חתימת המתכנן

חתימת המציג

חתימת המבצע  
משחד הבינוי והשיכון

חתימת קמ"ט  
אפטורופוס

בגבעה המקומית לתוכנו ולבניה מועצה אזורית גוש עציון
תכנית מס' 474/2 משחד הבינוי והשיכון לישוב 74/2 פלוכט
הועדה המקומית בישיבתה ה- 299/2 מיומן 15/9/99 החליטה להמליץ להקנות את התכנית / לתת תיקוף לתכנית הנזכרת לעיל. מחננת גבעה יושב ראש הוגורה

6.6.99

תאריך

חתימת הרעדה / יוז"ר הרעדה

עובד התכנון: אדריכל י. מולכו אדריכלים בע"מ  
כתובת: רח' רבקה 11, ירושלים.  
טלפון: 02 - 711616 - 02

תאריך:

הצהרת עובד התכנון  
אני מצהיר בזאת כי הנתונים המפורטים בטבלאות  
השתחים והאזורים בתשריט זהים ומתאימים לאלה  
המופיעים בתקנון תכנית זו.  
כמו כן וידאת עדכנות דרישות השתחים ביחס  
لتשריט הנוכחי.

ד. מולכו אדריכלים בע"מ

רח' רבקה 11, ירושלים

טל. 7116162

י. מולכו אדריכלים בע"מ

3.6.99

תאריך

מתן תוקף

הפקדה

