

7001666

## המנון האזרחי ליהודה ושומרון מועצת התכנון العليונה ועדת משנה לכרזיה וחכיבת

**ל"י הרחבה מחייבת כפר גלעדי בטונה עומרים**

**המהוות שינוי לתקנית מתאר אזורית מס' 5 RJ  
970/1-152/30, 52/29/1, 52/29/29 מפורטת מס' 152/30, 52/29/1, 52/29/29**

תאריך: 9.11.2005

**תוכן העניינים**

עמ' 3	1. התכנית
עמ' 4	2. פירוש המונחים והסימנים בתשريع
עמ' 5	3. הוראות התכנית
עמ' 7	4. היתרים והגבלות
עמ' 7	5. תפעול המחצבה
עמ' 12	6. רישוי ובקחה
עמ' 13	7. חתימות

**1. התכנית:**

1.1. **שם וחולות התכנית** – תכנית מפורטת מס' 1/30/52 – "הרחבת מחצבת כפר גלעדי בטנה עומרים", המהווה שינוי לתוכנית מתאר איזורי מס' 5 RJ ולתוכניות מפורטות מס' 29/52, 1-1/29/52, 1-1/30/52.

**1.2. מקום –**

נפה – חברון.

באדמות כפר אד-זהריה:

גוש טבעי מס' 3:

1. חלק ממאוקע וד אבו נגיים. 2. חלק ממאוקע וד אל גמרי.

גוש טבעי מס' 4:

1. חלק ממאוקע וד אל חיליל.

גוש טבעי מס' 5:

1. חלק ממאוקע ח'ירבת עنب אל כבירה. 2. חלק ממאוקע ארדוי ח'ירבת אס-זימנה.

**1.3. מטרות התכנית –**

1.3.1. הרחבת מחצבת "כפר גלעדי בטנה עומרים".

1.3.2. הגדרת שטח לחזיבה.

1.3.3. קביעת מגבלות תוכניות בתחום ההשפעה.

1.3.4. קביעת פתרון לשיקום המחצבה במהלך החזיבה ובתוםה.

1.3.5. קביעת אופן ביצוע התכנית:

- דרך הוצאה ההיתרים.
- תפעול המחצבת (הוראות לשמירה על איות הסביבה).
- אמצעי בקרה ופיקוח.

1.4. **מגיש התכנית** – מחצבות כפר גלעדי שותפות יתר בע"מ. קיבוץ כפר גלעדי, ד.ג. גליל עליון 12210.

טל': 04-6946261, פקס: 04-6959455.

1.5. **עורך התכנית** – גיאו-פרוספקט בע"מ. ת.ד. 3720, ירושלים 91036.

אינג'רי גרשמן, רשיון מס' 85812.

טל': 02-6789351, פקס: 02-6781351.

**1.6. בעל הקרקע –**

המומנה על רכוש המஸלתי (בתחום המחצבה).

קמ"ט אפטורופס ת.ד. 43, בית-אל 90961.

בתחום ההשפעה התכנית חלה גם על קרקעות בבעלות פרטית.

1.7. **שטח התכנית** – כ- 620 דונם (כולל שטח ההשפעה).

**שטח המחצבה** – כ- 106 דונם.

**1.8. מסמכי התכנית –**

1. תקנון – 13 דפים כתובים של הוראות התכנית (מסמך מחייב).

2. תשריט בקנ"מ 2500: 1: ע"ג מפה פוטוגרמיטית מצביית מעודכנת (מסמך מחייב).

3. תוכנית חיזוב הנדסית בשלבים בקנ"מ 2500: 1:1, כולל חתכים (מסמך מנחה/).

4. תוכנית קומפלייבית של המחצבה בקנ"מ 1: 5,000 (מסמך נתוני רקע).

1.9. במקורה של סטייה בין הוראות תוכנית זו לתוכניות קיימות, גוברות הוראות תוכנית זו.

## 2. פירוש המונחים והסימונים בתשריט :

- גבול התכנית.
  - גבול המחצבה.
  - שטח ח齊יבה.
  - 2.3. שטח צבוע בפסים סגולים אלכסוניים
  - 2.4. שטח צבוע בפסים סגולים וירוקים אלכסוניים לסיורוגין - שטח ח齊יבה מותנה.
  - 2.5. שטח צבוע בפסים סגולים ואפורים אלכסוניים לסיורוגין - שטח לח齊יבה ומילוי.
  - שטח מתקנים.
  - 2.6. שטח צבוע צהוב
  - שטח לשיקום נופי.
  - 2.7. שטח צבוע יירוק בהיר
  - 2.8. שטח צבוע בפסים יירוקים אלכסוניים :- שטח חקלאי (תחום השפעה).
  - דרך מוצעת (רצועת הדרך).
  - 2.9. שטח צבוע בצבע אדום
  - 2.10. שטח צבוע חום
- הגדרות המונחים והסימונים על פי הוראות ת/מ/א 52 – תכנית מתאר אזורית לכרייה וח齊יבה.

חלוקת השטחים הכלולים בתכנית

חלוקת השטחים הכלולים בתכנית				יעוד השטח
מצב מוצע	מצב קיים	דונם	שטח ב- %	
13.06	81	-	-	שטח ח齊יבה
3.87	24	-	-	שטח ח齊יבה מותנה
0.16	1	-	-	דרך מוצעת
4.03	25	4.04	25.00	דרך קיימת או מאושרת
78.88	489	95.96	594.42	שטח חקלאי (תחום השפעה)
<b>100</b>	<b>620</b>	<b>100</b>	<b>619.42</b>	<b>סה"כ</b>

חלוקת השטחים הכלולים במחצבה

%	שטח בדונמים	יעוד	מספר סיידורי
76.42	81	שטח ח齊יבה	1
22.64	24	שטח ח齊יבה מותנה	2
0.94	1	דרך מוצעת (רצועת דרך)	3
<b>100</b>	<b>106</b>	<b>סה"כ שטח המחצבה</b>	

### **3. הוראות התכנית:**

#### **3.1. שטח חציבה –**

- שטח בו מותרונות הפעולות הבאות:  
כרייה, חציבה, שינוע, אחסון, הובלה, וכל הפעולות הדורשות להפקת חומרים מינרליים לשם הוקמה המחצבה, בדרך ידנית או באמצעות כלים מכניים ו/או על-ידי שימוש בחומר נפץ.
- את פעולות הכרייה והחציבה יש לבצע בהתאם לתכניות חיזוב הכלולות מדרגות חיזוב (סימנו גובה ורוחב מדרגות) דרכי גישה, התקני בטיחות (סימון, גידור, קירות, מחסומים, סוללות וכו'). בתום פעילות החציבה ישוטח החומר הטפל בקרקעית שטח החציבה עפ"י תכנית השיקום. כמות החומר שתשוטח תהיה על פי כמות החומר שייותר בפועל.  
לא ניתן היה בתקני בטיחות מכניים ניידים.  
יתר שימוש בתקני גירסה מכניים ניידים.  
בנסיבות ועדת המשנה לכרייה וחציבה להוציא היתר בניה למתקנים זמינים בשטח זה.

#### **3.2 שטח חציבה מותנה**

שטח בו יותרו הפעולות המותרות בשטח חציבה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל, במידה ויתקיים התנאי הבא:

הסתרת שטח החציבה מהישוב טנא עומרים, בין אם על ידי הטופוגרפיה הטבעית הקיימת ובין אם השיקום של שטח אי בתכנית 52/30 יוצר מסתור ראוי.

#### **3.3 דרך מוצעת**

שטח המועד לסלילת דרך פנימית בתחום המחצבה. על הדרך לתור הקמת מתקנים המחייבים מהפעלת המחצבה שער, שער מים, ביתן שומר, מאזניים, עמודי תאורה, שילוט, תעלות ניקוז, תשתיות, התקני בטיחות וכו'. דרך זו תצופה אסفلט, בהתאם להתקדמות הפעלת המתקנים במחצבה.

#### **3.4 דרך קיימת (עפ"י תכנית 1/970)**

שטח המועד לסלילת דרכים, הקמת גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות החפירה, המילוי וההריסה הכרוכים בסלילת הדרך.  
בשטח זה לא תותר כל בניה שאינה מתכוון דרך. לא יונח כל צינור מים, כבל, בור, תעלה או קו אספקה או קו סילוק אחר מעל ומתחת לפני הדרך מבלי לקבל את אישורה של מועצת התכנון העליונה.

#### **3.5 שטח חקלאי (תחום השפעה)**

אזור בו מותרונות הפעולות הבאות:

גידול צמחים, עבודות עפר חקלאיות, רعيיה וגידול צאן ובקר על פי המותר בהוראות תכנית מתאר אゾורית 5-RJ.  
לא תותר בשטח זה החציבה.

לא יותר כל בנייה למגורים, למלונות ו/או מוסדות ציבור, וכל בנייה ושימוש העולמים להיות מושפעים מרعش, אבק ומטרדים אחרים הנובעים ממחצבה זו.

### 3.6. שטח המחצבה

שטח בו מותרות פעולות יוזם המחצבה על פי הוראות המפורטות לעיל לכל עוד קרקע בנפרד. אין ליזם התכנית, רשות לבצע כל פעולה מחוץ לתחום המחצבה.

#### 4. היתרים והגבלות :

- 4.1. בסמכות ועדת משנה לכרייה וחציבה להנפיק **היתרי בגיןה** בתחום תכנית זו.
  
- 4.2. היתרים תכוניים לחציבה בשטחים המבוקשים יותנו בביוזו בפועל של תכנית השיקום על פי **תכנית 52/30** בשלביה.
  
- 4.3. **תעודת גמר :** חיבור המבנים לתשתיות (מים, חשמל, תקשורת וכו') ייעשה לאחר שיינטו אישור בכתב מנצח מת"ע המאשר שהמבנים נבנו על פי תנאי התכנית המפורטת ועל פי תנאי ההיתר.
  
- 4.4. שטח המחציבה יגוזר ובפתחו יקבע **שער כניסה ושיילוט** לפי הוראות מפורטות של Km"ט מס'ית ומכרות, המפקח על התעבורה וקמ"ט עבודה.
  
- 4.5. בשטח המחציבה **ישמרו סדרי בטיחות** בהתאם לתקנות ולדרישות Km"ט מס'ית תומכבות וקמ"ט עבודה.
  
- 4.6. בכל מקרה של **גילוי עתיקות**, יש להפסיק את עבודות הפיתוח ולהודיע מיידית לKm"ט ארכיאולוגיה. ממצאים ארכיאולוגיים הסמוכים לשטחי החציבה יסומנו בהתאם לדרישות רשות העתיקות. מפעיל המחציבה ידאג למניעת פגיעה בממצאים אלה.
  
- 4.7. היזם יבצע את עבודות החיצוב **בטرسות** בהתאם לתקנות הוועדה לתוכנית חציבה של משרד העבודה בהתאם לנשפחי התכנית. החיצוב יבוצע בטרסות שגובהן איינו עולה על 15 מ' ורוחבן אין קטן מ- 8 מ'.
  
- 4.8. הסדרת המחציבה תבוצע ע"פ **תכנית הסדרת השטח**.
  
- 4.9. אספקת מים, ביוב, ניקוז מתקנים לסלוק אשפה ומתקנים סנייטריים אחרים יבוצעו בהתאם לדרישות Km"ט איכות הסביבה ו/או ועדת משנה של מת"ע.
  
- 4.10. אין לבנות כל בניין או חלק ממנו ואין לכרות או לחצוב מעל **לצנרת הנדסית** של קווי מים, ביוב, חשמל, גז, טלפונים ונפט ולא במרחק הקטן מ - 10 מ' מצנרת זו.
  
- 4.11. היזם מתחייב לעמוד בכל הדרישות לפעולות ותכnon אכ"ח לכשיטוכן.

#### 5. תפעול המחציבה:

- מפעיל המחציבה ינקוט בכל האמצעים למניעת **מגעים סביבתיים**, כמפורט מ:
- א. הנחיות Km"ט איה"ס למחצבת חוץ.
  - ב. **תכנית למניעת מגעים סביבתיים שאושרה.**

ג. רשיון החツיבה וההפעלה שעליו לקבל מקמ"ט מסויית ומכרות. כל מסמכי התכנית, היותר בניה, רשיון מטיעס קמ"ט מכורות (כולל הוראות בדבר שמיירה על איכות החツיבה, בתיחות וגורות), ימצאו באופן קבוע בתחום המחציבה בידי מנהל המחציבה ויעמדו לעיון המפקחים מטיעס המנהל האזרחי בכל עת.

#### **5. הוראות לצמצום הפגיעה הנזקית**

- 5.1.1 לא תבוצע חツיבה בשלב ג' (בשטח המותנה) במקומות בהם לא התקיים התנאי למניעת פגיעה חזותית לישוב טנא עומרים.
- 5.1.2 במדרונות חツיבה בהם הסטיימה הפעילות, יבוצעו פעולות הסדרה ושיקום נזקי. זאת במקביל להמשך עבודות החツיבה.
- 5.1.3 אחסון ערמות החומרים יבוצע באזורי נסתרים ככל הניתן, למניעת השפעות חזותיות שליליות.
- 5.1.4 ערמות הTEL והפסולת יונצלו בחלקו, או ישוטחו באזורי מופרים המיועדים להסדרה, כך שלא יהיו מפגע חזותי. בכל מקרה תאסר השلات טפל או פסולת אל מחוץ לגבולות המחציבה.
- 5.1.5 התקדמות בשלביות החツיבה, תותנה בהתקדמות פעולות השיקום של מחצבת כפר גלעדי הקיימת, בהתאם לתכנית השיקום של המחציבה הקיימת.

#### **5.2 איכות אויר**

##### **5.2.1 הוראות תפעול למניעת מפגעי איכות אויר**

- מפעיל המחציבה ינקוט בכל האמצעים לצמצום מפגעי אבק מאתר החツיבה ומדרך הגישה, בהתאם להוראות קמ"ט איכה"ס להפעלה מ恰恰ת חצץ, כך שריקוז האבק לא יעלו על המותר בתקנות.
- 5.2.1.1 מכונת הקידוח תצדיד במתיקן לשאייבת אבק.
- 5.2.1.2 שפיקת הCPF הראשונה תעשה בגובה נמוך מעל המשאית.
- 5.2.1.3 שפיקת חומר לצרכי העמסה, שינוי או אחסון תבוצע בצדוד לערמות, באופן שימנע פיזור אבק.
- 5.2.1.4 הדרכים הפנימיות במחציבה יורבכו במים, או במייצב קרחע, אשר יושר על ידי קמ"ט איכות הסביבה, באופן שימנע פיזור אבק.
- 5.2.1.5 הדרכים הפנימיות שבתוך שטחי החツיבה ובין המתקנים, יורטבו באופן ובתכיפות שימנו פיזור אבק.
- 5.2.1.6 תבוצע התזה מים על ערמות חומיי חツיבה שיוחסנו בשטח החツיבה, בהתאם לצורך.

##### **5.2.2 הוראות לניטור איכות אויר**

- 5.2.2.1 בישוב טנא עומרים תתבצע מדידת אבק מרוחף רציפה. תוצאות הניטור יועברו דרך קבע לקמ"ט איכה"ס ולאיגוד ערים איכות הסביבה יהודה. המערכת תחבר בחריבור מקוון (LINE ON) למשרד איגוד ערים ולמשרד קמ"ט איכה"ס.
- 5.2.2.2 לא יערכו מדידות אבק שוקע אלא ע"פ הנהייה של קמ"ט איכה"ס.
- 5.2.2.3 הניטור הרציף יבוצע בתיאום עם קמ"ט איכה"ס ואיגוד הערים לאיכה"ס.

5.2.2.4 תכנית הניטור תואמת לאמצעים הטכנולוגיים ולנסיבות העניין ותבחן מעת לעד על ידי קמ"ט איכות הסביבה.

**5.3 הוראות למניעת מפגעי רעש הדף וזעווים**  
מפעיל המחצבה ינקוט בכל האמצעים לצמצום מפגעי רעש, הדף וזעווים מאתר החציבה ומדרך הגישה, בהתאם להוראות קמ"ט איכה"ס להפעלת מחצבת חץ, כך שEMPLSI הרעש והזעווים לא יعلו על המותר בתקנות.

### 5.3.1 הוראות למניעת מפגעי רעש מפעולות החציבה

- 5.3.1.1 צופרי הנסעה לאחרר (רוורס) של הכלים הכבדים יונמכו למיניהם.  
5.3.1.2 תוגבל מהירות הנסעה בתחום המחצבה. בכניסה למחצבה יותקן שלט הקובע כי המהירות מעל 25 קמ"ש אסורה.  
5.3.1.3 תארס עבודת שניוע חומר גלם בשעות הלילה, בשטחי החציבה.

### 5.3.2 הוראות למניעת מפגעי רעש וזעווים מפיצוצים

- 5.3.2.1 פיצוצים במחצבה יערכו בשעות היום.  
5.3.2.2 תהליך הפיצוץ יבוצע כולם בידי ממונה מוסמך על פיצוצים ובאישור קמ"ט העבודה.  
5.3.2.3 למיתון הרעש כתוצאה מן הפיצוץ, תעשה סטיימה קפדנית של חורי הפיצוץ הטעוניים. עובי הסטיימה, לחור שעומקו 15 מ', לא יפתח מ - 3 מ'.  
5.3.3.4 ההפעלה תהיה חשמלית במלואה, ולא יופצץ פתיל רועם על פני הקrukע.  
5.3.2.5 לא תותר הקטנות גושים גדולים באמצעות פיצוץ, אלא בצד מכני בלבד.  
5.3.2.6 הפיצוץ יבוצע במספר השהיות.  
5.3.2.7 כמוות חומר הנפץ לפיצוצים תקבע בהתאם למרחק מבני מגורים, עפ"י הנסחה המופיעה בהוראות קמ"ט איה"ס (הוראות להפעלת מחצבות חץ מיום 15.12.98), כפי שמפורט בטבלה להלן:

כמות חומר נפץ המותרת לפיצוץ בהשניה אחת

Q קילוגרם	K קבוע	D מטרים	מוס"ד
1024	0.0016	800	16
1156	0.0016	850	17
1296	0.0016	900	18
1444	0.0016	950	19
1600	0.0016	1000	20
1936	0.0016	1100	21
2304	0.0016	1200	22
2704	0.0016	1300	23
3136	0.0016	1400	24
3600	0.0016	1500	25
3072	0.0012	1600	26
3468	0.0012	1700	27
3888	0.0012	1800	28
4332	0.0012	1900	29
4800	0.0012	2000	30

Q קילוגרם	K קבוע	D מטרים	מוס"ד
16.2	0.002	90	1
16	0.0016	100	2
36	0.0016	150	3
64	0.0016	200	4
100	0.0016	250	5
144	0.0016	300	6
196	0.0016	350	7
256	0.0016	400	8
324	0.0016	450	9
400	0.0016	500	10
484	0.0016	550	11
576	0.0016	600	12
676	0.0016	650	13
784	0.0016	700	14
900	0.0016	750	15

### **5.3.3 הוראות לניטור רعش ועוזעים**

מומלץ כי לאחר איכלוס של השכונה הדרומית בטנא עופרים, יבדקו מפלסי הרעש בשכונה.

### **5.4 הוראות לשלביות החזיבה**

5.4.1 החזיבה במחזבה הקיימת ובהרחבה, תבוצע בהתאם לתכנית החיצוב ההנדסית ועפ"י המפלסים המקסימליים והמינימליים אשר נקבעו בה.

5.4.2 החזיבה תבוצע משלב א' לשלב ג' כפי שמצוין בתכנית החזיבה והסדרת פני השטח:  
שלב א' – חזיבת שטח החזיבה המערבי.

שלב ב' – חזיבת חלקו המערבי של שטח החזיבה הדרומי.

שלב ג' – חזיבה מותנת של חלקו המזרחי של שטח החזיבה הדרומי.

5.4.3 לא תבוצע חזיבה בשלב ג', כאשר לא התקיימים התנאי הבא:  
השטח המועד לחזיבה מושתר מהישוב טנא עופרים, ע"י סוללות הסתרה וואו אמצעים אחרים.

5.4.4 למורת האמור בסעיף 5.4.3 לעיל, החזיבה בשלב ג' בחלוקת מושתרים תאפשר, גם במידה ושטח שלב ג' לא הושתר במלואו.

5.4.5 יותר שינויי בשלביות החזיבה, וההתניה על שלב ג', באישור ועדת המשנה לכריה וחזיבה של מות"ע.

### **5.5 הוראות לשיקום המחזבה**

5.5.1 מדרגות החזיבה יוסדרו בסיום כל שלב חזיבה כפי שמוגדרים בתכנית החיצוב.

5.5.2 בסיום החזיבה באתר, יוסדרו המדרגות הנותרות ויבוצע שיקום של הצמחייה באמצעות נטיעות.

5.5.3 אדמה מפעולות החישוף תאסף ותשמש לצרכי הרחבת שטחים חקלאיים ולצרכי שיקום.

### **5.6 הוראות לניקוז ומונעת פגיעה במי התהום**

#### **5.6.1 הוראות למניעת פגיעה במערכת הניקוז הטבעית**

5.6.1.1 לא יבוצע אחסון טפל, פסולת או חומרי חזיבה אחרים באופן העשי לחסום וואו לסקור את ערוץ ואדי אל פרירה.

5.6.1.2 בעת חצית ערוץ ואדי פרירה יש להבטיח את הניקוז ע"י התקנת מעבירי מים או גשרונים, או כל פתרון אחר שלא יפגע בניקוז הנחל.

#### **5.6.2 הוראות למניעת פגיעה בתת הקרקע**

במידה ויאוחסנו דלקים ושמנים בשטחי החזיבה, הדבר יבוצע בהתאם להוראות קמ"ט איה"ס (הוראות הפעלה לממצבות חצץ מיום 15.12.98), ועפ"י הנקודות הבאות.

5.6.2.1 מיכלי דלקים ושמנים יוצבו בתוך מאכורות בנפח של 110% מנפח המיכל המקורי. המאכורות יאשרו ע"י קמ"ט איה"ס.

- 5.6.2.2 במקורה של דליפת דלקים או שמנים, יספג החומר או ישאב באמצעות מטאים, ייאסף ויפונה לאתר סילוק, בהתאם להנחיות קמ"ט איה"ס. אירוע הדליפה ירשם ברשומות המחצבה.
- 5.6.2.3 לא יאוחסנו מיכליים במאכראה בקומות, אלא באישור מיוחד מטעם קמ"ט איה"ס.
- 5.6.2.4 קירות המאכראה יהיו בעלי חוזק מכני מספק כדי להכיל את תכולתה המקסימלית.
- 5.6.2.5 המאכראה תהיה אטומה ומצופה בציפוי עמיד לכל החומרים המאוחסנים בה, באופן שימנע לחלוטין דליפה לסייעיה.
- 5.6.2.6 שמן משומש ייאסף ע"י מפעיל המחצבה ויפונה בהתאם להוראות קמ"ט איה"ס.
- 5.6.2.7 חלקי חילוף, כדוגמת מסננים משומשים, יפונו לאתר פסולת מתאים.

## **5.7 שימושי קרקע**

### **5.7.1 מגבלות ואיסורים שיש להטיל על שימושי קרקע ופיתוח סביבה המחצבה**

- 5.7.1.1 בתחום ההשפעה של התכנית, לא יותר כל שימוש המושפע מפיצוצים, רעש, אבק, או זיהום אויר לרבות מגוריים ומלונאות.
- 5.7.1.2 כל תכנית אשר תחדר לתוך תכנית זו, תהיה שינוי בתכנית ועליה להביא בחשבון את ההשפעות המתוארות בחוות דעת זו.

### **5.7.2 הוראות לגבי חציבה, הטמנת פסולת ושיקום**

- 5.7.2.1 תותר הטמנת פסולת יבשה, בשיטה המחצבה הקיימת, באזור בו נסתיימה החציבה.
- 5.7.2.2 בשיטה המחצבה תותר הטמנת פסולת יבשה בלבד, בהתאם לרשיית פסולת מותרót שתקבע ע"י הקמ"ט לאיה"ס. לא תורשה הכנסת פסולת ארגנית, בוצה, פסולת ביתית וחומריות מסוכנים אל המחצבה.
- 5.7.2.3 תכוןן אתר הטמנה ותפעלו יערכו באופן שימנע מפגעים, בהתאם להוראות קמ"ט איה"ס.
- 5.7.2.4 הטמנה וכיוסה הם חלק בלתי נפרד מתכנית שיקום המחצבה בכללותה.

**6. רישוי ובקורת :**

6.1. קמ"ט מס' 1 מוסכם להגביל ברשותו החיצונית ובהתאם להתייעצות עם קמ"ט איה"ס, את פעילות המחצבה וההובלה, על מנת למנוע מטרדים סביבתיים.

6.2. כמו כן, מוסכם קמ"ט מס' 1 מוסכם להגביל את שעות הפעילות וההובלה במחצבה.

6.3. היזם יגיש למנהל האזרחי מפתח מדידה מעודכנת של המחצבה ע"י מודד מוסכם כל 6 חודשים (לleshכת התכנון).

6.4. היזם ימסור דוח החומר החצוב למנהל האזרחי בסיום כל חודש. (קמ"ט אפוטרופוס).

6.5. היזם יבצע את עבודות הכריה והחציבה על פי רשיון חציבה תקופתי שיונפק על ידי המנהל האזרחי (קמ"ט מס' 1/מכרות) על בסיס היתר תכוני (ועדת משנה לכריה וחציבה).

6.6. היזם יפקיד ערבות בנקאית בסך 200,000 ש"ח לטובת המנהל האזרחי לחילוט במקרה של חריגה מהוראות התכנון ורשיון החציבה (סכום הערבות הבנקאית יעודכן מעת לעת).

7. חתימות:

עורך התכנית: גיאו-פרוספקט בע"מ. ת.ד. 3720, ירושלים 91036.

אלנג'י ולרי גרשמן, רשיון מס' 85812.

טל': 02-6789358, פקס: 02-6781351.

גיאו-פרוספקט בע"מ

חתימת המתכנן:

מגיש התכנית: מחצבות כפר גלעדי שותפות יתר בע"מ. קיבוץ כפר גלעדי, ד.ג. גליל עליון 12210.

טל': 04-6946261, פקס: 04-6959455.

מחצבות כפר גלעדי  
שותפות יתר בע"מ

חתימת מגיש התכנית: